



ПРЕЙСКУРАНТ 2024

СКЛАДСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

15 мая 2024

**BERLING S.A. телефон +48 22 727 84 97, e-mail: berling@berling.pl
WAREHOUSE AND SALES DEPARTMENT Al. Krakowska 80A, 05-552 Stefanowo
Часы работы понедельника - пятница 8.00-16.00**

ОГЛАВЛЕНИЕ

Холодильная часть страница

Компрессоры, тандем компр., прин.	4-10
Инверторы	10
Компрессорные агрегаты	11-12
Конденсаторные агрегаты	12-17
Market Master	18
Конденсаторы	19
Компоненты для самостоятельного монт. агрегат	20-21
Вентиляторы	22-25
Ресиверы	26-27
Воздухоохладители	28-35
Теплообменники	36-38

Холодильная автоматика

Экспансионные клапаны	39-41
Соленоидные вентили	42-44
Реле давления, фильтры, смот. стекл	45-51
Арматура: всасывающие аккумулял., нефтяная си	52-53
Клапан, фитинги, гайки	54-60
Вибр. элиминаторы и глушители	61
Регуляторы давления и другие	62-63

Управление и электроника

Контроллеры, регуляторы темп.	64-66
Принадлежности для контроллеров	67-68
Система ADAP-KOOL	69
Клапаны с шаг. двигателем+управ.	70-73
Регуляторы оборотов вентиляторов	74-75
Щиты питания и управления	76

Монтажные материалы и

компоненты страница

Теплоизоляция	76-77
Материалы для пайки	78
Капиллярные трубки	79-83
Масла и хладагенты	84-85
Нагревательные кабели	86-87
Стрипные занавески	88
Нейлоновый крепеж Bluemay	89

Инструменты

Ручные инструменты	90-95
Коллекторы, давления, шланги	95-97
Восстановление, вакуумирование	98
Течеискатели хладагента, измерительные инструменты	99-101
Насосы и диспенсеры, соединения	102
Аксессуары, химические продукты	103-105

Медные и крепления продуктов

Холодильные трубы	106-107
Медные фитинги	107-110
Монтажные системы	111-115

Все цены - это цены нетто без НДС.

Оставляем за собой право вносить изменения.

КОМПРЕССОРЫ, ТАНДЕМ КОМПР., ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



BITZER полуметичные поршневые компрессоры ECOLINE

Тип	Холодопроизвод. Q _o [kW] для R404A/R507 и температуре испарения/конденсации [°C]			Холодопроизвод. Q _o [kW] для R449A/R448A и температуре испарения/конденсации [°C]			Цена [EUR]
	+5/+40	-5/+40	-25/+40	+5/+40	-5/+40	-25/+40	Версия стандарт
							Компрессор с нагревателем картера
2KES-05Y	3,52	2,39	0,9	3,58	2,33	0,78	1 003,-
2JES-07Y	4,74	3,25	1,29	4,72	3,1	1,09	1 014,-
2HES-1Y	-	4,09	1,65	-	3,95	1,43	1 023,-
2HES-2Y	6,06	4,09	1,65	5,97	3,95	1,43	1 044,-
2GES-2Y	6,91	4,79	1,99	7	4,65	1,7	1 044,-
2FES-2Y	-	5,96	2,45	-	5,87	2,16	1 087,-
2FES-3Y	8,56	5,93	2,44	8,83	5,87	2,16	1 139,-
2EES-2Y	-	7,67	3,18	-	7,29	2,73	1 529,-
2EES-3Y	11,07	7,67	3,18	10,9	7,29	2,73	1 649,-
2DES-2Y	-	9,17	3,85	-	8,7	3,31	1 590,-
2DES-3Y	13,18	9,17	3,85	12,99	8,7	3,31	1 657,-
2CES-3Y	-	11,28	4,83	-	10,71	4,16	1 649,-
2CES-4Y	16,15	11,28	4,83	15,92	10,71	4,16	1 719,-
4FES-3Y	-	12,26	5,14	-	11,79	4,52	1 773,-
4FES-5Y	17,81	12,26	5,14	17,6	11,79	4,52	1 957,-
4EES-4Y	-	15,55	6,52	-	14,79	5,64	1 815,-
4EES-6Y	22,4	15,39	6,38	22,1	14,79	5,64	2 081,-
4DES-5Y	-	18,53	7,79	-	17,41	6,6	2 281,-
4DES-7Y	26,9	18,54	7,79	26,1	17,41	6,6	2 397,-
4CES-6Y	-	22,4	9,31	-	21,4	8,3	2 505,-
4CES-9Y	32,6	22,4	9,31	31,9	21,4	8,3	2 603,-
4BES-9Y	-	24,7	10,22	-	23,6	9,11	2 906,-
4VES-7Y	-	23,5	9,28	-	22,3	8,14	3 264,-
4VES-10Y	34,7	23,5	9,3	33,9	22,4	8,16	3 396,-
4TES-9Y	-	28,5	11,5	-	27,1	10,15	3 350,-
4TES-12Y	41,7	28,5	11,46	40,8	27,1	10,11	3 497,-
4PES-12Y	-	32,7	12,8	-	31	11,2	3 634,-
4PES-15Y	48,2	32,5	13,68	47	30,9	11,09	3 792,-
4NES-14Y	-	38,8	15,64	-	36,9	13,8	4 094,-
4NES-20Y	56,9	38,8	15,66	55,6	36,9	13,83	4 344,-
4JE-15Y	-	44,3	18,6	-	42,3	16,49	5 115,-
4JE-22Y	63,0	43,4	17,8	61,6	41,4	15,66	5 646,-
4HE-18Y	-	51,7	22,0	-	49,4	19,63	5 382,-
4HE-25Y	73,6	51,0	21,4	72,1	48,7	18,99	5 662,-
4GE-23Y	-	59,8	25,9	-	52,2	23,1	6 039,-

КОМПРЕССОРЫ, ТАНДЕМ КОМПР., ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



BITZER полуметичные поршневые компрессоры ECOLINE – продолжение

Тип	Холодопроизвод. Q _o [kW] для R404A/R507 и температуре испарения/конденсации [°C]			Холодопроизвод. Q _o [kW] для R449A/R448A и температуре испарения/конденсации [°C]			Цена [EUR]
	+5/+40	-5/+40	-25/+40	+5/+40	-5/+40	-25/+40	Версия стандарт
							Компрессор с нагревателем картера
4GE-30Y	84,4	58,6	25,8	82,6	56	22	6 293,-
4FE-28Y	-	70,5	30,9	-	67,6	27,7	6 262,-
4FE-35Y	99,8	70	30,4	98	67	27,2	6 521,-
6JE-25Y	-	65,9	27,7	-	62,9	24,6	6 634,-
6JE-33Y	93,3	64,2	26,2	91,3	61,2	23,1	7 623,-
6HE-28Y	-	75,9	32,4	-	72,6	28,9	6 836,-
6HE-35Y	108	74,9	31,5	105,8	71,5	28	7 841,-
6GE-34Y	-	87,9	38,9	-	84,4	35	7 841,-
6GE-40Y	122,2	85,2	36,4	119,9	81,5	32,4	8 375,-
6FE-44Y	-	105,7	46,3	-	101,3	41,5	9 501,-
6FE-50Y	148,5	103,8	44,6	145,7	99,4	39,8	9 757,-

Примерный кода BU-4GE-23Y-M

Дополнительное оснащение::

Регуляция емкости: 1x голова

подготовлена + соленоидный клапан – **259,- EUR**

OLC-K1 для 4FES - 4NES – **157,- EUR**

MP54 / DeltaP II для 4JE - 6FE – **174,-/157,- EUR**

Вентилятор головки цилиндра:

2KES-2FES – **198,- EUR** - код: BC-DW-343021-01-M *

2EES-2CES – **240,- EUR** - код: BC-DW-343021-12-M

4FES-4CES – **239,- EUR** - код: BC-DW-343021-29-M

4VES-4NES – **239,- EUR** - код: BC-DW-343021-27-M

4JE-4FE – **312,- EUR** - код: BC-DW-343021-22-M

6JE-6FE – **312,- EUR** - код: BC-DW-343021-23-M

* До исчерпания складских запасов

BITZER тандемные компрессоры ECOLINE

Тип	Холодопроизвод. Q _o [kW] для R404A/R507 и температуре испарения/конденсации [°C]			Холодопроизвод. Q _o [kW] для R449A/R448A и температуре испарения/конденсации [°C]			Цена [EUR]
	+5/+40	-5/+40	-25/+40	+5/+40	-5/+40	-25/+40	Версия стандарт
							Тандемные компрессоры с регулированием емкости (2x) и нагреватель картера (2x)
44EES-12Y	44,8	30,8	12,8	44,2	26,6	11,28	4 363,-
44DES-14Y	53,8	37,1	15,6	52,1	34,8	13,2	5 007,-
44CES-18Y	65,2	44,8	18,6	63,8	42,8	16,6	5 427,-

Дополнительное оснащение:

Управляющий клапан для регуляции производ. (1 ш **198,- EUR**

КОМПРЕССОРЫ

CO₂



2...SL...



4...TC...

СУБКРИТИЧЕСКИЕ полуметичные поршневые компрессоры

Тип	Холодопроизвод. Q ₀ [kW] для R744 при испаряющей/конденсационной температуре [°C]			Цена [EUR]	
	-30/-10	-35/-10	-40/-10	Версия стандарт	
				Компрессор с нагревателем картера	
2JSL-2K-40S	7,18	5,65	4,36	1 747,-	
2HSL-3K-40S	9,28	7,36	5,71	1 798,-	
2FSL-4K-40S	13,97	11,22	8,86	1 822,-	

Компрессор, оборудованный всасывающим/разгрузочным отключенным клапаном, всасывающей защитой, электронным устройством защиты двигателя SE-B1 с заправкой эфирным маслом BSE60K

ТРАНСКРИТИЧЕСКИЕ полуметичные поршневые компрессоры

Тип	Холодопроизвод. Q ₀ [kW] для R744 при испарении/ выход из температуры охлаждения газа [°C]			Цена [EUR]	
	-5/+25	-5/+35	-5/+45	Версия стандарт	
				Компр.	Нагреватель картера
4MTE-10K-40S	19,68	14,94	11,74	5 113,-	S
4KTE-10K-40S	29,20	22,10	16,73	5 229,-	S
4HTE-20K-40S	37,20	28,60	22,80	6 533,-	S
4FTE-20K-40P	55,70	42,60	32,60	6 972,-	S
4FTE-30K-40S	55,60	43,80	35,50	7 920,-	S

Компрессор, оснащенный защитным клапаном разряда, электронным устройством защиты двигателя SE-B1, с зарядом масла в эфире BSE85K

ПРИМЕЧАНИЕ: Компоненты для установки CO₂ можно найти в отдельном ценовом списке

КОМПРЕССОРЫ, ТАНДЕМ КОМПР., ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

BITZER SCROLL компрессоры для R410A и R32



Тип	Емкость охлаждения Q _o [kW] для R410 при выпаривании/температуре конденсации [°C]			Емкость охлаждения Q _o [kW] для R32 при испарительном/конденсировании температуры [°C]			Цена [EUR]		
	+5/+40	0/+40	-5/40	+5/+40	0/+40	-5/40	Компр.	Опции	
								Нагреватель картера	Антивибрационные элементы
GSD-60137VAB4	34,6	29,1	24,3	-	-	-	2 426,-	42,-	17,-
GSD-60154VAB4	38,6	32,4	27	-	-	-	2 523,-	42,-	17,-
GSD-60182VLB4	45,4	38,2	31,9	48,8	41,1	34,4	2 685,-	42,-	17,-
GSD-60235VLB4	58,7	49,4	41,2	63,3	53,3	44,5	3 242,-	42,-	17,-
GSD-80295VLB4	75,6	63,3	52,7	80,0	67,2	56	3 630,-	47,-	17,-
GSD-80385VLB4	99,1	83,3	69,5	105,3	88,8	74,4	4 058,-	47,-	17,-
GSD-80421VLB4	106,5	89,1	74,1	113,6	95,8	80,1	4 434,-	47,-	17,-
GSD-80485VLB4	121,4	102	85,1	128,3	108,4	90,8	4 805,-	47,-	17,-

MANEUROP герметические поршневые компрессоры



Тип	Холодопроизвод. Q _o [kW] для R404A/R507 и температуре испарения/конденсации [°C]			Холодопроизвод. Q _o [kW] для R449A/R448A и температуре испарения/конденсации [°C]			Тип масла	Источник питания [V/F/Hz]	Компр.	Нагреватель картера (опция)
	+5/+40	-5/+40	-10/+40	+5/+40	-5/+40	-10/+40				
MTZ-28	7,92	5,22	4,12	7,23	3,58	3,58	175PZ	400/3/50	664,-	39,10
MTZ-36	10,23	6,91	5,55	9,39	6,07	4,77	175PZ	400/3/50	678,-	39,10
MTZ-50	14,43	9,50	7,52	13,28	8,34	6,44	175PZ	400/3/50	909,-	39,10
MTZ-64	18,35	12,05	9,55	16,66	10,68	8,32	175PZ	400/3/50	951,-	39,10
MTZ-80	22,69	15,39	12,42	21,68	14,18	11,22	175PZ	400/3/50	1 337,-	39,10

Все компрессоры оснащены нефтяным стеклом и масляным соединением.

Примерный код: D-MTZ28-4VI-M

КОМПРЕССОРЫ, ТАНДЕМ КОМПР., ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



TECUMSEN герметические поршневые компрессоры

Тип	Холодопроизвод. [kW] для R404A Температура конденсации 40°C перегрев 10 К, Подколовка 3 К Температура испарения:			Холодопроизвод. [kW] для R449A/448A Температура конденсации 40°C Перегрев 10 К, Подкол 3 К Температура испарения:			Источник питания [V/F/Hz]	Цена [EUR]
	+5°C	-5°C	-10°C	+5°C	-5°C	-10°C		
AE 4460 Z	1,70	1,13	0,91	1,67	1,07	0,84	230/1/50	240,-
AE 4470 Z	1,97	1,32	1,06	1,94	1,25	0,99	230/1/50	293,-
CAJ 9480 Z ¹⁾	2,39	1,54	1,21	2,35	1,46	1,13	230/1/50	402,-
CAJ 9510 Z ¹⁾	2,97	1,92	1,52	2,92	1,82	1,41	230/1/50	417,-
CAJ 9513 Z ¹⁾	3,87	2,47	1,93	3,81	2,35	1,79	230/1/50	440,-
CAJ 4517 Z ¹⁾	4,21	2,73	2,17	4,15	2,60	2,01	230/1/50	457,-
TAJ 4517 Z ¹⁾	4,26	2,75	2,17	4,20	2,62	2,01	400/3/50	460,-
TAJ 4519 Z ¹⁾	5,32	3,49	2,78	5,24	3,32	2,58	400/3/50	488,-
FH 4524 Z-XG ²⁾	6,62	4,19	3,23	6,52	3,98	3,00	400/3/50	678,-
FH 4532 Z-XG ²⁾	7,97	5,06	3,94	7,72	4,81	3,70	400/3/50	710,-
TAG 4546 Z ²⁾	12,92	7,82	5,90	12,74	7,43	5,48	400/3/50	870,-
TAG 4553 Z TZ ²⁾	14,51	8,84	6,70	14,30	8,40	6,23	400/3/50	894,-
TAG 4561 Z TZ ²⁾	15,95	9,88	7,58	15,71	9,38	7,05	400/3/50	961,-
AG4573P-TZ ²⁾	19,53	12,38	9,65	19,25	11,76	8,97	400/3/50	1 069,-

¹⁾ Компрессор оснащенный запорным вентилем на сосании

²⁾ Компрессор оснащенный запорным вентилем на нагнетании и сосании

TECUMSEN герметические поршневые компрессоры

Тип	Холодопроизвод. [kW] для R404A Температура конденсации 40°C перегрев 10 К, Подколовка 3 К Температура испарения:			Холодопроизвод. [kW] для R449A/448A Температура конденсации 40°C Перегрев 10 К, Подкол 3 К Температура испарения:			Источник питания [V/F/Hz]	Цена [EUR]
	-25°C	-30°C	-35°C	-25°C	-30°C	-35°C		
CAJ 2446 Z	0,98	0,73	0,52	0,90	0,64	0,44	230/1/50	417,-
CAJ 2464 Z	1,27	0,94	0,68	1,16	0,83	0,58	230/1/50	440,-
FH-2480-Z-XG ²⁾	1,83	1,34	0,92	1,67	1,19	0,78	400/3/50	758,-
FH-2511-Z-XG ²⁾	2,86	2,03	1,37	2,60	1,80	1,16	400/3/50	779,-
TAG 2516 Z	3,65	2,66	1,92	3,39	2,36	1,56	400/3/50	957,-

²⁾ Компрессор оснащенный запорным вентилем на нагнетании и сосании

Компрессоры FH, TAG в комплектации с тэн'ом картера.

Примерный код LH-S-CAJ-9470-Z-M

КОМПРЕССОРЫ, ТАНДЕМ КОМПР., ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



BITZER полуметрические винтовые компрессоры

Тип	Холодопроизвод. Q _o [kW] с экономайзером для R404A/R507 при испаряющей/конденсаци онной температуре [°C]			Холодопроизвод. Q _o [kW] с экономайзером для R449A/R448A при испаряющей/конденсаци онной температуре [°C]			Компр.	Цена [EUR]			
								Комплектация			
	-25/+40	-35/+40	-40/+40	-25/+40	-35/+40	-40/+40		Запорный клапан со стороны нагнетания	Адаптер + запорный клапан для подключения экономайзера	Всасывание отключенног о клапана	Вибрацион ные демпферы
HSN 6461-50	71,4	48,3	38,8	63,8	42,1	33,4	10 418,-	69,-	177,-	S	S
HSN 7461-70	98,4	65,9	52,7	89,1	58,2	45,9	11 408,-	114,-	177,-	S	S
HSN 7471-75	103,3	69,8	56,2	94,3	62,2	49,5	13 150,-	114,-	177,-	S	S
HSN 8571-125 ¹⁾	169,6	114,4	92,0	156,0	103,5	82,7	19 378,-	270,-	255,-	679,-	123,-
HSN 8591-160 ¹⁾	212,0	142,0	113,8	194,9	128,4	101,9	21 127,-	270,-	255,-	679,-	123,-

¹⁾ Компрессор оснащенный отключенным клапаном для впрыска масла **54,- EUR**

S – Стандартная комплектация

Комплект поставки: полугерметичный винтовой компрессор с регулировкой производительности/пусковой разгрузкой, контролем масла с помощью SE-B. и устройством защиты двигателя SE-E., запорным клапаном на всасывании.

Примерный код BU-HSN-7471-75-M

BITZER маслоотделители для винтовых компрессоров

Тип	Макс. суммарная объемная производительность [m ³ /h] LT Range	Максимальная нефтяная заряда [dm ³]	Цена [EUR]		
			Маслоотделитель	Комплектация	
				Выпускной клапан	Адаптер для предохранительного клапана (опция)
OA 1954	300	18	1 978,-	26,-	34,-
OA 4188	660	40	3 237,-	65,-	34,-
OA 9111	1320	90	5 409,-	65,-	34,-

Другое стандартное оборудование:

- Датчик уровня масла OLC-D1-D
- Термостат с нагревателем
- 1 смотровое стекло

Примерный код BU-OA-4188-M



TECNAC маслоотделители для винтовых компрессоров

TECNAC

Тип	Макс. суммарная объемная производительность [m ³ /h] LT Range	Максимальная нефтяная заряда [dm ³]	Цена [EUR]	Выпускной клапан
SAP-40L	660	40	2 783,-	S
SAP-90L	1317	90	4 440,-	S
SAP-140L	1317	140	6 307,-	S
SAP-250L-813	2500	250	8 809,-	–

Стандартное оснащение:

- Датчик уровня масла
- Термостат с нагревателем
- 2 мотровые стекла
- Запорный вентиль на выходе масла (кроме SAP-250L-813)

Цвет "BITZER GREEN"

Примерный код: TC-SOL-SAP-40L-M

КОМПРЕССОРЫ, ТАНДЕМ КОМПР., ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

OL - воздушные маслоохладители для винтовых компрессоров (без вентиляторов)

Код	Модель	Количество отверстий для вентиляторов Ø 500 mm	Емкость трубы [dm ³]	Соединения [mm]	Производительность ¹⁾ в [kW] для: BSE 170 Твход = +80°C Твыход = +60°C Тнаружная = +32°C	Цена [EUR]
OL-1P	OL – 1+	1	8	Ø 22	18,1	1 022,-
OL-2P	OL – 2+	1	15	Ø 28	31,6	1 589,-
OL-3	OL – 3	2	15	Ø 35	36,1	2 012,-
OL-3P	OL – 3+	2	23	Ø 35	52,7	2 392,-
OL-4	OL – 4	2	27	Ø 35	63,1	2 781,-

¹⁾ Указанная производительность для вентилятора /-ов FN050-4ЕК.4I.V7P1

ИНВЕРТОРЫ


ИНВЕРТОРЫ с программой для холодильного оборудования, с панели управления

Код	Выходная мощность [kW]	I fal - номинальный ток инвертора [A]	Описание	Цена [EUR]
VFD075CP43B-21	7,5	12	Дисплей LCD, IP20, RS485 + Modbus RTU или BackNe, 3 аналоговые входы (U или I), 2 АО (U или I), 10DI, 3DO, программное обеспечение для холодильных установок	638,-
VFD110CP43B-21	11	18		682,-
VFD150CP43B-21	15	24		901,-
VFD185CP43B-21	18,5	32		1 115,-
VFD220CP43A-21	22	38		1 258,-
DOP-103WQ	Сенсорная панель HMI 4,3", 65536 Цвет TFT. USB client/Host. 2x COM (1 разъем) с функцией Ethernet с программой для холодильных установок			431,-
CMC-EIP01*	Сетевая карта для инвертора VFD			90,-
EMC-R6AA	Карта расширения; 6 релейных выходов			55,20
TD320009B ¹⁾	Преобразователь низкого давления 0-10 bar, 4-20 mA			56,-
TD320030B ¹⁾	Преобразователь высокого давления 0-30 bar, 4-20 mA			56,-

* До исчерпания складских запасов

¹⁾ Применение преобразователей для другого диапазона давлений требует изменения настроек инвертора

КОМПРЕССОРНЫЕ АГРЕГАТЫ



AS компрессорные агрегаты с компрессорами BITZER ECOLINE

Тип	Цена [EUR] Агрегат с тэн'ом	Размеры [mm]			Вес [kg]	Диаметр присоединения [mm]			
		A	B	C		Увольнять	Всасывание	Вход в ресивер	Жидкость
AS-2EES-2Y/DVR500 ¹⁾	2 253,-	860	420	430	88	15	22	10	10
AS-2EES-3Y/DVR700 ¹⁾	2 349,-	860	420	550	93	15	22	12	12
AS-2DES-2Y/DVR500 ¹⁾	2 311,-	860	420	430	88	15	22	10	10
AS-2DES-3Y/DVR700 ¹⁾	2 326,-	860	420	550	94	15	22	12	12
AS-2CES-3Y/DVR700 ¹⁾	2 318,-	860	420	550	93	15	22	12	12
AS-2CES-4Y/DVR1100 ¹⁾	2 411,-	860	420	560	96	15	22	12	12
AS-4FES-3Y/DVR700 ¹⁾	2 436,-	860	420	550	106	15	22	12	12
AS-4FES-5Y/DVR1100	2 672,-	860	420	560	113	15	22	12	15
AS-4EES-4Y/DVR1100	2 448,-	860	420	560	111	15	28	12	12
AS-4EES-6Y/DVR1500	2 786,-	860	420	720	117	15	28	15	15
AS-4DES-5Y/DVR1100	2 987,-	860	420	560	113	22	28	12	15
AS-4DES-7Y/DVR1500	3 118,-	860	420	720	119	22	28	15	15
AS-4CES-6Y/DVR1500	3 221,-	860	420	720	121	22	28	15	15
AS-4CES-9Y/DVR1500	3 309,-	860	420	720	122	22	28	15	18
AS-4TES-9Y/RHC15B	4 273,-	870	580	630	165	28	35	22	18
AS-4TES-12Y/RHC30B	4 478,-	890	580	700	187	28	35	28	22
AS-4PES-12Y/RHC30B	4 671,-	890	580	700	185	28	35	28	18
AS-4PES-15Y/RHC30B	4 744,-	910	590	700	188	28	42	28	22
AS-4NES-14Y/RHC30B	5 063,-	890	580	700	187	28	35	28	22
AS-4NES-20Y/RHC30B	5 267,-	910	590	700	197	28	42	28	22
AS-4JE-15Y/RHC30B ¹⁾	5 729,-	890	560	770	229	28	42	28	22
AS-4JE-22Y/RHC30B	5 964,-	890	560	770	240	28	42	28	22
AS-4HE-18Y/RHC30B	5 740,-	890	560	770	233	28	42	28	22
AS-4HE-25Y/RHC45B	6 345,-	1310	560	770	268	28	54	28	28
AS-4GE-23Y/RHC30B	6 297,-	890	560	770	243	28	54	28	22
AS-4GE-30Y/RHC45B	6 877,-	1310	560	770	271	28	54	28	28
AS-4FE-28Y/RHC45B	6 854,-	1310	560	770	272	28	54	28	28
AS-4FE-35Y/RHC45B ¹⁾	7 115,-	1310	590	770	274	28	54	28	28
AS-4FE-35Y/RHC60B	7 176,-	1270	610	870	290	28	54	35	28
AS-6HE-28Y/RHC45B	7 373,-	1310	590	770	292	35	54	28	28
AS-6HE-35Y/RHC60B ¹⁾	8 326,-	1200	610	870	320	35	54	35	35

КОМПРЕССОРНЫЕ АГРЕГАТЫ



AS компрессорные агрегаты с компрессорами BITZER ECOLINE - продолжение

Тип	Цена [EUR] Агрегат с тэн'ом	Размеры [mm]			Вес [kg]	Диаметр присоединения [mm]			
		A	B	C		Увольнять	Всасывание	Вход в ресивер	Жидкость
AS-6GE-34Y/RHC45B	8 223,-	1310	590	770	296	35	54	28	28
AS-6GE-40Y/RHC60B	8 779,-	1200	610	870	322	35	54	35	35
AS-6FE-44Y/RHC60B	9 811,-	1200	580	870	323	42	54	35	35
AS-6FE-50Y/RHC60B	9 986,-	1220	610	870	326	42	54	35	35

¹⁾ Срок поставки 1 неделя

Комплектация

- Компрессор с эфирным маслом BSE32 и нагревателем картера
- Ресивер хладагента с запорным вентилем на выходе и для агрегатов с ресивером RHC тоже на входе
- Виброгаситель на нагнетании
- Фильтр осушитель
- Смотровое стекло
- Запорный вентиль на жидкостной линии (только для агрегатов с ресивером RHC)

Примерный код агрегат AN-AS-2EES-2Y/DVR500-M

КОНДЕНСАТОРНЫЕ АГРЕГАТЫ



TAURUS конденсаторные агрегаты с компрессорами BITZER ECOLINE

Тип	Холодопроизвод. Q _o [kW] для R404A/R507 и температуре испарения/окружающей среды [°C]			Холодопроизвод. Q _o [kW] для R449A/R448A и температуре испарения/окружающей среды [°C]			Цена [EUR]		
							Стандарт	Дополнительное оснащение:	
	+5/+27	-5/+27	-25/+27	+5/+27	-5/+27	-25/+27	Агрегат с тэн'ом	Корпус ¹⁾	К-кт капиллярных трубок для реле давления
AA-BK-33/2KES-05Y	3,52	2,57	1,12	3,26	2,31	0,9	1 879,-	487,-	ВКА
AA-BK-33/2JES-07Y	4,38	3,26	1,51	4,02	2,86	1,2	1 893,-	487,-	ВКА
AA-BK-44/2HES-1Y	-	4,19	1,95	-	3,88	1,57	1 982,-	487,-	ВКА
AA-BK-44/2HES-2Y	5,75	4,28	1,99	5,49	3,88	1,57	2 003,-	487,-	ВКА
AA-BK-44/2GES-2Y	6,28	4,73	2,27	6,18	4,42	1,82	2 003,-	487,-	ВКА
AA-BK-44/2FES-2Y	-	5,5	2,71	-	5,28	2,26	2 046,-	487,-	ВКА
AA-BK-44/2FES-3Y	7,12	5,49	2,7	7,26	5,28	2,27	2 098,-	487,-	ВКА
AA-BK-53/2FES-3Y	7,75	5,85	2,84	7,62	5,28	2,27	2 217,-	697,-	ВКВ
AA-BK-44/2EES-2Y	-	6,58	3,35	-	6,31	2,79	2 476,-	487,-	ВКА
AA-BK-53/2EES-2Y	-	6,86	3,34	-	6,59	2,87	2 597,-	697,-	ВКВ
AA-BK-64/2EES-3Y	10,94	8,09	3,75	10,87	7,58	3,1	2 958,-	697,-	ВКВ
AA-BK-53/2DES-2Y	-	7,91	4,06	-	7,47	3,37	2 656,-	697,-	ВКВ
AA-BK-64/2DES-3Y	12,43	9,32	4,43	12,58	8,84	3,7	2 966,-	697,-	ВКВ
AA-BK-64/2CES-3Y	-	10,9	5,38	-	10,55	4,53	2 958,-	697,-	ВКВ

КОНДЕНСАТОРНЫЕ АГРЕГАТЫ



TAURUS конденсаторные агрегаты с компрессорами BITZER ECOLINE – продолжение

Тип	Холодопроизвод. Q ₀ [kW] для R404A/R507 и температуре испарения/окружающей среды [°C]			Холодопроизвод. Q ₀ [kW] для R449A/R448A и температуре испарения/окружающей среды [°C]			Цена [EUR]		
	+5/+27	-5/+27	-25/+27	+5/+27	-5/+27	-25/+27	Стандарт	Дополнительное оснащение:	
							Агрегат с тэн'ом	Корпус ¹⁾	К-кт капиллярных трубок для реде
AA-BK-84/2CES-4Y	15,78	11,77	5,6	15,52	10,95	4,66	3 261,-	697,-	BKB
AA-BK-64/4FES-3Y	-	11,56	5,65	-	11,41	4,9	3 081,-	697,-	BKB
AA-BK-84/4FES-5Y	16,93	12,57	5,89	16,83	11,89	5,05	3 491,-	697,-	BKB
AA-BK-64/4EES-4Y	-	13,56	6,89	-	13,64	5,96	3 121,-	697,-	BKB
AA-BK-84/4EES-6Y	19,83	14,95	7,15	20,07	14,32	6,17	3 610,-	697,-	BKB
AA-BK-104/4EES-6Y	21,4	15,8	7,36	21,51	15,16	6,41	4 260,-	1 478,-	BKC
AA-BK-84/4DES-5Y	-	17,1	8,45	-	16,29	7,07	3 802,-	697,-	BKB
AA-BK-104/4DES-7Y	24,4	18,28	8,76	24,51	17,39	7,41	4 574,-	1 478,-	BKC
AA-BK-114/4DES-7Y	25,4	18,86	8,94	25,34	17,81	7,48	4 869,-	1 529,-	BKC
AA-BK-84/4CES-6Y	-	19,5	9,79	-	19,13	8,6	4 018,-	697,-	BKD
AA-BK-104/4CES-6Y	-	20,8	10,09	-	20,6	9,03	4 678,-	1 478,-	BKC
AA-BK-114/4CES-9Y	29,2	21,8	10,45	29,79	21,21	9,17	5 068,-	1 529,-	BKC
AA-BK-124/4CES-9Y	31,2	23	10,77	30,87	21,88	9,39	5 601,-	1 680,-	BKD
AA-BK-104/4BES-9Y	-	23,35	11,28	-	22,07	9,77	5 063,-	1 478,-	BKC
AA-BK-104/4TES-9Y	-	24,5	12,2	-	24,59	10,78	5 494,-	1 478,-	BKC
AA-BK-124/4BES-9Y	-	25,28	11,83	-	23,57	10,17	5 875,-	1 680,-	BKD
AA-BK-114/4TES-9Y	-	25,8	12,54	-	25,59	10,99	5 794,-	1 529,-	BKC
AA-BK-124/4TES-12Y	37	27,6	12,99	37,26	26,52	11,31	6 487,-	1 680,-	BKD
AA-BK-114/4PES-12Y	-	28,1	13,7	-	28,25	12,02	6 092,-	1 529,-	BKC
AA-BK-135/4PES-15Y	45,9	33,5	15,06	45,09	31,51	12,82	7 369,-	1 643,-	BKD
AA-BK-124/4NES-14Y	-	34,2	16,8	-	33,64	14,78	7 061,-	1 680,-	BKD
AA-BK-135/4NES-14Y	-	38,4	17,9	-	36,55	15,43	7 659,-	1 643,-	BKD
AA-BK-135/4NES-20Y	51,8	38,4	17,94	51,57	36,56	15,51	7 900,-	1 643,-	BKD
AA-BK-135/4JE-15Y	-	42,50	20,70	-	40,98	18,03	8 223,-	1 643,-	BKD
AA-BK-135/4HE-18Y	-	47,40	23,80	-	46,28	20,96	8 234,-	1 643,-	BKD
AA-BK-135/4HE-25Y	61,10	47,00	23,30	62,35	45,59	20,46	8 468,-	1 643,-	BKD
AA-BK-135/4GE-23Y	-	52,00	27,10	-	51,54	24,13	8 783,-	1 643,-	BKD
AA-BK-135/4FE-28Y	-	56,60	30,40	-	58,17	28,11	8 970,-	1 643,-	BKD
AA-BK-135/6HE-28Y	-	62,43	32,30	-	60,98	29,03	9 450,-	1 643,-	BKD

¹⁾ Корпус поставка отдельно - со склада, корпус установленный на агрегате - срок поставки 1 неделя

²⁾ Комплект капиллярных трубок для прессостата - 2 шт., каждая с простым и угловым присоединением

BKA - **39,-** EUR

BKC - **41,20** EUR

BKB - **40,80** EUR

BKD - **41,60** EUR

Примерный код агрегат AN-AA-BK-84/2CES-4Y-M

Примерный код комп.: AN-AA-ZK-BKC-M

Дополнительное оснащение:

1 x рег. производитель. к-кт (срок поставки 1 неделя) - **259,-** EUR

OLC-K1 для AA-BK-64/4FES - AA-BK-135/4NES - **157,-** EUR

MP54/DeltaP II для AA-BK-135/4JE - AA-BK-135/6HE - **174,- / 157,-** EUR

КОНДЕНСАТОРНЫЕ АГРЕГАТЫ



КОРПУСЫ ДЛЯ АГРЕГАТОВ ¹⁾

Код	Описание	Цена [EUR]
AN-AA-OB-33-M	Корпус для агрегата AA-BK-33..	487,-
AN-AA-OB-44-M	Корпус для агрегата AA-BK-44..	487,-
AN-AA-OB-53-M	Корпус для агрегата AA-BK-53..	697,-
AN-AA-OB-64-M	Корпус для агрегата AA-BK-64..	697,-
AN-AA-OB-84-M	Корпус для агрегата AA-BK-84..	697,-
AN-AA-OB-104-M	Корпус для агрегата AA-BK-104..	1 478,-
AN-AA-OB-114-M	Корпус для агрегата AA-BK-114..	1 529,-
AN-AA-OB-124-M	Корпус для агрегата AA-BK-124..	1 680,-
AN-AA-OB-135-M	Корпус для агрегата AA-BK-135..	1 643,-

¹⁾ Корпус поставка отдельно - со склада, корпус установленный на агрегате - срок поставки 1 неделя



TAURUS конденсаторные агрегаты с компрессорами BITZER ECOLINE и конденсаторами Roen Est ²⁾

Тип	Холодопроизвод. Q _o [kW] для R404A/R507 и температуре испарения/окружающей среды [°C]			Холодопроизвод. Q _o [kW] для R449A/R448A и температуре испарения/окружающей среды [°C]			Цена [EUR]
	+5/+27	-5/+27	-25/+27	+5/+27	-5/+27	-25/+27	Стандарт
							Агрегат с тэн'ом
AA-BK-R076/4HE-25Y	70,6	52,5	24,8	67,7	49,1	21,7	11 463,-
AA-BK-R090/4GE-30Y	81,4	60,6	28,7	78,1	56,7	25,1	12 584,-
AA-BK-R098/4FE-35Y	94	70,9	34,6	90,6	66,7	30,4	13 256,-
AA-BK-R076/4FE-28Y	-	66,9	33,8	-	63,4	29,9	12 074,-
AA-BK-R076/6HE-28Y	-	70,8	35,4	-	66,7	31,1	12 632,-
AA-BK-R113/6HE-35Y	103,6	77	36,5	99,3	72	31,9	14 776,-
AA-BK-R076/6GE-34Y	-	77,9	40,9	-	74,2	36,4	13 472,-
AA-BK-R126/6GE-40Y	116,6	87,3	41,8	112	81,8	36,7	15 748,-
AA-BK-R090/6FE-44Y	-	93,1	48,7	-	88,7	43,2	15 389,-
AA-BK-R140/6FE-50Y	137,5	104	50,6	132,5	97,8	44,5	17 657,-

²⁾ Агрегаты под заказ, срок поставки 2 недели

Стандартное дополнительное оборудование (другое - просим связаться с отделом продаж):

1 x рег. производительности к-кт - 259,- EUR MP54 / DeltaP II - 174,- / 157,- EUR
 Комплект капиллярных трубок для прессостата - 2 шт., каждая с простынь BKD - 41,60 EUR

КОНДЕНСАТОРНЫЕ АГРЕГАТЫ

TAURUS конденсаторные агрегаты с двухступенчатыми компрессорами BITZER ¹⁾

Тип	Холодопроизвод. Q _o [kW] для R404A/R507 и температуре испарения/окружающей среды [°C]		Холодопроизвод. Q _o [kW] для R449A/R448A и температуре испарения/окружающей среды [°C]		Цена [EUR]	
	-30/+27	-40/+27	-30/+27	-40/+27	Стандарт	Опция
					Конденсаторный агрегат с тэнном картера и охладителем	К-кт капиллярных трубок для реле давления ²⁾
AA-BK-104/S4T-5.2Y	7,53	5,12	6,17	4,01	8 725,-	ВКС
AA-BK-104/S4N-8.2Y	10,58	7,22	8,65	5,67	9 139,-	ВКС
AA-BK-124/S4G-12.2Y	16,36	11,64	13,04	8,51	11 224,-	ВКD
AA-BK-135/S6J-16.2Y	23,04	16,46	19,58	12,79	13 335,-	ВКD
AA-BK-135/S6H-20.2Y	26,43	18,93	22,47	14,68	13 519,-	ВКD
AA-BK-135/S6G-25.2Y	29,93	21,52	25,54	16,68	14 417,-	ВКD
AA-BK-R066/S6G-25.2Y	30,31	21,76	26,00	17,00	15 849,-	ВКD
AA-BK-R066/S6F-30.2Y	35,70	25,68	30,72	20,08	17 333,-	ВКD

¹⁾ Агрегаты под заказ, срок поставки 2-3 недели

Стандартное дополнительное оборудование (другое - просим связаться с отделом продаж):

MP54 / DeltaP II - **174,- / 157,-** EUR

Датчик температуры нагнетания - **101,-** EUR

²⁾ Комплект капиллярных трубок для пресостата - 2 шт., каждая с простым и угловым присоединением

ВКС - **41,20** EUR

ВКD - **41,60** EUR

Конденсаторные агрегаты с компрессорами MANEUROP

Тип	Холодопроизвод. Q _o [kW] для R404A/R507 и температуре испарения/окружающей среды [°C]			Холодопроизвод. Q _o [kW] для R449A/R448A и температуре испарения/окружающей среды [°C]			Емкость ресивера хладагента [l]	К-кт капиллярных трубок для реле давления	Цена [EUR]
	+5/+27	-5/+27	-25/+27	+5/+27	-5/+27	-25/+27			Агрегат с тэн'ом
AA-MKN/MTZ-28 ³⁾	6,84	4,96	1,99	6,46	4,44	1,75	3,0	МКА	1 460,-
AA-MKN/MTZ-36 ³⁾	8,16	6,20	2,74	7,91	5,62	2,18	5,0	МКВ	1 623,-
AA-MKN/MTZ-50 ³⁾	13,09	9,40	3,88	12,44	8,41	2,95	7,0	МКВ	2 063,-
AA-MKN/MTZ-64 ³⁾	16,53	11,91	4,95	15,53	10,63	3,86	7,0	МКВ	2 255,-
AA-MKN/MTZ-80 ³⁾	21,37	15,63	6,80	20,05	13,99	5,48	7,0	МКС	2 861,-
AA-MKN/MTZ-100 ^{3) 4)}	25,73	18,60	7,52	23,78	16,34	5,91	12,5	МКС	3 376,-

³⁾ Компрессоры заправляются маслом типа 175PZ

⁴⁾ Агрегаты под заказ, срок поставки: 5 дней

Дополнительное оснащение:

Комплект капиллярных трубок (2 шт.) для пресостата в отдельной упаковке. Каждая с соединением простым и угловым.

МКА - **37,60** EUR

МКВ - **37,60** EUR

МКС - **35,80** EUR

МКD - **40,80** EUR

Примерный код агрегата: AN-AA-MKN/MTZ-28-M

Примерный код компл. капилляры AN-AA-ZK-MKB-M

КОНДЕНСАТОРНЫЕ АГРЕГАТЫ



TECUMSEH

среднетемпературные конденсаторные агрегаты

Тип	Холодопроизвод. Q _o [kW] для R404A/R507 и температуре испарения/окружающей среды [°C]			Холодопроизвод. Q _o [kW] для R449A/R448A и температуре испарения/окружающей среды [°C]			Источник питания [V/F/Hz]	Цена [EUR]
	+5/+27	-5/+27	-10/+27	+5/+27	-5/+27	-10/+27		
AET-4460-ZHR	1,21	0,91	0,78	1,19	0,86	0,72	230/1/50	542,-
AET-4470-ZHR	1,84	1,32	1,10	1,74	1,22	1,00	230/1/50	558,-
CAJN-9480-ZMHR	2,03	1,44	1,19	1,93	1,33	1,08	230/1/50	674,-
CAJN-9510-ZMHR	2,36	1,70	1,42	2,27	1,58	1,29	230/1/50	715,-
CAJN-9513-ZMHR	2,81	2,07	1,73	2,73	1,92	1,57	230/1/50	773,-
CAJN-4517-ZHR	3,68	2,64	2,19	3,49	2,42	1,98	230/1/50	913,-
TAJN-4517-ZHR	3,79	2,70	2,23	3,58	2,47	2,00	400/3/50	893,-
TAJN-4519-ZHR	4,41	3,24	2,72	4,22	2,99	2,46	400/3/50	995,-
FHT-4524-ZHR-XG	5,82	4,12	3,36	5,51	3,76	3,01	400/3/50	1 524,-
FHT-4532-ZHR-XG	7,14	5,34	4,27	6,86	4,82	3,92	400/3/50	1 653,-
TAGT-4546-ZHR	12,12	8,26	6,61	11,34	7,36	5,72	400/3/50	2 123,-




TECUMSEH

низкотемпературные конденсаторные агрегаты



Тип	Холодопроизвод. Q _o [kW] для R404A/R507 и температуре испарения/окружающей среды [°C]			Холодопроизвод. Q _o [kW] для R449A/R448A и температуре испарения/окружающей среды [°C]			Источник питания [V/F/Hz]	Цена [EUR]
	-20/+27	-25/+27	-30/+27	-20/+27	-25/+27	-30/+27		
CAJ-2464-ZBR*	1,54	1,25	0,99	1,39	1,09	0,83	230/1/50	728,-
FHT-2480-ZBR-XG	2,48	2,01	1,59	2,16	1,69	1,27	400/3/50	1 339,-
FHT-2511-ZBR-XG	4,37	3,53	2,75	3,81	2,92	2,15	400/3/50	1 373,-



* До исчерпания складских запасов

КОНДЕНСАТОРНЫЕ АГРЕГАТЫ



ТЕCUMSEH

среднетемпературные конденсаторные агрегаты


Тип	Холодопроизвод. Q _o [kW] для R404A/R507 и температуре испарения/окружающей среды [°C]			Холодопроизвод. Q _o [kW] для R449A/R448A и температуре испарения/окружающей среды [°C]			Источник питания [V/F/Hz]	Цена [EUR]
	+5/+27	-5/+27	-10/+27	+5/+27	-5/+27	-10/+27		
SILAJ-9510-ZFZ	2,97	2,07	1,69	2,77	1,88	1,52	230/1/50	1 823,-
SILAJ-9513-ZFZ	3,61	2,54	2,09	3,52	2,38	1,91	230/1/50	1 919,-
SILAJ-4517-ZTZ	3,94	2,76	2,27	3,72	2,53	2,03	400/3/50	2 011,-
SILAJ-4519-ZTZ	4,70	3,35	2,77	4,47	3,08	2,51	400/3/50	2 192,-
SILFH-4532-Z-XG	7,33	5,38	4,50	6,91	4,84	3,95	400/3/50	2 672,-



ТЕCUMSEH

низкошумные низкотемпературные конденсаторные агрегаты в корпусе -

Тип	Холодопроизвод. Q _o [kW] для R404A/R507 и температуре испарения/окружающей среды [°C]			Холодопроизвод. Q _o [kW] для R449A/R448A и температуре испарения/окружающей среды [°C]			Источник питания [V/F/Hz]	Цена [EUR]
	-20/+27	-25/+27	-30/+27	-20/+27	-25/+27	-30/+27		
SILAJ-2464-ZFZ	1,86	1,48	1,15	1,65	1,27	0,96	230/1/50	1 979,-
SILFH-2480-Z-XG ¹⁾	2,56	2,05	1,60	2,22	1,71	1,27	400/3/50	2 317,-
SILFH-2511-Z-XG	3,52	2,77	2,12	3,15	2,40	1,77	400/3/50	2 511,-



¹⁾ Агрегаты под заказ, срок поставки 1 неделя

Инверторные конденсаторные агрегаты (регулировка от 30 до 80 Гц компрессор Bitzer)

Агрегат ¹⁾	Холодопроизводительность Q ₀ [kW] для R449A/R448A и температуре испарения/наружной [°C]								Агрегат	Опции			
	-10/+27				-35/+27					вентилятор для охлаждения компрессора ²⁾	Звукоизоляция (мат)	Дополнительная панель управления	Виброизоляторы (4 шт.)
Код	[30Hz]	[50Hz]	[70Hz]	[80Hz]	[30Hz]	[50Hz]	[70Hz]	[80Hz]	Цена [EUR]				
MM2-BK-D23YV	4,42	7,51	10,01	11,17	1,20	2,04	2,83	3,23	7 141,-	258,-	126,-	543,-	176,-
MM2-BK-C24YV	5,53	9,16	12,35	13,69	1,55	2,68	3,72	4,25	7 199,-	258,-	126,-	543,-	176,-
MM2-BK-F45YH	6,18	10,30	13,46	15,20	1,68	2,90	3,95	4,46	7 617,-	258,-	131,-	543,-	176,-
MM2-BK-E46YH	7,64	12,24	15,94	17,46	2,13	3,54	4,87	5,49	7 789,-	258,-	131,-	543,-	176,-
MM2-BK-D47YH	8,71	15,07	19,69	21,46	2,42	4,18	5,57	6,22	8 731,-	258,-	131,-	543,-	176,-
MM2-BK-C49YH	11,22	18,85	23,40	26,05	3,11	5,27	7,32	8,21	9 172,-	258,-	131,-	543,-	176,-
MM2-BK-B49YH	12,33	20,70	24,90	27,80	3,41	5,78	8,02	9,07	9 456,-	258,-	131,-	543,-	176,-
MM2-BK-V410YH	11,53	18,68	24,20	26,74	2,96	5,11	6,76	7,73	10 363,-	227,-	150,-	543,-	176,-
MM2-BK-T412YH	13,75	21,90	28,50	31,43	3,72	6,43	8,55	9,77	10 765,-	227,-	150,-	543,-	176,-
MM2-BK-P415YH	15,78	24,90	31,80	35,31	3,99	6,90	9,11	10,41	11 316,-	227,-	150,-	543,-	176,-
MM2-BK-N420YH	19,47	31,90	40,20	45,94	5,14	8,82	11,74	12,85	13 296,-	227,-	150,-	543,-	176,-

¹⁾ Агрегаты под заказ, срок поставки 2 недели

²⁾ Рекомендуется для применения в низкотемпературных условиях работы

КОНДЕНСАТОРЫ ВОЗДУШНЫЕ

ROEN EST конденсаторы



Код	Код поставщика	Положение блока	Вентиляторы к-во x Ø [mm] / потребляемая мощность [W/шт.] / питание	Произв. для R404A/R507 Ti = 25°C, Tc = 40°C		Произв. для R449A/R448A Ti = 25°C, Tc = 40°C		Цена [EUR]		
				Δ [kW]	Υ [kW]	Δ [kW]	Υ [kW]	Блок	Доплата за версию H (ноги)	Доплата за версию V (кронштейны)
CLR-412-034N	CLR-412224	H / V	2 x 450/550/3	34	31	33	30	2 201,-	192,-	108,30
CLS-412-039N	CLS-412324	H / V	2 x 450/550/3	39	34	38	33	2 309,-	192,-	108,30
CLR-412-046N	CLR-412324	H / V	2 x 450/550/3	46	40	45	39	2 490,-	192,-	108,30
CLS-512-053N	CLS-512424	H / V	2 x 500/850/3	53	46	52	45	2 779,-	192,-	108,30
CLR-512-060N	CLR-512424	H / V	2 x 500/850/3	60	51	58	49	3 008,-	192,-	108,30
CLR-512-066N	CLR-512524	H / V	2 x 500/850/3	66	54	64	53	3 297,-	192,-	108,30
CLS-413-071N	CLS-413424	H / V	3 x 450/550/3	71	62	68	60	3 673,-	256,-	144,40
CLR-513-076N	CLR-513324	H / V	3 x 500/850/3	76	67	74	65	3 766,-	256,-	144,40
CHR-612-086L	CHR-612426	H / V	2 x 630/690/3	86	75	82	71	4 184,-	219,-	108,30
CLR-513-090N	CLR-513424	H / V	3 x 500/850/3	90	76	88	74	4 165,-	256,-	144,40
CLR-513-098N	CLR-513524	H / V	3 x 500/850/3	98	82	96	79	4 561,-	256,-	144,40
CHR-612-113N	CHR-612424	H / V	2 x 630/2000/3	113	99	109	96	4 851,-	219,-	108,30
CJR-613-125L	CJR-613326	H / V	3 x 630/690/3	125	113	119	107	5 798,-	292,-	144,40
CJR-612-126N	CJR-612424	H / V	2 x 630/2000/3	126	112	122	108	5 341,-	219,-	108,30
CJR-612-140N	CJR-612524	H / V	2 x 630/2000/3	140	121	136	117	5 861,-	219,-	108,30
CHR-613-169N	CHR-613424	H / V	3 x 630/2000/3	169	148	164	144	6 830,-	292,-	144,40
CJR-613-190N	CJR-613424	H / V	3 x 630/2000/3	190	168	184	163	7 521,-	292,-	144,40
CJR-613-210N	CJR-613524	H / V	3 x 630/2000/3	210	181	203	175	8 244,-	292,-	144,40
CJR-614-253N	CJR-614424	H / V	4 x 630/2000/3	253	224	245	217	9 737,-	365,-	180,50
CJR-614-280N	CJR-614524	H / V	4 x 630/2000/3	280	241	271	234	10 659,-	365,-	180,50


КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО МОНТАЖА АГРЕГАТО

ЛН блоки конденсаторов


Конденсатор	Блок конденсатора			Отверсти для вентиляторов	Цена [EUR]	
	Оцинкованный (некрашенный)	Оцинкованный и окрашенный			Оцинкованный блок конденсатора (неокрашенный)	Окрашенный блок
		Черный	Зеленый			
LH32	-	-	BSH-32-ZB*	1 x 350	-	107,-
LH33	BSH-33-B	-	BSH-33-ZB	1 x 350	177,-	195,-
LH44	BSH-44-B	BSH-44-CB	BSH-44-ZB	1 x 350	252,-	273,-
LH53	BSH-53-B	BSH-53-CB	BSH-53-ZB	1 x 350	275,-	295,-
LH64	BSH-64-B	BSH-64-CB	BSH-64-ZB	1 x 450	412,-	440,-
LH84	BSH-84-B	BSH-84-CB	BSH-84-ZB	1 x 450	596,-	633,-
LH104	BSH-104-B	BSH-104-CB	BSH-104-ZB	2 x 450	670,-	709,-
LH114	BSH-114-B	BSH-114-CB	BSH-114-ZB	2 x 450	824,-	868,-
LH124	BSH-124-B	BSH-124-CB	BSH-124-ZB	2 x 450	1 060,-	1 110,-
LH135	BSH-135-B	BSH-135-CB	BSH-135-ZB	2 x 500	1 480,-	1 543,-

* До исчерпания складских запасов


ОПОРЫ, БАЗОВЫЕ ТАРЕЛКИ, РАМКИ



TL-WSP-2.0-60-M
TL-WSP-2.0-80-M



TL-WSP-2.0-48-M



AN-AA-P-PODST-S/Z-M

КРОНШТЕЙНЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 304

изготовлены из замкнутого профиля 30 mm x 50 mm

Код	Размеры [mm]		Максимальная нагрузка [kg/шт.]	Цена [EUR] шт.	Применение
	A	B			
TL-WSP-2.0-48-M	480	500	75	71,-	Кронштейн для станины AN-AA-P-PODST-S/Z-M и для агрегата AS-2EES.. – AS-4CES..
TL-WSP-2.0-60-M	600	500	60	71,-	Кронштейн для конденсаторов с LH33 по LH104
TL-WSP-2.0-80-M	800	500	65	75,-	Кронштейн для конденсаторов с LH33 по LH135

СТАНИНА ДЛЯ КОМПРЕССОРА И РЕСИВЕРА

изготовлена из оцинкованной листовой стали 2 mm, с порошковым покрытием зеленого цвета

Код	Размеры [mm]		Максимальная нагрузка [kg/шт.]	Цена [EUR] шт.	Применение
	A	B			
AN-AA-P-PODST-S/Z-M	336	750	120	67,-	Для компрессоров BITZER серии CE1 - CE3 (до 4CES), DORIN: H1 - H35 (до H1003CC) и ресиверы Теснас, до DVR1500

ОСНОВАНИЯ И РАМЫ для агрегатов

Код	Цвет / Описание	Цена [EUR]
AN-AA-P-PODST-P-32-44-M	Зеленый для LH 32; 33; 44	121,-
AN-AA-P-PODST-P-53-84-M	Зеленый для LH 53; 64; 84	196,-
AN-AA-P-RAMA-104-M	Зеленый для LH 104	384,-
AN-AA-P-RAMA-114-M	Зеленый для LH 114	485,-
AN-AA-P-RAMA-124-135-M	Зеленый для LH 124 - 135	393,-

ВЕНТИЛЯТОРЫ



ВЕНТИЛЯТОРЫ ВЫТЯЖНЫЕ YWF WEIGUANG

(начало кода iZam: WG-W-)

Код	Двигатель			Вентилятор			Цена [EUR]
	Мощность [W] / Ток [A]	Питание	Обороты [обр./мин.]	Диаметр [mm]	Производ. [м³/h]	Вес [kg]	
YWF4E-250/50W-S	50 / 0,23	230V-1-50 Hz	1380	250	825	3,0	51,50
YWF4E-300/85W-S	85 / 0,42	230V-1-50 Hz	1380	300	1845	3,3	57,20
YWF4E-350/126W-S	126 / 0,65	230V-1-50 Hz	1420	350	2450	4,9	72,90
YWF4E-400/180W-S	180 / 0,82	230V-1-50 Hz	1380	400	3955	5,6	78,70
YWF4E-450/250W-S	250 / 1,15	230V-1-50 Hz	1350	450	5355	7,2	88,70
YWF4D-450/250W-S	250 / 0,55	400V-3-50 Hz	1350	450	5415	7,2	87,20
YWF4E-450/370W-S	370 / 1,70	230V-1-50 Hz	1360	450	5890	8,5	106,-
YWF4D-450/375W-S	375 / 0,77	400V-3-50 Hz	1360	450	5910	8,5	100,-
YWF4E-500/380W-S	380 / 1,85	230V-1-50 Hz	1320	500	7155	9,5	112,-
YWF4D-500/390W-S	390 / 0,99	400V-3-50 Hz	1370	500	7395	9,5	106,-
YWF4D-500/500W-S	500 / 1,10	400V-3-50 Hz	1370	500	8000	10,0	126,-
YWF4D-500/800W-S	800 / 1,50	400V-3-50 Hz	1320	500	9530	18,0	159,-
YWF4E-500/900W-S	900 / 4,15	230V-1-50 Hz	1325	500	9615	18,0	166,-
YWF4D-560/780W-S	780 / 1,62	400V-3-50 Hz	1350	560	8016	21,0	165,-
YWF4D-630/800W-S	800 / 1,60	400V-3-50 Hz	1320	630	12420	15,0	165,-
YWF4D-630/1900W-S	1900 / 3,35	400V-3-50 Hz	1380	630	17520	25,0	343,-

ВЕНТИЛЯТОРЫ НАДУВНЫЕ YWF WEIGUANG

(начало кода iZam: WG-W-)

Код	Двигатель			Вентилятор			Цена [EUR]
	Мощность [W] / Ток [A]	Питание	Обороты [обр./мин.]	Диаметр [mm]	Производ. [м³/h]	Вес [kg]	
YWF4E-250/50W-B	50 / 0,23	230V-1-50 Hz	1380	250	825	3,0	51,50
YWF4E-300/85W-B	85 / 0,42	230V-1-50 Hz	1380	300	1845	3,3	57,20
YWF4E-350/126W-B	126 / 0,65	230V-1-50 Hz	1420	350	2450	4,9	72,90
YWF4E-400/180W-B	180 / 0,82	230V-1-50 Hz	1380	400	3955	5,6	78,70
YWF4E-450/250W-B	250 / 1,15	230V-1-50 Hz	1350	450	5365	7,2	88,70
YWF4E-500/380W-B	380 / 1,85	230V-1-50 Hz	1320	500	7155	9,5	112,-

ВЕНТИЛЯТОРЫ ВЫТЯЖНЫЕ YWF - 920 обр./мин. - „тихие”

Код	Двигатель			Вентилятор			Цена [EUR]
	Мощность [W] / Ток [A]	Питание	Обороты [обр./мин.]	Диаметр [mm]	Производ. [м³/h]	Вес [kg]	
YWF6E-350/74W-S	74 / 0,37	230V-1-50 Hz	920	350	1615	5,6	72,90
YWF6E-450/110W-S	110 / 0,50	230V-1-50 Hz	875	450	3431	8,5	88,70
YWF6E-500/165W-S	165 / 1,15	230V-1-50 Hz	900	500	4830	10,4	112,-

ВЕНТИЛЯТОРЫ



ВЕНТИЛЯТОРЫ ВЫТЯЖНЫЕ ZIEHL-ABEGG

(начало кода iZam:ZA-)

Код	Двигатель			Вентилятор			Цена [EUR]
	Мощность [W] / Ток [A]	Питание	Обороты [обр./мин.]	Диаметр [mm]	Производ. [m³/h]	Вес [kg]	
FN030-4EK.WA.V7	90 / 0,39	230V-1-50 Hz	1290	300	2050	4,6	162,-
FN035-4EK.OF.V7P3	150 / 0,65	230V-1-50 Hz	1390	350	2875	5,3	158,-
FN040-4EK.OF.V7P1	240 / 1,05	230V-1-50 Hz	1340	400	3800	6,2	215,-
FN040-VDK.OF.V7P1	230 / 0,46	400V-3-50Hz	1360	400	3850	6,6	291,-
FN045-4EK.4I.V7P1	600 / 2,9	230V-1-50 Hz	1390	450	7150	13,0	216,-
FN045-VDK.4F.V7P1	540 / 1,1	400V-3-50Hz	1350	450	7150	11,0	211,-
FN050-4EK.4I.V7P1	720 / 3,2	230V-1-50 Hz	1240	500	8950	13,0	285,-
FN050-VDK.4I.V7P1	840 / 1,45	400V-3-50 Hz	1340	500	9450	13,0	273,-
FB056-VDK.4I.V4L	840 / 1,65	400V-3-50 Hz	1360	560	9600	12,3	394,-
FN056-VDK.4M.V7P2	1050 / 2,2	400V-3-50 Hz	1280	560	11400	15,4	466,-
FB063-VDK.4M.V4L	1100 / 2,2	400V-3-50 Hz	1300	630	12500	17,8	596,-
FN063-VDK.6N.V7P6	1550 / 2,6	400V-3-50 Hz	1300	630	16000	27,0	648,-
FN071-SDQ.6F.V7P1	940 / 1,7	400V-3-50Hz	900	710	14400	32,0	865,-
FN080-SDQ.6N.V7	1800 / 3,9	400V-3-50Hz	900	800	25050	51,0	866,-

ВЕНТИЛЯТОРЫ ВЫТЯЖНЫЕ ZIEHL-ABEGG с плоской решеткой

напр. для воздухоохладителей Goedhart ERP 2015

(начало кода iZam:ZA-)

Код	Двигатель			Вентилятор			Цена [EUR]
	Мощность [W] / Ток [A]	Питание	Обороты [обр./мин.]	Диаметр [mm]	Производ. [m³/h]	Вес [kg]	
FN045-VDI.4F.V7P1	540 / 1,1	400V-3-50 Hz	1280	450	5640	11,0	357,-
FN050-VDI.4I.V7P1	840 / 1,45	400V-3-50Hz	1340	500	9450	13,0	458,-
FN056-VDI.4I.V7P2	1150 / 2,1	400V-3-50 Hz	1290	560	11300	14,0	326,-
FN063-VDI.6K.V7P5	1500 / 2,7	400V-3-50Hz	1360	630	15950	24,8	524,-

ВЕНТИЛЯТОРЫ НАДУВНЫЕ ZIEHL-ABEGG

(начало кода iZam:ZA-)

Код	Двигатель			Вентилятор			Цена [EUR]
	Мощность [W] / Ток [A]	Питание	Обороты [обр./мин.]	Диаметр [mm]	Производ. [m³/h]	Вес [kg]	
FN040-VDW.OF.A7P1	230 / 0,46	400V-3-50 Hz	1360	400	3700	7,2	225,-
FN045-VDW.2F.A7P2	340 / 0,64	400V-3-50 Hz	1280	450	5630	6,3	248,-
FN050-VDW.4I.A7P1	840 / 1,45	400V-3-50 Hz	1340	500	9450	13,0	321,-
FN056-VDW.4M.A7P2	1050 / 2,2	400V-3-50 Hz	1280	560	11400	15,4	621,-
FN063-VDW.6K.A7P5	1500 / 2,7	400V-3-50 Hz	1360	630	13280	24,0	672,-

ВЕНТИЛЯТОРЫ



ВЕНТИЛЯТОРЫ НАДУВНЫЕ ZIEHL-ABEGG с плоской решеткой

напр. для воздухоохлаждителей Goedhart ERP 2015

(начало кода iZam:ZA-)

Код	Двигатель			Вентилятор			Цена [EUR]
	Мощность [W] / Ток [A]	Питание	Обороты [обр./мин.]	Диаметр [mm]	Производ. [m³/h]	Вес [kg]	
FN045-VDD.4F.A7P1	540 / 1,10	400V-3-50 Hz	1350	450	7050	10,7	357,-
FN050-VDD.4I.A7P1	840 / 1,45	400V-3-50 Hz	1340	500	9150	13,4	524,-
FN056-VDD.4I.A7P2	1150 / 2,1	400V-3-50 Hz	1290	560	11300	14,0	326,-
FN063-VDD.6K.A7P5	1500 / 2,7	400V-3-50 Hz	1360	630	15950	25,2	524,-

ВЕНТИЛЯТОРЫ ВЫТЯЖНЫЕ ZIEHL-ABEGG - 890 обр./мин. – „тихие”

(начало кода iZam:ZA-)

Код	Двигатель			Вентилятор			Цена [EUR]
	Мощность [W] / Ток [A]	Питание	Обороты [обр./мин.]	Диаметр [mm]	Производ. [m³/h]	Вес [kg]	
FN045-SDK.4F.V7P1	180 / 0,49	400V-3-50 Hz	900	450	4740	11,0	384,-
FN050-6EK.4F.V7P3	270 / 1,3	230V-1-50 Hz	900	500	5850	10,6	281,-
FN050-SDK.4F.V7P1	290 / 0,74	400V-3-50 Hz	880	500	6150	12,0	286,-



WEIGUANG двигателя для вент. 220/240V-1-50 Hz

(начало кода iZam: WG-SW-)

Код	Двигатель			Вентилятор		Цена [EUR]
	Мощность [W]	Питание	Обороты [обр./мин.]	Диаметр [mm]	Вес [kg]	
SW-YZF-5-13	5	230V-1-50 Hz	1300	200	0,8	14,30
SW-YZF-10-20	10	230V-1-50 Hz	1300	230	1,1	16,90
SW-YZF-16-25	16	230V-1-50 Hz	1300	250	1,4	18,60
SW-YZF-18-30	18	230V-1-50 Hz	1300	250	1,5	20,60
SW-YZF-25-40	25	230V-1-50 Hz	1300	300	1,8	24,30
SW-YZF-34-45	34	230V-1-50 Hz	1300	300	2,0	26,30
SW-YCF-60-50	120	230V-1-50 Hz	1300	300	2,5	38,60

ВЕНТИЛЯТОРЫ



WEIGUANG пропеллеры

(начало кода iZam: WG-SMW-)

Код	Диаметр [mm]	Тип вентилятора	Цена [EUR]
SMW-170-S	170	пропеллер для вытяжного вентилятора	0,90
SMW-200-S	200	пропеллер для вытяжного вентилятора	1,-
SMW-230-S	230	пропеллер для вытяжного вентилятора	1,40
SMW-250-S	250	пропеллер для вытяжного вентилятора	1,60
SMW-300-S	300	пропеллер для вытяжного вентилятора	2,90
SMW-350-S	350	пропеллер для вытяжного вентилятора	6,90
SMW-200-B	200	пропеллер для надувного вентилятора	1,-
SMW-230-B	230	пропеллер для надувного вентилятора	1,40
SMW-250-B	250	пропеллер для надувного вентилятора	1,60
SMW-300-B	300	пропеллер для надувного вентилятора	2,90

WEIGUANG кронштейны вентилятора

(начало кода iZam: WG-WSP-)

Код	Тип	Подбор согласно мощности двигателя	Цена [EUR]
WSP-H72-5	H72-5	5W	0,70
WSP-H84-10/16	H84-10/16	10W / 16W	0,90
WSP-H109-1-18/25/34	H109-1-18/25/34	18W / 25W / 34W	1,20

WEIGUANG крепежные кольца

(начало кода iZam: WG-RING-)

Код	Диаметр [mm]	Цена [EUR]
RING-170	170	3,40
RING-200	200	4,-
RING-230	230	4,40
RING-250	250	5,20
RING-300	300	8,-

WEIGUANG защиты вентилятора

(начало кода iZam: WG-OSLW-)

Код	Тип	Диаметр [mm]	Цена [EUR]
OSLW-170	OSLW - 170	170	2,60
OSLW-200	OSLW - 200	200	2,90
OSLW-230	OSLW - 230	230	3,30
OSLW-250	OSLW - 250	250	4,60
OSLW-300	OSLW - 300	300	5,-

РЕСИВЕРЫ

BITZER ресиверы хладагента



Тип		Емкость [dm ³]	Цена [EUR]					
			Версия стандарт			Дополнительное оснащение:		
			Ресивер	Смотровое стекло	Запорный вентиль на выходе ¹⁾	Запорный вентиль на входе	Монтажные рельсы нижние	Монтажные рельсы компрессора
Вертикальный	горизонтальный							
FS-76		7,8	141,-	59,-	57,-	-	-	-
FS-152		15	325,-	S	S	57,-	-	-
	F152H	15	293,-	S	S	57,-	56,-	56,-
	F192T	19	363,-	S	S	57,-	56,-	56,-
	F202H	20	347,-	S	S	57,-	56,-	56,-
FS-302		30	477,-	S	S	141,-	-	-
	F302H	30	411,-	S	S	57,-	56,-	56,-
	F392T	39	570,-	S	S	57,-	56,-	56,-
FS-402		39	527,-	S	S	141,-	-	-
	F402H	39	462,-	S	S	141,-	56,-	56,-
	F552T	54	588,-	S	S	141,-	56,-	56,-
FS-562		56	822,-	S	S	141,-	-	-
	F562G	56	862,-	S	S	172,-	-	-
FS-732		73	924,-	S	S	141,-	-	-
FS-902		89	951,-	S	S	141,-	-	-
	F1052T	105	988,-	S	S	141,-	56,-	56,-
	F1602N	160	1 402,-	S	S	172,-	-	-
FS-1602		160	1 544,-	S	S	172,-	-	-
FS-2202		228	2 084,-	S	S	353,-	-	-
	F2202N	228	1 918,-	S	S	353,-	-	-
FS-3102		320	2 273,-	S	S	353,-	-	-
	F3102N	320	2 155,-	S	S	353,-	-	-

¹⁾ для ресиверов FS 76 – 2x смотровые стекла и подключение для предохранительного клапана

FS – вертикальный, F – горизонтальный, S – стандарт, G – ресивер с большими присоединениями (для чиллеров)

Примерный код iZam:

BU-FS-3102-M

KRIWAN оптоэлектронный датчик уровня мин./макс.



Код	Описание	Цена [EUR]
INT 276 LN	OLC-D1 - Оптоэлектронный датчик min/max уровня жидкости, для вертикальных и горизонтальных ресиверов Bitzer, код 347950-01 (без прокладки)	214,-
372200-04	Тefлоновая прокладка для INT 276 LN	6,-

РЕСИВЕРЫ

TECNAC ресивер хладагента в стандартной комплектации

TECNAC

Тип		Емкость [dm ³]	Присоединения (ODS)				Количество смотровых стекол szt.	Цена [EUR]			
			вход (in)		выход (out)			Ресивер с стандартной комплектации	Стандартная комплектация		
Вертикальный	горизонтальный		[inch]	[mm]	[inch]	[mm]			Клапан на входе	Клапан на выходе	Сервисный клапан
BV-3-C (Черный)		3,0	3/8"	9,9	1/2"	12,8	0	51,80	-	+	-
DVR-500-MV-B		5,0	3/8"	9,9	1/2"	12,8	1	84,10	-	+	-
DVR-500-MV-B-CZ (czarny)		5,0	3/8"	9,9	1/2"	12,8	1	84,10	-	+	-
DVR-700-MV-B		7,0	1/2"	12,8	1/2"	12,8	1	93,80	-	+	-
DVR-700-MV-B-CZ (Черный)		7,0	1/2"	12,8	1/2"	12,8	1	93,80	-	+	-
DVR-1100-MV-B		11,0	1/2"	12,8	1/2"	12,8	1	115,-	-	+	-
BAV-14M-V		14,0	7/8"	22,2	5/8"	16,2	1	203,-	-	+	-
DVR-1500-MV-B		14,5	5/8"	16,2	7/8"	22,2	1	138,-	-	+	-
	RHC-15B	15,0	7/8"	22,2	5/8"	16,2	1	315,-	+	+	-
BAV-18M-V		18,0	7/8"	22,2	7/8"	22,2	1	214,-	-	+	-
BAV-24M-V		24,0	7/8"	22,2	7/8"	22,2	1	239,-	-	+	-
RV-30 B		30,0	1 1/8"	28,5	7/8"	22,2	1	436,-	+	+	-
	RHC-30B	30,0	1 1/8"	28,5	7/8"	22,2	1	419,-	+	+	-
RV-45 B		45,0	1 1/8"	28,5	1 1/8"	28,5	3	585,-	+	+	-
	RHC-45B	45,0	1 1/8"	28,5	1 1/8"	28,5	1	573,-	+	+	-
RV-60 B		60,0	1 3/8"	35,0	1 1/8"	28,5	3	624,-	+	+	-
	RHC-60B	60,0	1 3/8"	35,0	1 1/8"	28,5	1	589,-	+	+	-
RV-90 B		90,0	1 5/8"	41,4	1 3/8"	35,0	3	777,-	+	+	-
	RHC-90B	90,0	1 5/8"	41,4	1 3/8"	35,0	1	860,-	+	+	-
RV-120 B		120,0	2 1/8"	54,3	1 5/8"	41,4	3	1 073,-	+	+	-
RV-150 B		150,0	2 1/8"	54,3	1 5/8"	41,4	5	1 106,-	+	+	+
RV-180 B		180,0	2 1/8"	54,3	1 5/8"	41,4	2	1 234,-	+	+	+
RV-250 B		250,0	2 5/8"	66,7	2 1/8"	54,3	5	2 253,-	+	+	+
RV-350 B		350,0	3 1/8"	79,7	2 5/8"	66,7	5	2 913,-	+	+	+
RV-400 B		400,0	3 1/8"	79,7	2 5/8"	66,7	3	3 295,-	+	+	-
RV-500 B		500,0	3 1/8"	79,7	3 1/8"	79,9	5	3 549,-	+	+	+

Примерный код: TC-ZS-RV-30-B-Z-M (вертикальный), TC-ZL-RHC-30-B-Z-M (горизонтальный), Z - зеленый


KRIWAN оптоэлектронный датчик минимального уровня жидкости



Код	Описание	Цена [EUR]
INT275L	Оптоэлектронный датчик минимального уровня жидкости (для вертикальных ресиверов Tecnac)	142,-

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ

Goedhart®



Межреберное расст. 7 mm; трубы Ø12 mm
Шаг труб 38 x 33 mm

GOEDHART воздухоохладители типа CCD с оттайкой блока и поддона

Тип	Холодопроиз-сть Q _o [kW] для R404A/R507 температуре воздуха на входе в воздухоохладитель		Холодопроиз-сть Q _o [kW] для R449A/R448A температуре воздуха на входе в воздухоохладитель		Поверхность [m ²]	Вентиляторы кол- во x Ø [mm]/ мощность [Вт/шт.]/ питание [f]	Расход воздуха [m ³ /h]	Цена [EUR]
	0°C (DT1=8K)	-18°C (DT1=7K)	0°C (DT1=8K)	-18°C (DT1=7K)				
CCD 31307 E	2,0	1,3	2,3	1,3	7	1 x 300 / 90 / 1	1 639	1 019,-
CCD 41307 E	2,7	2,0	3,3	2,4	9	1 x 300 / 90 / 1	1 581	1 194,-
CCD 32307 E	4,4	3,1	5,4	3,9	13	2 x 300 / 90 / 1	3 277	1 485,-
CCD 42307 E	5,3	4,1	6,6	4,8	17	2 x 300 / 90 / 1	3 157	1 544,-
CCD 62307 E	6,7	5,0	8,4	6,0	26	2 x 300 / 90 / 1	2 930	1 734,-
CCD 43307 E	7,9	5,8	9,8	6,9	26	3 x 300 / 90 / 1	4 736	2 138,-
CCD 42407 E	9,5	7,1	11,8	8,4	26	2 x 400 / 230 / 3	6 667	2 369,-
CCD 62407 E	12,3	9,1	15,4	11,1	39	2 x 400 / 230 / 3	6 163	2 771,-
CCD 43407 E	14,1	10,0	17,5	11,6	39	3 x 400 / 230 / 3	9 999	3 087,-
CCD 42457 E	16,7	10,0	19,3	10,8	46	2 x 450 / 540 / 3	12 753	3 583,-
CCD 63407 E	17,3	10,9	20,5	11,5	59	3 x 400 / 230 / 3	9 241	3 718,-
CCD 62457 E	22,1	14,9	27,6	16,1	70	2 x 450 / 540 / 3	12 026	4 273,-
CCD 43457 E	26,4	18,7	32,6	23,2	70	3 x 450 / 540 / 3	19 126	4 759,-
CCD 62507 E	27,8	19,8	34,7	24,8	78	2 x 500 / 840 / 3	15 359	5 104,-
CCD 63457 E	34,5	24,8	43,3	31,1	105	3 x 450 / 540 / 3	18 035	6 034,-
CCD 63507 E	41,6	29,7	52,1	37,1	117	3 x 500 / 840 / 3	23 032	7 040,-
CCD 83507 E	48,4	35,0	61,9	44,2	156	3 x 500 / 840 / 3	21 481	7 964,-
CCD 64507 E	53,5	33,9	66,5	36,6	156	4 x 500 / 840 / 3	30 707	9 177,-

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ

CO₂



ROLLER воздухоохладители типа DLKT с оттайкой

Тип	Холодопроиз-сть Q _o [kW] температуре воздуха на входе в воздухоохладитель		Поверхность [m ²]	Вентиляторы кол-во x Ø [mm]/ мощность [Вт/шт.]/ питание [f]	Расход воздуха [m ³ /h]	Цена [EUR]
	0°C (DT1=8K)	-18°C (DT1=7K)				
DLKT 713 EC COI 80 bar*	3,2	2,1	10,3	3 x 250 / 31 / 1	2 400	1 686,-



ROLLER воздухоохладители типа FHVT с оттайкой


Тип	Холодопроиз-сть Q _o [kW] температуре воздуха на входе в воздухоохладитель		Поверхность [m ²]	Вентиляторы кол-во x Ø [mm]/ мощность [Вт/шт.]/ питание [f]	Расход воздуха [m ³ /h]	Цена [EUR]
	0°C (DT1=8K)	-18°C (DT1=7K)				
FHVT 712 EC COI 80 bar*	4,3	3,2	13,5	2 x 300 / 60 / 1	3 200	1 922,-
FHVT 704 EC COI 80 bar*	6,6	4,9	20,2	4 x 254 / 31 / 1	4 200	2 133,-
FHVT 713 EC COI 80 bar*	7,4	5,5	20,2	3 x 300 / 60 / 1	4 800	2 477,-

* До исчерпания складских запасов

ПРИМЕЧАНИЕ: Компоненты для установки CO₂ можно найти в отдельном ценовом списке

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ

Goedhart®




Межреберное расст. 7 mm; трубы Ø15 mm
Шаг труб 50 x 50 mm

GOEDHART воздухоохладители типа VNS

Тип	Холодопроиз-сть Q _o [kW] для R404A/R507 температура воздуха на входе в воздухоохладитель		Холодопроиз-сть Q _o [kW] для R449A/R448A температура воздуха на входе в воздухоохладитель		Поверхность [m ²]	Вентиляторы кол-во x Ø [mm]/ мощность [Вт/шт.]/ питание [f]	Расход воздуха [m ³ /h]	Цена [EUR]	
	+3°C (DT1=8K)	+1°C (DT1=6K)	+3°C (DT1=8K)	+1°C (DT1=5K)				С оттайкой блока	С оттайкой блока и поддона
VNS 64407 EB / E	21,8	15,0	25,4	18,1	143	4 x 400 / 230 / 3	13 182	6 687,-	6 890,-
VNS 65407 EB / E	25,2	18,7	35,4	22,6	178	5 x 400 / 230 / 3	16 476	7 824,-	8 054,-
VNS 63457 EB / E	27,4	18,9	31,8	22,8	163	3 x 450 / 540 / 3	18 234	7 104,-	7 307,-
VNS 66407 EB / E	32,4	21,8	43,7	24,9	214	6 x 400 / 230 / 3	19 769	8 950,-	9 215,-
VNS 64457 EB / E	37,0	25,3	48,7	30,4	217	4 x 450 / 540 / 3	24 310	8 916,-	9 147,-
VNS 65457 EB / E	46,5	31,7	57,3	38,0	271	5 x 450 / 540 / 3	30 384	10 648,-	10 916,-
VNS 66457 EB / E	52,9	38,2	73,2	45,9	325	6 x 450 / 540 / 3	36 457	12 440,-	12 747,-

Примерный код: GU-VNS-63457-EB-M
EB – воздухоохладитель с оттайкой блока
E – воздухоохладитель с оттайкой блока и поддона

ARKTON **BAG** **Omega**
CHŁODNICTWO KLIMATYZACJA




Межреберное расст. 6 mm; трубы Ø12 mm
Шаг труб 49,5 x 49,5 mm

ARKTON OMEGA воздухоохладители типа ACP с оттайкой блока и поддона

Тип	Холодопроиз-сть Q _o [kW] для R404A/R507 температура воздуха на входе в воздухоохладитель		Холодопроиз-сть Q _o [kW] для R449A/R448A температура воздуха на входе в воздухоохладитель		Поверхность [m ²]	Вентиляторы кол-во x Ø [mm]/ мощность [Вт/шт.]/ питание [f]	Расход воздуха [m ³ /h]	Цена [EUR]
	+2°C (DT1=8K)	+2°C (DT1=6K)	+2°C (DT1=8K)	+2°C (DT1=6K)				
ACP 83356 E	10,0	7,0	12,5	8,8	67	3 x 350 / 175 / 1	6 510	3 168,-
ACP 84356 E	13,5	9,5	16,9	11,9	89	4 x 350 / 175 / 1	8 680	3 795,-
ACP 85356 E	16,9	11,9	21,1	14,8	112	5 x 350 / 175 / 1	10 850	4 686,-
ACP 83456 E	21,1	14,8	26,4	18,6	134	3 x 450 / 590 / 3	14 400	5 039,-
ACP 84456 E	28,6	20,1	35,7	25,1	178	4 x 450 / 590 / 3	19 200	6 329,-

Примерный код: AN-C-ACP-83456-E-M

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ




Межреберное расст. 6 mm; трубы Ø12 mm
Шаг труб 49,5 x 49,5 mm

ARKTON OMEGA воздухоохлаждатели типа ACPB с оттайкой блока и поддона

Тип	Холодопроиз-сть Q _o [kW] для R404A/R507 температуре воздуха на входе в воздухоохлаждатель		Холодопроиз-сть Q _o [kW] для R449A/R448A температуре воздуха на входе в воздухоохлаждатель		Поверхность [m ²]	Вентиляторы кол-во x Ø [mm]/ мощность [Вт/шт.]/ питание [f]	Расход воздуха [m ³ /h]	Цена [EUR]
	+2°C (DT1=8K)	+2°C (DT1=6K)	+2°C (DT1=8K)	+2°C (DT1=6K)				
ACPВ 84356E	13,5	9,5	16,9	11,9	89	4 x 350 / 175 / 1	8 680	3 870,-
ACPВ 85356E	16,9	11,9	21,1	14,8	112	5 x 350 / 175 / 1	10 850	4 780,-
ACPВ 86356E	20,2	14,2	25,3	17,8	135	6 x 350 / 175 / 1	13 020	5 546,-
ACPВ 83456E	21,1	14,8	26,4	18,6	134	3 x 450 / 590 / 3	14 400	5 140,-
ACPВ 84456E	28,6	20,1	35,7	25,1	178	4 x 450 / 590 / 3	19 200	6 455,-
ACPВ 85456E	35,8	25,1	44,7	31,4	222	5 x 450 / 590 / 3	24 000	7 704,-

Примерный код: AN-C-ACPВ-84356-E-M




Межреберное расст. 6 mm

ARKTON OMEGA воздухоохлаждатели типа ACC с оттайкой

Тип	Холодопроиз-сть Q _o [kW] для R404A/R507 температуре воздуха на входе в воздухоохлаждатель		Холодопроиз-сть Q _o [kW] для R449A/R448A температуре воздуха на входе в воздухоохлаждатель		Поверхность [m ²]	Вентиляторы кол-во x Ø [mm]/ мощность [Вт/шт.]/ питание [f]	Расход воздуха [m ³ /h]	Цена [EUR]
	0°C (DT1=8K)	-18°C (DT1=7K)	0°C (DT1=8K)	-18°C (DT1=7K)				
ACC-31306E	1,5	1,1	1,8	1,4	6,0	1 x 300 / 85 / 1	1 437	545,-
ACC-51306E	2,1	1,7	2,5	2,1	10,0	1 x 300 / 85 / 1	1 331	610,-
ACC-32306E	3,1	2,4	3,8	2,9	12,0	2 x 300 / 85 / 1	2 875	774,-
ACC-42306E	4,0	3,1	4,8	3,7	16,0	2 x 300 / 85 / 1	2 762	828,-
ACC-52306E	4,7	3,6	5,6	4,3	20,0	2 x 300 / 85 / 1	2 656	880,-
ACC-43306E	6,2	4,7	7,4	5,7	24,0	3 x 300 / 85 / 1	4 139	1 084,-
ACC-53306E	7,2	5,5	8,6	6,6	30,0	3 x 300 / 85 / 1	3 984	1 167,-


ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ



Межреберное расст. 8 мм

ARKTON OMEGA воздухоохладители типа ACC с оттайкой и THERMOWAY воздухоохладители типа TEC с оттайкой


Тип	Холодопроиз-сть Q _o [kW] для R404A/R507 температуре воздуха на входе в воздухоохладитель		Холодопроиз-сть Q _o [kW] для R449A/R448A температуре воздуха на входе в воздухоохладитель		Поверхность [m ²]	Вентиляторы кол-во x Ø [mm]/ мощность [Вт/шт.]/ питание [f]	Расход воздуха [m ³ /h]	Цена [EUR]
	0°C (DT1=8K)	-18°C (DT1=7K)	0°C (DT1=8K)	-18°C (DT1=7K)				
ACC-51308E	1,9	1,4	2,3	1,8	8,0	1 x 300/85/1	1 350	610,-
ACC-32308E	2,5	2,0	3,1	2,5	9,0	2 x 300 / 85 / 1	2 900	774,-
ACC-42308E	3,4	2,6	4,1	3,2	12,0	2 x 300 / 85 / 1	2 793	828,-
ACC-52308E	4,0	3,1	4,8	3,8	15,0	2 x 300 / 85 / 1	2 693	880,-
ACC-43308E	5,3	4,0	6,4	4,9	18,0	3 x 300 / 85 / 1	4 190	1 084,-
TEC C035.A12-D6-80-S1N	7,4	5,5	9,1	6,8	20,0	2 x 350 / 165 / 1	4 884	1 202,-



Межреберное расст. 7 мм

ARKTON OMEGA воздухоохладители типа ACS с оттайкой


Тип	Холодопроиз-сть Q _o [kW] для R404A/R507 температуре воздуха на входе в воздухоохладитель		Холодопроиз-сть Q _o [kW] для R449A/R448A температуре воздуха на входе в воздухоохладитель		Поверхность [m ²]	Вентиляторы кол-во x Ø [mm]/ мощность [Вт/шт.]/ питание [f]	Расход воздуха [m ³ /h]	Цена [EUR]
	t _{l1} = +5°C (DT1=10K)	t _{l1} = 0°C (DT1=8K)	t _{l1} = +5°C (DT1=10K)	t _{l1} = 0°C (DT1=8K)				
ACS-x1257E	1,6	1,1	1,9	1,4	5,0	1 x 250 / 65 / 1	749	348,-
ACS-x2257E	2,5	1,8	2,9	2,2	6,0	2 x 250 / 65 / 1	1 229	441,-
ACS-x3257E	3,4	2,6	3,9	3,2	8,0	3 x 250 / 65 / 1	1 781	588,-




Межреберное расст. 6 mm

ТHERMOWAY воздухоохладители типа TECD с оттайкой

Тип	Холодопроиз-сть Q _o [kW] для R404A/R507 температуре воздуха на входе в воздухоохладитель		Холодопроиз-сть Q _o [kW] для R449A/R448A температуре воздуха на входе в воздухоохладитель		Поверхность [m ²]	Вентиляторы кол-во x Ø [mm]/ мощность [Вт/шт.]/ питание [f]	Расход воздуха [m ³ /h]	Цена [EUR]
	t _{l1} = +10°C (DT1=10K)	t _{l1} = +5°C (DT1=8K)	t _{l1} = +10°C (DT1=10K)	t _{l1} = +5°C (DT1=8K)				
TEC D035.A12-D4-60-S1N	9,4	7,3	11,4	8,8	20	2 x 350 /165/1	5026	1 324,-
TEC D035.A12-D6-60-S1N	12,3	9,4	14,8	11,5	30	2 x 350 /165/1	4564	1 612,-
TEC D035.A13-D4-60-S1N	14,5	11,2	17,5	13,6	30	3 x 350 /165/1	7539	1 800,-
TEC D035.A13-D6-60-S1N	18,2	14,0	22,0	17,0	44	3 x 350 /165/1	6846	2 177,-
TEC D035.A14-D6-60-S1N	24,7	19,0	29,9	23,2	59	4 x 350 /165/1	9127	2 809,-
TEC D045.A13-J6-60-S3D	30,1	23,2	36,5	28,3	86	3 x 450/340/3	13960	3 496,-



ACD-x4236E




ACD-42356E - 64356E
Межреберное расст. 6 mm

ARKTON OMEGA воздухоохладители типа ACD с оттайкой

Тип	Холодопроиз-сть Q _o [kW] для R404A/R507 температуре воздуха на входе в воздухоохладитель		Холодопроиз-сть Q _o [kW] для R449A/R448A температуре воздуха на входе в воздухоохладитель		Поверхность [m ²]	Вентиляторы кол-во x Ø [mm]/ мощность [Вт/шт.]/ питание [f]	Расход воздуха [m ³ /h]	Цена [EUR]
	t _{l1} = +10°C (DT1=10K)	t _{l1} = +5°C (DT1=8K)	t _{l1} = +10°C (DT1=10K)	t _{l1} = +5°C (DT1=8K)				
ACD-x4236E	5,6	4,1	6,4	4,8	12	4 x 230 / 36 / 1	1560	887,-
ACD-42356E	9,0	6,6	10,6	8,0	26	2 x 350 / 134 / 1	4532	1 551,-
ACD-62356E	12,2	8,9	14,1	10,6	39	2 x 350 / 134 / 1	4336	1 745,-
ACD-63356E	18,5	13,6	21,4	16,2	58	3 x 350 / 134 / 1	6505	2 279,-


ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ




Межреберное расст. 4 mm

THERMOWAY воздухоохладители типа TECD без оттайки

Тип	Холодопроиз-сть Q _o [kW] для R404A/R507 температуре воздуха на входе в воздухоохладитель		Холодопроиз-сть Q _o [kW] для R449A/R448A температуре воздуха на входе в воздухоохладитель		Поверхность [m ²]	Вентиляторы кол-во x Ø [mm]/ мощность [Вт/шт.]/ питание [f]	Расход воздуха [m ³ /h]	Цена [EUR]
	t _{л1} = +10°C (DT1=10K)	t _{л1} = +5°C (DT1=8K)	t _{л1} = +10°C (DT1=10K)	t _{л1} = +5°C (DT1=8K)				
TEC D035.A12-D4-40-S1N	11,0	8,5	13,3	10,3	30	2 x 350 /165/1	4817	1 218,-
TEC D035.A12-D6-40-S1N	13,9	10,7	16,8	13,0	44	2 x 350 /165/1	4310	1 473,-
TEC D035.A13-D4-40-S1N	16,8	12,9	20,3	15,7	44	3 x 350 /165/1	7215	1 704,-
TEC D035.A13-D6-40-S1N	20,9	16,1	25,3	19,6	66	3 x 350 /165/1	6465	2 053,-
TEC D035.A14-D6-40-S1N	28,0	21,4	33,8	26,2	89	4 x 350 /165/1	8620	2 657,-



ACD-x4234 - 5234




ACD-42354 - 64354
Межреберное расст. 4 mm

ARKTON OMEGA воздухоохладители типа ACD без оттайки

Тип	Холодопроиз-сть Q _o [kW] для R404A/R507 температуре воздуха на входе в воздухоохладитель		Холодопроиз-сть Q _o [kW] для R449A/R448A температуре воздуха на входе в воздухоохладитель		Поверхность [m ²]	Вентиляторы кол-во x Ø [mm]/ мощность [Вт/шт.]/ питание [f]	Расход воздуха [m ³ /h]	Цена [EUR]
	t _{л1} = +10°C (DT1=10K)	t _{л1} = +5°C (DT1=8K)	t _{л1} = +10°C (DT1=10K)	t _{л1} = +5°C (DT1=8K)				
ACD-x3234	4,9	3,6	5,6	4,1	13	3 x 230 / 36 / 1	1116	595,-
ACD-x4234	6,6	4,8	7,5	5,6	18	4 x 230 / 36 / 1	1487	724,-
ACD-x5234	8,4	6,1	9,5	7,0	22	5 x 230 / 36 / 1	1859	852,-
ACD-42354	11,3	8,1	13,2	9,9	39	2 x 350 / 134 / 1	4471	1 378,-
ACD-62354	14,7	10,6	16,9	12,5	58	2 x 350 / 134 / 1	4247	1 571,-
ACD-43354	17,0	12,5	20,0	15,1	58	3 x 350 / 134 / 1	6706	1 820,-
ACD-63354	22,2	16,2	25,6	19,2	87	3 x 350 / 134 / 1	6375	2 094,-
ACD-64354	30,0	21,7	34,4	25,7	116	4 x 350 / 134 / 1	8500	2 605,-

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ



Межреберное расст. 10 mm

ТHERMOWAY TECС воздухоохлаждители с оттайкой, Нагреватели вентиляторов и изолированный поддона

Тип	Холодопроиз-сть Q_0 [kW] для R404A/R507 температуре воздуха на входе в воздухоохлаждитель	Холодопроиз-сть Q_0 [kW] для R449A/R448A температуре воздуха на входе в воздухоохлаждитель	Поверхность [m ²]	Вентиляторы кол- во x Ø [mm]/ мощность [Вт/шт.]/ питание [f]	Расход воздуха [m ³ /h]	Цена [EUR]
	-18°C (DT1=7K)					
TEC C045.A12-J5-10-S3D	6,88	8,53	25,2	2 x 450 / 289 / 3	9870	2 004,-
TEC C045.A12-J6-10-S3D	8,25	10,23	30,3	2 x 450 / 289 / 3	9607	2 154,-
TEC C045.A12-J8-10-S3D	9,83	12,19	40,4	2 x 450 / 289 / 3	9119	2 400,-
TEC C050.A12-J8-10-S3D	14,88	18,45	55,3	2 x 500 / 644 / 3	14337	3 303,-
TEC C050.A13-J6-10-S3D	18,60	23,06	63,9	3 x 500 / 644 / 3	22780	4 184,-
TEC C050.A13-J8-10-S3D	22,68	28,12	85,1	3 x 500 / 644 / 3	21694	4 809,-
TEC C050.A14-J8-10-S3D	30,40	37,70	113,5	4 x 500 / 644 / 3	28925	6 348,-

SWEP пластинчатые теплообменники

Тип	Крепежные штифты	Испаритель R404A: to = +2°C вода: tw = +12°C/+7°C * загрязнение = 0,000043 м²К/В		Конденсатор R404A: tK = +40°C, ΔtD = 3К вода: tw = +30°C/+35°C * загрязнение = 0,000043 м²К/В		Присоединительные патрубки		Дистрибутор	Цена [EUR]
		Q _o [kW]	ΔP _w [kPa]	Q _o [kW]	ΔP _w [kPa]	Первичная сторона под пайку [mm]	Вторичная сторона пайк (l) резьба (g) [inch]		
B8TH x 10-45	-	2,1	5	1,8	5	3/4" (g) 16 (l)	3/4" (g) 16 (l)	-	134,-
B8TH x 20-45	-	5	8	4,1	5	3/4" (g) 16 (l)	3/4" (g) 16 (l)	-	160,-
B15TH x 20-31	+	8,7	35	-	-	12,8 / 16	3/4" (g)	-	222,-
B16H x 30-31	+	13,3	9	-	-	12,8 / 22	1" (g)	-	332,-
B80H x 20-31	-	14,5	31	-	-	12,8 / 22	1-1/4" (g) 28(l)	-	350,-
B80H x 30-31/28	+	22,6	34	-	-	16 / 35,1	1"1/4 (g)	-	403,-
B80H x 40-31/28	+	30,5	35	-	-	16 / 35,1	1"1/4 (g)	-	468,-
V80H x 40-42/37	+	35,1	45	-	-	16 / 35,1	1"1/2 (g)	+	532,-
V80H x 50-42/37	+	44,1	47	-	-	16 / 42	1"1/2 (g)	+	628,-
V80H x 60-42/37	+	52,2	47	-	-	16 / 42	1"1/2 (g)	+	709,-
V200TH x 50-44	+	85	40	-	-	28 / 54,3&60	2" (g)	+	1 611,-
V200TH x 60-44	+	102	41	-	-	28 / 54,3&60	2" (g)	+	1 791,-
V200TH x 70-44	+	120	43	-	-	28 / 54,3&60	2" (g)	+	1 971,-
B15TH x 20-45	+	-	-	9,6	43	22	3/4" (g) 16 (l)	-	222,-
B15TH x 30-45	+	-	-	15	50	22	3/4" (g) 16 (l)	-	271,-
B15TH x 40-45	+	-	-	20,5	57	22	3/4" (g) 16 (l)	-	319,-
B80H x 30-42/37	+	-	-	26,9	42	35,1	1"1/4 (g) 28 (l)	-	403,-
B80H x 40-42/37	+	-	-	36,7	45	35,1	1"1/4 (g) 28 (l)	-	470,-
B80H x 50-42/37	+	-	-	46,5	47	42	1"1/2 (g)	-	566,-
B80H x 60-42/37	+	-	-	56,5	50	42	1"1/2 (g)	-	632,-
B80H x 70-42/37	+	-	-	66,1	52	42	1"1/2 (g)	-	698,-
B80H x 80-42/37	+	-	-	75,9	55	42	1"1/2 (g)	-	763,-
B80H x 100-42/37	+	-	-	93,6	58	42	1"1/2 (g)	-	895,-
B200TH x 60-45/30	+	-	-	96	34	54,3&60	2"1/2 (g)	-	1 591,-
B200TH x 80-45/30	+	-	-	128,5	36	54,3&60	2"1/2 (g)	-	1 890,-
B200TH x 100-45/30	+	-	-	160	38	54,3&60	2"1/2 (g)	-	2 190,-
B200TH x 140-45/30	+	-	-	229	45	54,3&60	2"1/2 (g)	-	2 790,-
B16H x 20-31E	+	8,5	8	-	-	16 / 22	35,1 (l)	-	283,-
B16H x 24-31E	+	10,4	9	-	-	16 / 22	35,1 (l)	-	302,-
B16H x 30-31E	+	13,2	9	-	-	16 / 22	35,1 (l)	-	332,-
B16H x 40-31E	+	18	10	-	-	22 / 28	42 (l)	-	389,-
B16H x 44-31E	+	20	10	-	-	22 / 28	42 (l)	-	412,-

Примерный код: SP-B80HX40-42/37-M

ALFA LAVAL пластинчатые теплообменники

Тип	Крепежные штифты	Испаритель R404A: to = +2°C вода: tw = +12°C/+7°C * загрязнение = 0,000043 м²K/W		Конденсатор R404A: tK = +40°C, ΔtD = 3K вода: tw = +30°C/+35°C * загрязнение = 0,000043 м²K/W		Присоединительные патрубки		Цена [EUR]
		Q _o [kW]	ΔP _w [kPa]	Q _o [kW]	ΔP _w [kPa]	Первичная сторона под пайку [mm]	Вторичная сторона пайк (l) резьба (g) [inch]	
AC-30EQ-40H-F	-	14	48	-	-	1/2"(12) (l) / 7/8"(22) (l)	1" (g)	255,-
AC-30EQ-60H-F	-	21	49	-	-	5/8"(15) (l) / 1.1/8"(28) (l)	1" (g)	329,-
AC-70X-50M-F	-	43	49	-	-	16,1 внутр. (22 внешн.) (l) /1.3/8"(35) (l)	1.1/4" (g)	664,-
AC220EQ-50AM-F	+	66	34	-	-	1.1/8" (28) (l) / 2.1/8" (54) (l)	2" (g)	1 112,-
AC220EQ-60AM-F	+	80	36	-	-	1.1/8" (28) (l) / 2.1/8" (54) (l)	2" (g)	1 253,-
AC220EQ-76AM-F	+	102	37	-	-	1.1/8" (28) (l) / 2.1/8" (54) (l)	2" (g)	1 478,-
AC220EQ-94AM-F	+	126	39	-	-	1.1/8" (28) (l) / 2.1/8" (54) (l)	2" (g)	1 760,-
CB30-10H-F	-	-	-	3,6	5,2	1.1/8" (28) (l)	1" (g)	151,-
CB30-14H-F	-	-	-	5,5	6,2	1.1/8" (28) (l)	1" (g)	166,-
CB30-20H-F	-	-	-	8,4	7,3	1.1/8" (28) (l)	1" (g)	189,-
CB30-30H-F	-	-	-	13,3	8,6	1.1/8" (28) (l)	1" (g)	228,-
CB30-40H-F	-	-	-	18	9,6	1.1/8" (28) (l)	1" (g)	266,-
CB60-30H-F	+	-	-	25	51	1.1/8" (28) (l)	1" (g)	312,-
CB60-40H-F	+	-	-	33	52	1.1/8" (28) (l)	1" (g)	374,-
CB60-50H-F	+	-	-	40	52	1.1/8" (28) (l)	1" (g)	435,-
CB60-60H-F	+	-	-	46	52	1.1/8" (28) (l)	1" (g)	497,-

ТЕПЛОБМЕННИКИ

WTK пластинчатые теплообменники



Тип	Испаритель R404A: to = +2°C вода: tw = +12°C/+7°C * загрязнение = 0,000043 м²К/В		Конденсатор R404A: tK = +40°C, ΔtD = 3K вода: tw = +30°C/+35°C * загрязнение = 0,000043 м²К/В		Присоединительные патрубки		Дистрибутор EV	Цена [EUR]
	Q _o [kW]	ΔP _w [kPa]	Q _o [kW]	ΔP _w [kPa]	Первичная сторона под пайку [mm]	Вторичная сторона пайк (l) резьба (g) [inch]		
P7 – 10 EVF	5,1	15	-	-	22,2 / 35,2	1"1/4 (g)	-	249,-
P7 – 10 SF	-	-	10,6	47	35,2	1"1/4 (g)	-	249,-
P7 – 14 EVF	7,2	15	-	-	22,2 / 35,2	1"1/4 (g)	-	275,-
P7 – 14 SF	-	-	14,6	47	35,2	1"1/4 (g)	-	275,-
P7 – 20 EVF	10,7	17	-	-	22,2 / 35,2	1"1/4 (g)	-	315,-
P7 – 20 SF	-	-	22,1	52	35,2	1"1/4 (g)	-	315,-
P7 – 24 EVF	13	17	-	-	22,2 / 35,2	1"1/4 (g)	-	341,-
P7 – 24 SF	-	-	24,5	45	35,2	1"1/4 (g)	-	341,-
P7 – 30 EVF	16,6	18	-	-	22,2 / 35,2	1"1/4 (g)	-	382,-
P7 – 30 SF	-	-	29,6	43	35,2	1"1/4 (g)	-	382,-
P7 – 40 EVF	22	18	-	-	22,2 / 35,2	1"1/4 (g)	-	449,-
P7 – 40 SF	-	-	38,6	44	35,2	1"1/4 (g)	-	449,-
P7 – 50 EVF	27,4	19	-	-	22,2 / 35,2	1"1/4 (g)	-	517,-
P7 – 50 SF	-	-	48,3	47	35,2	1"1/4 (g)	-	517,-
P15 – 30 SF	-	-	65,7	50	54,2	2" (g)	-	876,-
P15 – 30 EVF	28,1	12	-	-	22,2 / 54,2	2" (g)	-	876,-
P15 – 40 SF	-	-	82,3	46	54,2	2" (g)	-	1 012,-
P15 – 40 EVF	36,8	12	-	-	22,2 / 54,2	2" (g)	-	1 012,-
P15 – 50 SF	-	-	97,2	43	54,2	2" (g)	-	1 150,-
P15 – 50 EVF	45,7	12	-	-	22,2 / 54,2	2" (g)	+	1 233,-
P15 – 60 EVF	54,6	12	-	-	22,2 / 54,2	2" (g)	+	1 370,-
P30 – 40EVF	72,4	9	-	-	35,2 / 76,2	2"1/2 (g)	-	2 254,-
P30 – 50 EVF	89,4	9	-	-	35,2 / 76,2	2"1/2 (g)	+	2 678,-
P30 – 60 EVF	106,5	10	-	-	35,2 / 76,2	2"1/2 (g)	+	2 994,-


Примерный код: TK-P15-40EVF-M

WTK кожухотрубные теплообменники со сварными лапами и изоляцией 20 mm

Тип	Испаритель R404A: to = +2°C вода: tw = +12°C/+7°C * загрязнение = 0,000086 м²К/В	Расход воды		Присоединительные патрубки		Цена [EUR]
				Хладагент Ø [mm] ход/выход	Вода	
		Q _o [kW]	[m³/h]			
SCE 73 одноконтурный	62	10,6	40	22,5 / 42,4	2 1/2"	2 323,-
SCE 103 одноконтурный	86	14,8	44	22,5 / 42,4	2 1/2"	2 552,-
SCE 143 одноконтурный	120	20,6	35	35,3 / 54,4	3"	3 084,-
DCE 163 двухконтурный	137	23,5	36	2x22,5/42,4	3"	3 287,-
DCE 243 двухконтурный	205	35,2	35	2x35,3/54,4	114,3 mm	4 361,-

Примерный код: TK-SCE-103CA-I20-M

РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ ВЕНТИЛИ



TZR CASTEL терморегулирующие вентили без дюз и гаек

Код	Описание				Цена [EUR]
	Хладагент	Выравнивание	Рабочий диапазон	Тип соединения	
2220/4*	R134a	внутренний	-40°C ÷ +10°C	витой	36,-
2210/4*	R22 / R407C		-40°C ÷ +10°C		39,10
2220/4E*	R134a	внешний	-40°C ÷ +10°C		60,80
2210/4E*	R22 / R407C		-40°C ÷ +10°C		60,50
2230/M12S*	R404A / R507	внутренний	-40°C ÷ +10°C	для пайки	40,10
2230/M12SE*	R404A / R507	внешний	-40°C ÷ +10°C		60,50
2234/M12SE*	R404A / R507		-60°C ÷ -25°C		71,-



ДЮЗЫ CASTEL дюзы для терморегулирующих вентилей

Код	Описание	Цена [EUR]
220X*	Дюза „X”	14,20
2200*	Дюза „0”	14,20
2201*	Дюза „1”	13,90
2202*	Дюза „2”	13,90
2203*	Дюза „3”	13,50
2204*	Дюза „4”	13,90
2205*	Дюза „5”	14,20
2206*	Дюза „6”	14,20
2200/S*	Дюза „0” для вентилей под пайку	14,90
2201/S*	Дюза „1” для вентилей под пайку	14,90
2202/S*	Дюза „2” для вентилей под пайку	14,60
2203/S*	Дюза „3” для вентилей под пайку	14,90
2204/S*	Дюза „4” для вентилей под пайку	14,90

ПЕРЕХОДНИКИ для ТРВ CASTEL


Код	Описание	Цена [EUR]
2271/2S*	Переходник под пайку 1/4” (6 mm)	13,50
2271/M10S*	Переходник под пайку (10 mm)	14,20

* До исчерпания складских запасов

Аксессуары для расширительных клапанов

Код	Описание	Цена [EUR]
TZRI	Изоляция расширительных клапанов	12,30

РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ ВЕНТИЛИ



ТЗР DANFOSS терморегулирующий клапаны без дюз и гаек


Код	Описание				Цена [EUR]
	Тип	Хладагент	Рабочий диапазон	Тип соединения	
068Z3403	TES 2	R404A/R507	N -40°C ÷ +10°C	витой	80,20
068Z3400	TS 2	R404A / R507	N -40°C ÷ +10°C		49,70
068Z3409*	TES 2 MOP	R404A / R507	NL -40°C ÷ -15°C		80,20
068Z3411*	TES 2 MOP	R404A/R507	B -60°C ÷ -25°C		78,70
068Z3501	TEZ 2	R407C	N -40°C ÷ +10°C		78,90
068Z3714*	TE 2	R407F/R407A	N -40°C ÷ +10°C		80,20
068Z3728	TE 2	R449A/R448A	N -40°C ÷ +10°C		80,20
068Z3346	TN 2	R134a	N -40°C ÷ +10°C		49,70
068Z3348	TEN 2	R134a	N -40°C ÷ +10°C		80,20
068Z3422	TES 2	R404A/R507	N -40°C ÷ +10°C		79,-
068Z3435	TS 2	R404A / R507	N -40°C ÷ +10°C		50,20
068Z3713*	TE 2	R407F/R407A	N -40°C ÷ +10°C		79,-
068Z3809	TE 2	R452A	N -40°C ÷ +10°C		80,20
068Z3730	TE 2	R448A/R449A	N -40°C ÷ +10°C		79,-
068Z3386	TEN 2	R134a	N -40°C ÷ +10°C		79,-
068-2002	Дюза Nr 0X для TE 2/T2				18,50
068-2003	Дюза Nr 0 для TE 2/T2				18,50
068-2010	Дюза Nr 1 для TE 2/T2				18,50
068-2015	Дюза Nr 2 для TE 2/T2				18,50
068-2006	Дюза Nr 3 для TE 2/T2				18,50
068-2007	Дюза Nr 4 для TE 2/T2				19,10
068-2008	Дюза Nr 5 для TE 2/T2				19,10
068-2009	Дюза Nr 6 для TE 2/T2				19,10

* До исчерпания складских запасов

ТРВ DANFOSS терморегулирующий клапаны TE 5

Код	Описание			Цена [EUR]
	Тип	Хладагент	Рабочий диапазон	
067B3342	TES 5	R404A/R507	N -40°C ÷ +10°C	126,-
067B3358	TES 5 с MOP -10°C	R404A/R507	NL -40°C ÷ -15°C	126,-
067B3278	TEZ 5	R407C	N -40°C ÷ +10°C	126,-
067B3501*	TE 5	R407F/R407A	N -40°C ÷ +10°C	126,-
067B3252	TE 5	R448A/R449A	N -40°C ÷ +10°C	136,-
067B3297	TEN 5	R134a	N -40°C ÷ +10°C	126,-
067B4002	Корпус TE 5, для пайки, простой: 12x16 mm			47,70
067B4003	Корпус TE 5, для пайки, простой: 12x22 mm			47,70
067B4004	Корпус TE 5, для пайки, угловой: 12x16 mm			47,70
067B4035	Корпус TE 5, для пайки, простой: 16x22 mm			47,70
067B4012	Корпус TE 5, для пайки, угловой: 16x22 mm			47,70
067B4036	Корпус TE 5, для пайки, простой: 22x28 mm			47,70

РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ ВЕНТИЛИ



ТРВ DANFOSS терморегулирующие клапаны TE 5 – продолжение

Код	Описание	Цена [EUR]
067B2788	Дюза Nr 0.5 для TE 5 (8,7 kW) ¹⁾	49,50
067B2789	Дюза Nr 1 для TE 5 (14,6 kW) ¹⁾	49,50
067B2790	Дюза Nr 2 для TE 5 (20,1 kW) ¹⁾	49,50
067B2791	Дюза Nr 3 для TE 5 (26,3 kW) ¹⁾	49,50
067B2792	Дюза Nr 4 для TE 5 (34,6 kW) ¹⁾	54,10

¹⁾ Номинальная емкость для R404A

* До исчерпания складских запасов

ТРВ DANFOSS терморегулирующие вентили TE 12/20

Код	Описание			Цена [EUR]
	Тип	Хладагент	Рабочий диапазон	
067B3347	TES 12	R404A/R507	N -40°C ÷ +10°C	137,-
067B3348*	TES 12 с MOP -10°C	R404A/R507	NL -40°C ÷ -15°C	137,-
067B3366	TEZ 12	R407C	N -40°C ÷ +10°C	137,-
067B3532*	TE 12	R407F/R407A	N -40°C ÷ +10°C	137,-
067B2512	TE 12	R448A/R449A	N -40°C ÷ +10°C	131,-
067B4018	Корпус TE 12, для пайки, простой: 16x22 mm			51,70
067B4017	Корпус TE 12/20, для пайки, угловой: 22x28 mm			51,70
067B4016	Корпус TE 12/22, для пайки, простой: 22x28 mm			51,70
067B3352	TES 20	R404A	N -40°C ÷ +10°C	382,-
067B3294	TE 20	R448A;R449A	N -40°C ÷ +10°C	366,-
067B2708	Дюза Nr 5 для TE 12 (50,6 kW) ¹⁾			72,60
067B2709	Дюза Nr 6 для TE 12 (61,0 kW) ¹⁾			72,60
067B2710	Дюза Nr 7 для TE 12 (70,6 kW) ¹⁾			72,60
067B2771	Дюза Nr 8 для TE 20 (77,6 kW) ¹⁾			115,-
067B2773	Дюза Nr 9 для TE 20 (84,5 kW) ¹⁾			115,-

¹⁾ Номинальная емкость для R404A


* До исчерпания складских запасов

ТЗР ALCO терморегулирующие вентили




Код	Описание			Цена [EUR]
	Тип	Хладагент	Рабочий диапазон	
XC726BW-2B	Термост. элемент	R448A/R449A	-45°C ÷ +30°C	242,-
XC726SW-2B	Термост. элемент	R404A/R507	-45°C ÷ +30°C	242,-
XC726NW-2B	Термост. элемент	R407C	-45°C ÷ +30°C	242,-
XC726SW-55-2B	Термост. элемент с MOP -10°C	R404A/R507	-45°C ÷ -10°C	242,-
9153	Корпус для XC726...2B, для пайки, угловой: 22x22 mm			70,50
X9117-B6B	Дюза Nr 6 для XC726...2B			181,-
X9117-B7B	Дюза Nr 7 для XC726...2B			181,-
X9117-B8B	Дюза Nr 8 для XC726...2B			181,-
X9117-B9B	Дюза Nr 9 для XC726...2B			181,-
X9166-B10B	Дюза Nr 10 для XC726...2B			253,-

СОЛЕНОИДНЫЕ КЛАПАНЫ



EV... MM
1020, 1064, 1070



EV... S
1028, 1068, 1078, 1079

СОЛЕНОИДНЫЕ КЛАПАНЫ с катушкой, без присоединения (GMC, Castel)

Код	Описание/Присоед.		Тип	Q _{ZN} [kW]	Kv [m ³ /h]	Цена [EUR]	
EV32MMA6	GMC	1/4"	витой	NC	3,5	0,26	27,40
EV33MMA6		3/8"		NC	3,5	0,26	29,90
EV63MMA6		3/8"		NC	12,5	1,0	37,70
EV104MMA6		1/2"		NC	29,5	2,2	50,10
EV125MMA6		5/8"		NC	33,5	2,5	54,90
1020/2A6	CASTEL	1/4"		NC	2,3	0,175	27,60
1020/3A6		3/8"		NC	3,1	0,23	29,90
1064/3A6		3/8"		NC	10,7	0,8	39,60
1064/4A6		1/2"		NC	10,7	0,8	39,70
1070/4A6		1/2"		NC	29,5	2,2	52,80
1070/5A6		5/8"	NC	35,0	2,61	57,70	
1090/6A6		3/4"	NC	64,2	4,8	90,60	
EV32SA6	GMC	1/4" (6,4 mm)	пайка	NC	3,5	0,26	30,10
EV33SA6		3/8" (9,8 mm)		NC	3,5	0,26	31,10
EV103SA6*		3/8" (9,8 mm)		NC	22,1	1,65	38,70
EV3M10SA6		10 mm		NC	3,5	0,26	31,10
EV10M10SA6*		10 mm		NC	22,1	1,65	38,70
EV64SA6		1/2" (12,7 mm)		NC	12,5	1,0	42,50
EV6M12SA6		12 mm		NC	12,5	1,0	42,50
EV104SA6		1/2" (12,7 mm)		NC	29,5	2,2	54,50
EV10M12SA6		12 mm		NC	29,5	2,2	54,50
EV125SA6		5/8" (16,0 mm)		NC	33,5	2,5	62,60
EV226SA6		3/4" (19,3 mm)		NC	80,3	6,0	90,30
EV127SA6		7/8" (22,4 mm)		NC	33,5	2,5	69,40
EV227SA6		7/8" (22,4 mm)		NC	80,3	6,0	93,20
EV229SA6		1 1/8" (28,7 mm)		NC	80,3	6,0	115,-
1028/2A6.E		CASTEL		1/4" (6,4 mm)	NC	2,0	0,23
1028/3A6	3/8" (9,8 mm)		NC	3,1	0,23	32,50	
1068/3A6	3/8" (9,8 mm)		NC	10,7	0,8	42,60	
1028/M10A6	10 mm		NC	3,1	0,23	32,50	
1068/M10A6	10 mm		NC	10,7	0,8	42,60	
1068/4A6	1/2" (12,7 mm)		NC	10,7	0,8	44,70	
1078/4A6	1/2" (12,7 mm)		NC	29,5	2,2	57,60	
1068/M12A6	12 mm		NC	10,7	0,8	44,70	
1078/M12A6	12 mm		NC	29,5	2,2	57,60	
1078/5A6	5/8" (16,0 mm)		NC	35,0	2,61	69,30	
1098/6A6	3/4" (19,3 mm)		NC	64,2	4,8	99,80	
1079/7A6	7/8" (22,4 mm)		NC	35,0	2,61	77,-	
1098/7A6	7/8" (22,4 mm)		NC	76,3	5,7	104,-	

* До исчерпания складских запасов

СОЛЕНОИДНЫЕ КЛАПАНЫ

СОЛЕНОИДНЫЕ КЛАПАНЫ с катушкой, без присоединения (GMC, Castel) – продо.

Код	Описание/Присоед.	Тип	Q _{ZN} [kW]	Kv [m ³ /h]	Цена [EUR]	
1098/9A6	1 1/8" (28,7 mm)	пайка	NC	133,9	10	264,-
1099/9A6	1 1/8" (28,7 mm)		NC	76,3	5,7	128,-
1078/11A6	1 3/8" (35,2 mm)		NC	214,2	16	258,-
1079/11A6	1 3/8" (35,2 mm)		NC	133,9	10	274,-
1099/11A6	1 3/8" (35,2 mm)		NC	133,9	10	222,-
1079/M42A6	42 mm		NC	214,2	16	349,-



СОЛЕНОИДНЫЕ КЛАПАНЫ без катушкой и без присоединения (GMC, Castel)

Код	Описание/Присоед.	Тип	Q _{ZN} [kW]	Kv [m ³ /h]	Цена [EUR]	
1020/2S	1/4"	ВИТОЙ	NC	2,3	0,18	17,60
1020/3S	3/8"		NC	3,1	0,23	19,90
1064/3S	3/8"		NC	10,7	0,8	29,70
1064/4S	1/2"		NC	10,7	0,8	29,70
1070/5S	5/8"		NC	35,0	2,61	47,70
1028/2SE	1/4" (6,4 mm)	пайка	NC	3,1	0,23	21,60
1028/3S	3/8" (9,8 mm)		NC	3,1	0,23	21,40
1028/M10S	10 mm		NC	3,1	0,23	22,50
1068/3S	3/8" (9,8 mm)		NC	10,7	0,8	32,60
1068/M10S	10 mm		NC	10,7	0,8	32,60
1068/4S	1/2" (12,7 mm)		NC	10,7	0,8	34,70
1068/M12S	12 mm		NC	10,7	0,8	34,70
1078/M12S	12 mm		NC	29,5	2,2	47,60
1078/5S	5/8" (16,0 mm)		NC	35,0	2,61	59,20
1098/6S	3/4" (19,3 mm)		NC	64,2	4,8	89,80
1079/7S	7/8" (22,4 mm)		NC	35,0	2,61	67,-
1098/7S	7/8" (22,4 mm)		NC	76,3	5,7	93,20
1099/9S	1 1/8" (28,7 mm)		NC	76,3	5,7	118,-
1079/11S	1 3/8" (35,2 mm)		NC	133,9	10	264,-
1078/M42S	42 mm		NC	334,6	25	477,-
1158/7S	7/8" (22,4 mm)		NO	76,3	5,7	257,-
1198/9S	1 1/8" (28,7 mm)		NO	133,9	10	282,-
1178/11S	1 3/8" (35,2 mm)		NO	214,3	16	328,-
032F1208	10 mm EVR-3		NC	3,68	0,26	46,50
032L7110	3/8" (9,8 mm) EVR-4		NC	9,26	0,7	74,20
032L1236	12 mm EVR-6	NC	12,12	1	74,20	
032L1214	16 mm EVR-10	NC	25,47	2,2	91,30	
032L1225	22 mm EVR-15	NC	39,23	3,3	154,-	
032L1245	28 mm EVR-20	NC	81,46	6	216,-	

Клапаны NO работают только с катушками HM3


СОЛЕНОИДНЫЕ КЛАПАНЫ



ЗАПЧАСТИ ДЛЯ СОЛЕН. КЛАПАНОВ (катушки, присоед., постоянные магниты)

Код		Описание	Питание	Степень защиты	Цена [EUR]
KMA6	GMC	Катушка 9 Втт	230 V AC 50-60 Hz	IP 65	10,80
KMA2		Катушка 9 Втт	24 V AC 50-60 Hz	IP 65	10,80
KMD2		Катушка 20 Втт	12 V DC (пост. ток)	IP 65	24,-
KMD4		Катушка 20 Втт	24 V DC (пост. ток)	IP 65	24,-
JB9/11		Присоединение для катушек GMC		IP 65	1,60
HF2/9300/RA6	CASTEL	Катушка 8 Втт	230 V AC 50-60 Hz	IP 65	10,-
HF2/9300/RA2		Катушка 8 Втт	24 V AC 50-60 Hz	IP 65	10,-
HM3/9120/RD1		Катушка 20 Втт	12 V DC (пост. ток)	IP 65	24,70
HF3/9320/RD2		Катушка 20 Втт	24 V DC (пост. ток)	IP 65	23,50
HM3/9120/RD6		Катушка 18 Втт	220 V AC 50-60 Hz	IP 65	27,10
HM4/9160/RA6		Катушка 8 Втт (сверхмощный)	230 V AC 50-60 Hz	IP 68	18,-
CM2/9110/RA6		Катушка 8 Втт с кабелем 1 м	230 V AC 50-60 Hz	IP 65	18,60
18/PG11		Присоед. 9150/R02 для катушек Castel: HF2/9300/RA6, HF2/9300/RA2, HM3/9120/RD1, HF3/9320/RD2		IP 65	1,70
9150/R45		Присоед. 9150/R45 для катушек Castel: HM3/9120/RD6		IP 65	8,40
9155/R01		Присоед. для катушек Castel: HM4/9160/RA6		IP 68	2,30
004257		O-ring для 1070-1078/4-5(M12), 1079/7			0,90
018F6701	DANFOSS	Катушка 12 Втт с присоед.	230 V AC 50 Hz	IP 67	39,80
018F6732		Катушка 14/17 Втт с присоед.	230 V AC 50/60 Hz	IP 67	39,80
018F0091		Постоянный магнит для соленоидных клапанов			47,10

РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ



РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ (Alco, Danfoss, Ranco)

Код		Описание	Цена [EUR]
PS1-A3A	ALCO	одноблочное LP-авт.	45,10
PS1-A5A		одноблочное HP-авт.	45,10
PS1-W5A		одноблочное HP-авт. (с двойным сильфоном)	63,20
PS1-R5A		одноблочное HP-ручной	54,20
PS1-B5A		одноблочное HP-ручной (с двойным сильфоном)	67,-
PS2-L7A		сдвоенное LP-авт. HP-ручной	73,-
PS2-C7A		сдвоенное LP-авт. HP-ручной (с двойным сильфоном)	96,20
PS2-A7A		сдвоенное LP-авт. HP-авт. (с двойным сильфоном)	65,40
PS2-R7A		сдвоенное LP-ручной HP-ручной	77,70
O16-H6703	ELIWELL (RANCO)	одноблочное LP-авт.	31,90
O16-H6750		одноблочное HP-авт.	31,90
O16-H6758		одноблочное HP-авт. (с двойным сильфоном)	42,80
O16-H6751		одноблочное HP-ручной	33,80
O16-H6759		одноблочное HP-ручной (с двойным сильфоном)	44,-
O17-H4759		сдвоенное LP-авт. HP-ручной (с двойным сильфоном)	74,50
O17-H4703		сдвоенное LP-ручной HP-ручной	63,40
O17-H4758	сдвоенное LP-авт. HP-авт. (с двойным сильфоном)	64,20	
060-110166	DANFOSS	одноблочное LP-авт. - KP-1	56,10
060-117166		одноблочное HP-авт. - KP-5	56,10
060-117466		одноблочное HP-авт. - KPR-5 (сильфон из нержавеющей стали)	62,70
060-119166		одноблочное HP-ручной - KP-7B (с двойным сильфоном)	80,60
060-124366		сдвоенное LP-авт. HP-ручной - KP-15	120,-
060-539766		сдвоенное LP-авт. HP-ручной - KP17WB (с двойным сильфоном)	98,90
061F7518	DANFOSS РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ КАРТРИДЖА	LP-авт. (0,5-1,5 bar) под пайку Ø6 - ACB-2UA518W	28,90
061F7520		одноблочное LP-авт. (0,5-1,5 bar) винт 1/4" fm SAE - ACB-2UA520W	28,90
061F7526		одноблочное LP-авт. (1,7 - 2,7 bar) винт 1/4" fm SAE - ACB-2UA526W	28,90
061F9703		одноблочное HP-ручной (20-26 bar) под пайку Ø6 - ACB-2UB803MW	33,30
061F9713		одноблочное HP-ручной (20-26 bar) винт 1/4" fm SAE - ACB-2UB813MW	33,30
061F7507		одноблочное HP-авт. (20-26 bar) под пайку Ø6 - ACB-2UB507W	28,90
061F7509		одноблочное HP-авт. (20-26 bar) винт 1/4" fm SAE - ACB-2UB509W	28,90
061F8333		одноблочное HP-авт. (13-16 bar) винт 1/4" fm SAE - AACB-2UA305W	28,90
061F8334		одноблочное HP-авт. (13-16 bar) под пайку Ø6 - ACB-2UA306W	28,90
060-105666			Универсальный держатель реле давления Danfoss

ФИЛЬТРЫ-ОСУШИТЕЛИ (GMC, Castel, Danfoss)

Код		Описание/Присоед.		Размер	Цена [EUR]
SC032MM	GMC	1/4"		032	7,20
SC052MM		1/4"		052	8,-
SC053MM		3/8"		053	8,-
SC083MM		3/8"		083	10,60
SC163MM		3/8"		163	13,10
SC084MM		1/2"		084	11,-
SC164MM		1/2"		164	13,10
SC304MM		1/2"		304	23,90
SC165MM		5/8"		165	13,30
SC305MM		5/8"		305	23,90
SC415MM		5/8"		415	33,20
SC416MM		3/4"		416	33,50
DF303/2		CASTEL		1/4"	ВИТОЙ
DF305/2	1/4"		052	7,90	
DF305/3	3/8"		053	7,90	
4308/3*	3/8"		083	10,70	
DF308/3	3/8"		083	11,-	
DF316/3	3/8"		163	13,30	
DF308/4	1/2"		084	11,-	
DF316/4	1/2"		164	13,30	
DF330/4	1/2"		304	24,-	
DF316/5	5/8"		165	13,30	
DF330/5	5/8"		305	24,-	
DF341/5	5/8"		415	34,20	
4341/6*	3/4"		416	40,40	
DF341/6	3/4"		416	35,10	
023Z5008	DANFOSS		3/8"	DCL-163	
023Z500991		1/2"	DCL-164	164	25,50
023Z0013		1/2"	DCL-304	304	42,60
023Z5010		5/8"	DCL-165	165	25,50
023Z0014		5/8"	DCL-305	305	42,60
SC032S	GMC	1/4"	(6,4 mm)	032S	7,20
SC052S		1/4"	(6,4 mm)	052S	8,-
SC053S		3/8"	(9,8 mm)	053S	8,-
SC083S		3/8"	(9,8 mm)	083S	10,60

ФИЛЬТРЫ

ФИЛЬТРЫ-ОСУШИТЕЛИ (GMC, Castel, Danfoss) – продолжение

Код		Описание/Присоед.		Размер	Цена [EUR]	
SC163S	GMC	3/8"	(9,8 mm)	163S	13,10	
SC163M10S			10 mm	163S	13,10	
SC164M12S			12 mm	164S	13,10	
SC164S		1/2"	(12,7 mm)	164S	13,10	
SC304S		1/2"	(12,7 mm)	304S	23,90	
SC165S		5/8"	(16,0 mm)	165S	13,30	
SC305S		5/8"	(16,0 mm)	305S	23,90	
SC415S		5/8"	(16,0 mm)	415S	33,20	
SC416S		3/4"	(19,3 mm)	416S	33,50	
SC417S		7/8"	(22,4 mm)	417S	33,50	
SC757S		7/8"	(22,4 mm)	757S	62,80	
DF303/2S		пайка	1/4"	(6,4 mm)	032S	7,20
DF305/2S			1/4"	(6,4 mm)	052S	7,90
DF305/3S	3/8"		(9,8 mm)	053S	7,90	
DF308/3S	3/8"		(9,8 mm)	083S	11,-	
DF316/3S	3/8"		(9,8 mm)	163S	13,30	
DF316/M10S			10 mm	163S	13,30	
DF316/M12S			12 mm	164S	13,30	
DF316/4S	1/2"		(12,7 mm)	164S	13,30	
DF330/4S	1/2"		(12,7 mm)	304S	24,-	
DF316/5S	5/8"		(16,0 mm)	165S	13,30	
DF330/5S	5/8"		(16,0 mm)	305S	24,-	
DF341/5S	5/8"		(16,0 mm)	415S	34,20	
DF341/6S	3/4"		(19,3 mm)	416S	35,10	
DF341/7S	7/8"		(22,4 mm)	417S	36,10	
DF375/7S	7/8"		(22,4 mm)	757S	92,40	
DF375/9S	1 1/8"		(28,7 mm)	759S	92,40	
023Z4545*	☐		7/8" (22,4 mm)	DCL-607 S	607S	94,70

* До исчерпания складских запасов

ФИЛЬТРЫ



ФИЛЬТРЫ-ОСУШИТЕЛИ ДВУСТОРОННИЕ (Castel)

Код	Описание/Присоед.		Размер	Цена [EUR]	
DB308/3S	3/8"	(9,8 mm)	пайка	083S	19,50
DB308/4S	1/2"	(12,7 mm)		084S	20,80
DB316/5S	5/8"	(16,0 mm)		165S	27,70



АНТИКИСЛОТНЫЕ ФИЛЬТРЫ на линию всасывания (по спасению) (Danfoss)

Код	Описание/Присоед.		Модель	Цена [EUR]	
023Z1001	3/8"	ВИТОЙ	DAS 083 VV	60,40	
023Z1002	1/2"		DAS 084 VV	60,40	
023Z1007	1/2"		DAS 164 VV	69,50	
023Z1008	5/8"		DAS 165 VV	69,50	
023Z1011	3/4"	(19,3 mm)	пайка	DAS 166 sVV	69,50
023Z1015	7/8"	(22,4 mm)		DAS 307 sVV	76,80
023Z1018	1 1/8"	(28,7 mm)		DAS 419 sVV	93,80



МЕХАНИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ для хладагентов и масла (GMC, Castel, Carly)

Код	Описание/Присоед.		Цена [EUR]	
S053MM	GMC	3/8"	13,20	
S164MM		1/2"	22,80	
4510/3	CAST.	3/8"	16,80	
4510/4		1/2"	25,80	
S053S	GMC	3/8"	(9,8 mm)	13,20
S053M10S		10 mm	13,20	
S054M12S		12 mm	13,20	
S166S		3/4"	(19,3 mm)	14,90
4520/3	CASTEL	3/8"	(9,8 mm)	14,50
4520/M10		10 mm	14,50	
4520/M12		12 mm	14,90	
4520/4		1/2"	(12,7 mm)	14,90
4520/5		5/8"	(16,0 mm)	16,30
4520/M18		18 mm	24,70	
FACY-287S/MMS	CARLY	7/8"	(22,4 mm)	84,90
FACY-289S		1 1/8"	(28,7 mm)	88,60
FACY-489MMS		1 1/8"	(28,7 mm)	111,-
FACY-4811S/MMS		1 3/8"	(35,2 mm)	119,-
FACY-4813MMS		1 5/8"	(41,25 mm)	134,-

ФИЛЬТРЫ РАЗБОРНЫЕ со сменной вставкой (GMC, Castel)

Код		Описание/Присоед.		Кол-во x тип вставки		Цена [EUR]		
CSR485	GMC	5/8"	(16,0 mm)	пайка	хим. (мех.)	94,40		
CSR487		7/8"	(22,4 mm)			1 szt. x H48	96,10	
CSR489		1 1/8"	(28,7 mm)			1 szt. x H48	99,80	
CSR4811		1 3/8"	(35,2 mm)			1 szt. x H48	99,80	
CSR9611		1 3/8"	(35,2 mm)			2 szt. x H48	115,30	
CSR48M42		42 mm	1 szt. x H48			109,30		
CSR96M42		42 mm	2 szt. x H48			125,30		
CSR144M42		42 mm	3 szt. x H48			146,30		
CSR4817		2 1/8"	54/60,3 - соска			1 szt. x H48	112,30	
CSR19217		2 1/8"	54/60,3 - соска			4 szt. x H48	167,30	
CSR487A		7/8"	(22,4 mm)			1 szt. x H48	механический	93,80
CSR489A		1 1/8"	(28,7 mm)			1 szt. x H48		104,-
CSR4811A		1 3/8"	(35,2 mm)			1 szt. x H48		103,-
CSR48M42A		42 mm	1 szt. x H48			107,-		
CSR4817A		2 1/8"	54/60,3 - соска			1 szt. x H48		110,-
CSR4821A		2 5/8"	64,4/76,1 - соска			1 szt. x H48		122,-
4411/5A		5/8"	(16,0 mm)			1 szt. x H48		хим. (мех.)
4411/7A	7/8"	(22,4 mm)	1 szt. x H48	104,-				
4411/9A	1 1/8"	(28,7 mm)	1 szt. x H48	107,-				
4412/9A	1 1/8"	(28,7 mm)	2 szt. x H48	141,-				
4411/11A	1 3/8"	(35,2 mm)	1 szt. x H48	124,-				
4412/11A	1 3/8"	(35,2 mm)	2 szt. x H48	143,-				
4411/M42A	42 mm	1 szt. x H48	128,-					
4413/M42A	42 mm	3 szt. x H48	153,-					
4411/17A	2 1/8"	54/60,3 - соска	1 szt. x H48	133,-				
4414/17A	2 1/8"	54/60,3 - соска	4 szt. x H48	206,-				
4423/21A	2 5/8"	64,4/76,1 - соска	3 szt. x H100	561,-				
4423/25A	3 1/8"	80/88,9 - соска	3 szt. x H100	575,-				
4411/17C	2 1/8"	54/60,3 - соска	1 szt. x H48	механический	125,-			
4411/21C	2 5/8"	64,4/76,1 - соска	1 szt. x H48		144,-			
4421/21C	2 5/8"	64,4/76,1 - соска	1 szt. x H100		386,-			
4421/25C	3 1/8"	80/88,9 - соска	1 szt. x H100		397,-			
4421/34C	4 1/8"	105/114,3 - соска	1 szt. X H100		413,-			
0007677	Сетка для фильтров 44..					12,10		

ВНИМАНИЕ! Фильтры оснащены сервисным клапаном с вентилем

ФИЛЬТРЫ



ВСТАВКА ДЛЯ РАЗБОРНЫХ ФИЛЬТРОВ (GMC, Castel, Danfoss)



Код		Описание	Цена [EUR]
CSR48	GMC	H48, осушительная	10,20
CSR48A		H48, осушительная с антикислотной субстанций	11,-
CSR48AA		H48, осушительная с антикислотной субстанций и активированным углем	19,90
MFC48		H48, механический	21,60
CSR100		H100, осушительная	29,-
CSR100A		H100, осушительная с антикислотной субстанций	30,10
MFC100G		H100, механический	32,30
4490/A	CASTEL	H48, осушительная	10,90
4490/AA		H48, осушительная с антикислотной субстанций	11,90
4490/BA		H48, антикислотная (по спасению)	12,60
4495/C		H48, механический	22,70
4491/A		H100, осушительная	30,80
4491/AA		H100, осушительная с антикислотной субстанций	32,60
4496/C		H100, механический	36,10
023U5380*	DAN.	48 DA, антикислотная (по спасению)	40,70
023U4381		48 DC, осушительная с антикислотной субстанций	27,50

* До исчерпания складских запасов

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ РАЗБОРНЫХ ФИЛЬТРОВ (Castel)

Код		Описание	Цена [EUR]
001604-M	GMC	Прокладка для механической вставки MFC100	3,20
9150/R57	CAST.	Крышка вставки механического фильтра (4495/C)	9,-
9150/R58		Крышка вставки механического фильтра (4496/C)	14,40

СМОТРОВЫЕ СТЕКЛА



СМОТРОВЫЕ СТЕКЛА ЖИДКОСТИ с индик. влажности (GMC, Castel, Carly)

Код		Описание/Присоед.	Цена [EUR]
MI2MM	GMC	1/4"	10,40
MI3MM		3/8"	11,60
MI4MM		1/2"	13,70
MI5MM		5/8"	14,50
3910/22	CASTEL	1/4"	11,20
3910/33		3/8"	12,10
3910/44		1/2"	14,50
3910/55		5/8"	16,-

ВИТОЙ

СМОТРОВЫЕ СТЕКЛА

СМОТРОВЫЕ СТЕКЛА ЖИДКОСТИ с индик. влажности (GMC, Castel, Carly) – продолжени

Код		Описание/Присоед.		Цена [EUR]	
MI3MF	GMC	3/8"		12,10	
MI4MF		1/2"		14,30	
MI5MF		5/8"		19,50	
3950/33	CASTEL	3/8"		12,30	
3950/44		1/2"		14,80	
3950/55		5/8"		20,60	
MI2S	GMC	1/4"	(6,4 mm)	13,70	
MI3S		3/8"	(9,8 mm)	15,20	
MIM10S			10 mm	15,20	
MI4S		1/2"	(12,7 mm)	16,40	
MIM12S			12 mm	16,40	
MI5S		5/8"	(16,0 mm)	17,60	
MIM18S			18 mm	20,70	
MI7S		7/8"	(22,4 mm)	27,-	
MI9S		1 1/8"	(28,7 mm)	33,20	
MI11ST		1 3/8"	(35,2 mm)	32,80	
MI13ST		1 5/8"	(41,25 mm)	35,80	
MI17ST		2 1/8"	(54,4 mm)	52,60	
3940/2		CASTEL	1/4"	(6,4 mm)	15,40
3940/3			3/8"	(9,8 mm)	16,70
3940/M10			10 mm	16,70	
3940/4	1/2"		(12,7 mm)	17,40	
3940/M12			12 mm	17,40	
3940/5	5/8"		(16,0 mm)	19,20	
3940/M18			18 mm	23,10	
3940/7	7/8"		(22,4 mm)	29,-	
3940/9	1 1/8"		(28,7 mm)	36,60	
3771/11	1 3/8"		(35,2 mm)	35,90	
3771/M42			42 mm	42,30	
3771/17	2 1/8"	(54,4 mm)	57,90		
MI7T	GMC	7/8"	(22,4 mm)	14,30	
MI9T		1 1/8"	(28,7 mm)	14,30	
MI11T		1 3/8"	(35,2 mm)	14,30	
MIM42T			42 mm	17,20	
MI17T		2 1/8"	(54,4 mm)	17,20	
VCYLS-13S*	CARLY	1 5/8"	(41,25 mm)	30,50	
000516	GMC	Кольцевое уплотнение для смотр. стекол MI..T		0,60	

* До исчерпания складских запасов



ОТДЕЛИТЕЛИ ЖИДКОСТИ (Теснас)

Код	Цвет	Переходник под пайку		Объем [dm³]	Цена [EUR]
DAL-011F	Зеленый	3/4"	(19,1 mm)	1,5	71,-
DAL-016A	Зеленый	7/8"	(22,4 mm)	3,0	72,-
DAL-019A	Зеленый	1 1/8"	(28,7 mm)	5,0	72,40
DAL-021B	Зеленый	1 1/8"	(28,7 mm)	7,1	88,-
DAL-021A	Зеленый	1 3/8"	(35,2 mm)	7,1	85,40
DAL-022B	Зеленый	1 5/8"	(41,25 mm)	9,0	116,-
DAL-150A	Зеленый	2 1/8"	(54,4 mm)	15,0	287,-
DAL-200A	Зеленый	2 1/8"	(54,4 mm)	20,0	346,-
DAL-210A	Зеленый	2 5/8"	(66,68 mm)	20,0	379,-
DAL-350A	Зеленый	3 1/8"	(79,38 mm)	35,0	494,-
DAL-350Y	Зеленый	3 5/8"	(90,10 mm)	35,0	578,-
DAL-500A-3-1/8"	Зеленый	3 1/8"	(79,38 mm)	50,0	814,-
DAL-500A-4-1/8"	Зеленый	4 1/8"	(104,80 mm)	50,0	817,-
BT-700	Зеленый	3 5/8"	(90,10 mm)	70,0	944,-
DAL-1000A	Зеленый	4 1/8"	(104,80 mm)	100,0	1 276,-

ОТДЕЛИТЕЛИ ЖИДКОСТИ с теплообменником, зеленый (Теснас)

Код	Переходник под пайку				Объем [dm³]	Цена [EUR]
DALH-011F	3/4"	(19,1 mm)	3/8"	(9,52 mm)	1,5	129,-
DALH-017A	7/8"	(22,4 mm)	1/2"	(12,7 mm)	4,0	179,-
DALH-021B	1 1/8"	(28,7 mm)	5/8"	(16,0 mm)	7,2	252,-
DALH-022A	1 3/8"	(35,2 mm)	3/4"	(19,1 mm)	9,0	269,-
DALH-022B	1 5/8"	(41,25 mm)	3/4"	(19,1 mm)	9,0	265,-
BTH-180A	2 1/8"	(54,4 mm)	7/8"	(22,4 mm)	18,0	715,-
BTH-360A	2 5/8"	(66,68 mm)	1 1/8"	(28,7 mm)	36,0	1 130,-
BTH-500-3-1/8	3 1/8"	(79,38 mm)	1 1/8"	(28,7 mm)	50,0	1 272,-

Примерный код:

TC-SC-DALH-011F-Z-M

МАСЛОУДЕЛИТЕЛИ (Castel, Carly)

Код	Описание/Присоед.			Цена [EUR]	
5540/4	1/2"	(12,7 mm)	пайка	134,-	
5540/5	5/8"	(16,0 mm)		140,-	
5540/7	7/8"	(22,4 mm)		146,-	
6009-MMS		28 mm		TURBOIL	272,-
5540/9	1 1/8"	(28,7 mm)		168,-	
5540/11	1 3/8"	(35,2 mm)		183,-	
7011-S/MMS	1 3/8"	(35,2 mm)		TURBOIL	294,-
5540/13	1 5/8"	(41,25 mm)		306,-	
8013-MMS	1 5/8"	(41,25 mm)		TURBOIL	298,-
5540/M42		42 mm		306,-	
5540/17	2 1/8"	(54,4 mm)	326,-		
9017-S/MMS	2 1/8"	(54,4 mm)	TURBOIL	386,-	
F-15017-S/MMS	2 1/8"	(54,4 mm)	TURBOIL	957,-	
F-15021-MMS		67 mm	TURBOIL	1 253,-	
F-30025S	3 1/8"	(79,38 mm)	TURBOIL	1 259,-	

АРМАТУРА

ЭЛЕМЕНТЫ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ для параллельных установок

Код	Описание	Цена [EUR]
52S581P031	Электронный регулятор уровня масла KRIWAN, INT 280, 230V, AC (для компрессоров Bitzer требует адаптера)	265,-
INT280-1	Адаптер для электронного регулятора уровня масла Kriwan для компрессоров Bitzer 2КС.. - 4СС..; 2КЕС.. - 4СЕС..	28,-
LEVOIL-23	Регулятор уровня масла (0,8 л) для компрессоров Bitzer 4VC.. - 6F, 4VES-6FE	174,-
LEVOIL-23-BO	Регулятор уровня масла с адаптером (0,8 л) для компрессоров Bitzer 2КС.. - 4СС, 2КЕС-4СЕС	249,-
CY-15552190	Кольцевое уплотнение для LEVOIL 23	8,50
RHA4-B	Ресивер масла TECNAC 4 л с запорными вентилями	157,-
RHA6-B	Ресивер масла TECNAC 6 л с запорными вентилями	176,-
RHA8-B	Ресивер масла TECNAC 8 л с запорными вентилями	192,-
RHA12-B	Ресивер масла TECNAC 12 л с запорными вентилями	208,-
RHA16-B-219	Ресивер масла TECNAC 16 л с запорными вентилями	272,-
RHA20-B	Ресивер масла TECNAC 20 л с запорными вентилями	361,-
6110/X12	Угловой запорный вентилем для регулятора 3/8" - пайка	13,70
6110/X13	Угловой запорный вентилем для регулятора 3/8" - витой	13,60
6110/X15	Угловой запорный вентилем для регулятора 1/4" f - пайка	12,70
НСУСТ-1	Клапан регулирования давления в ресивере масла (0,35 bar)	46,40
3150/X02	Клапан регулирования давления в ресивере масла (1,4 bar)	30,40
НСУСТ-3	Клапан регулирования давления в ресивере масла (1,4 bar)	46,40
НСУСТ-4	Клапан регулирования давления в ресивере масла (3,5 bar)	55,70
НСУСТР	Клапан регулирования давления в ресивере масла (регулируемый 0,35 ÷ 3,5 bar)	122,-

КЛАПАНЫ

ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ (GMC, Castel, Danfoss)



Код	Описание/Присоед.		Kv [m³/h]	Цена [EUR]	
CV3/M10	GMC	10 mm	медная муфта	1,4	20,50
CV3/M12		12 mm	медная муфта	2,0	21,60
CV3/5		5/8" (15,9 mm)	медная муфта	3,6	30,-
CV3/M18		18 mm	медная муфта	3,6	31,50
CV3/7		7/8" (22,4 mm)	медная муфта	5,5	35,90
CV4/7		7/8" (22,4 mm)	медная муфта	6,6	55,90
CV2/M22		22 mm	к корп. клапана	6,6	57,10
CV2/M28		28 mm	к корп. клапана	8,8	57,10
CV4/M28		28 mm	медная муфта	8,8	65,60
CV2/9		1 1/8" (28,7 mm)	к корп. клапана	8,8	57,10
CV4/9		1 1/8" (28,7 mm)	медная муфта	8,8	65,60
CV2/11		1 3/8" (35,2 mm)	к корп. клапана	15,2	79,90
CV4/11		1 3/8" (35,2 mm)	медная муфта	15,2	99,80
CV2/13		1 5/8" (41,25 mm)	к корп. клапана	25,0	111,-
CV2/M42		42 mm	к корп. клапана	25,0	129,-
CV4/M42		42 mm	медная муфта	25,0	157,-
CV2/17		2 1/8" (54,4 mm)	к корп. клапана	40,0	214,-
CV4/21		2 5/8" (66,8 mm)	медная муфта	40,0	257,-
CV4/25	3 1/8" (79,8 mm)	медная муфта	40,0	286,-	
3132/2	CASTEL	1/4" (6,4 mm)	медная муфта	0,5	21,40
3132/M10		10 mm	медная муфта	1,5	22,80
3133/M10		10 mm	медная муфта	1,6	23,30
3132W/M12		12 mm	медная муфта	1,8	22,80
3132W/5		5/8" (15,9 mm)	медная муфта	3,3	32,20
3132W/M18		18 mm	медная муфта	5,0	35,10
3132W/7		7/8" (22,4 mm)	медная муфта	5,0	39,90
3144W/7		7/8" (22,4 mm)	медная муфта	8,1	65,80
3124N/7		7/8" (22,4 mm)	к корп. клапана	8,1	62,60
3144W/M28		28 mm	медная муфта	10,4	71,-
3144W/9		1 1/8" (28,7 mm)	медная муфта		71,-
3124N/9		1 1/8" (28,7 mm)	к корп. клапана	10,4	62,60
3124N/M28		28 mm	к корп. клапана	10,4	62,60
3144W/11		1 3/8" (35,2 mm)	медная муфта	15,6	110,-
3124N/11		1 3/8" (35,2 mm)	к корп. клапана	15,6	91,60
3122/13		1 5/8" (41,25 mm)	к корп. клапана	25,0	153,-
3124N/M42		42 mm	к корп. клапана	25,0	155,-
3144W/17		2 1/8" (54,4 mm)	медная муфта	39,0	300,-
3144W/21	2 5/8" (66,8 mm)	медная муфта	39,0	319,-	
3144W/25	3 1/8" (79,8 mm)	медная муфта	39,0	371,-	
3142/25	3 1/8" (79,8 mm)	медная муфта	40,0	388,-	
020B1015	DANFOSS	10 mm NRV 10s	медная муфта	1,4	33,50
020B1016		12 mm NRV 12s	медная муфта	2,1	35,-
020-1018		16 mm NRV 16s	медная муфта	3,6	44,20
020-1020		22 mm NRV 22s	медная муфта	8,5	87,10
020-1025		28 mm NRV 28s	медная муфта	19,0	181,-
020-1026		35 mm NRV 35s	медная муфта	29,0	215,-

КЛАПАНЫ



ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ОБРАТНЫХ КЛАПАНОВ (Castel)

Код	Описание/Присоед.	Цена [EUR]
004251	Кольцевое уплотнение для клапанов 3120-6510-6520-6530/7-9	1,50
004261*	Кольцевое уплотнение для клапанов 3120/17-3140/17-21	6,10
004691*	Кольцевое уплотнение для клапанов 3120/11;6510/11	2,60
008002	Кольцевое уплотнение для клапанов 3120-40-80; 6510-20/13	3,70
113703	Кольцевое уплотнение для клапанов 3124N/7-/9; /M22-/M28	1,50
113704	Кольцевое уплотнение для клапанов 3124N/11- 3125N/11	2,30
113735	Кольцевое уплотнение для клапанов 3124N/13- /M42	2,80
008863	Прокладка клапана 3122/7 - 3122/M28	3,50
009174	Прокладка клапана 3122/11	4,30
009175	Прокладка клапана 3122/13; 3122/M42	6,10
009176	Прокладка клапана 3122/17; 3142/21;3142/25	7,80

* До исчерпания складских запасов



ШАРОВЫЕ ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ (GMC)

Код	Описание/Присоед.		Диаметр	Kv [m³/h]	Цена [EUR]	
			прохода [mm]			
BV2 ¹⁾	1/4"	(6,4 mm)	пайка	12	1,1	26,20
BV3 ¹⁾	3/8"	(9,8 mm)		12	3,2	27,-
BVM10 ¹⁾		10 mm		12	3,2	27,-
BV4 ¹⁾	1/2"	(12,7 mm)		12	6,0	27,-
BVM12 ¹⁾		12 mm		12	6,0	27,-
BV5 ¹⁾	5/8"	(16,0 mm)		12	14,2	31,30
BVM18 ¹⁾		18 mm		20	18,0	35,80
BV7 ¹⁾	7/8"	(22,4 mm)		20	27,5	44,10
BV9 ¹⁾	1 1/8"	(28,7 mm)		25	40,5	55,50
BVM28 ¹⁾		28 mm		25	40,5	55,50
BV11 ¹⁾	1 3/8"	(35,2 mm)		32	67,5	84,80
BVM42R ¹⁾		42 mm		32	67,5	95,40
BVM42 ¹⁾		42 mm		38	115,0	124,-
BV17 ¹⁾	2 1/8"	(54,4 mm)		50	185,0	182,-
BVM64R ¹⁾		64 mm		50	190,0	188,-
BVM64A ²⁾		64 mm		65	295,0	428,-
BV24RA ²⁾	3"	(76,9 mm)	65	295,0	428,-	

¹⁾ Клапан с латунной крышкой и прокладкой

²⁾ Клапан с латунной крышкой и прокладкой и сервисным вентилем

КЛАПАНЫ

ШАРОВЫЕ ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ (Castel)



Код	Описание/Присоед.		Диаметр прохода [mm]	Kv [m³/h]	Цена [EUR]	
6570/3 ¹⁾	3/8"	(9,8 mm)	пайка	10	3	26,50
6570/M10 ¹⁾		10 mm		10	3	26,50
6570/4 ¹⁾	1/2"	(12,7 mm)		10	5	26,50
6570/M12 ¹⁾		12 mm		10	5	26,50
6570/5 ¹⁾	5/8"	(16,0 mm)		15	17	32,50
6570/M18 ¹⁾		18 mm		15	17	32,50
6570/7 ¹⁾	7/8"	(22,4 mm)		19	29	43,90
6570/9 ¹⁾	1 1/8"	(28,7 mm)		25	51	57,70
6570/M28 ¹⁾		28 mm		25	51	58,80
6570/11 ¹⁾	1 3/8"	(35,2 mm)		32	86	80,90
6590/M42 ¹⁾		42 mm		38	117	127,-
6590/17 ¹⁾	2 1/8"	(54,4 mm)		50	214	192,-
6570/M64A		64 mm		60	380	469,-
6571/24A	3"	(76,9 mm)		60	380	482,-
6570/28A ¹⁾	3 1/2"	(89,0 mm)	82	710	825,-	

¹⁾ Клапан с латунной крышкой и прокладкой

ШАРОВЫЕ ЗАПОРНЫЕ ВЕНТИЛИ (GMC)



Код	Описание/Присоед.				Kv [m³/h]	Цена [EUR]
CSV2S	1/4"	(6,4 mm)	грибовидный	пайка	0,4	17,20
CSV3S	3/8"	(9,8 mm)			1,0	17,20
CSV10S		10 mm			1,0	17,20
CSV4S	1/2"	(12,7 mm)			1,5	18,60
CSV12S		12 mm			1,5	18,60
CSV5S	5/8"	(16,0 mm)			1,7	19,20
CSV6S*	3/4"	(19,3 mm)			3,4	30,20
CSV7S*	7/8"	(22,4 mm)			3,4	31,30

* До исчерпания складских запасов

КЛАПАНЫ

ШАРОВЫЕ ЗАПОРНЫЕ ВЕНТИЛИ (Castel)



Код	Описание/Присоед.			Kv [m³/h]	Цена [EUR]	
6210/2	1/4"		мембранный	ВИТОЙ	0,28	17,40
6210/3	3/8"				1	22,30
6210/4	1/2"				1,3	23,80
6210/5	5/8"				1,8	26,70
6220/2	1/4"	(6,4 mm)			грибовидный	пайка
6220/3	3/8"	(9,8 mm)	1	22,20		
6220/4	1/2"	(12,7 mm)	1,3	23,80		
6220/5	5/8"	(16,0 mm)	1,8	26,70		
6420/2	1/4"	(6,4 mm)	0,4	18,30		
6420/3	3/8"	(9,8 mm)	1	18,80		
6420/M10		10 mm	1	18,80		
6420/4	1/2"	(12,7 mm)	1,45	19,90		
6420/M12		12 mm	1,45	19,40		
6420/5	5/8"	(16,0 mm)	1,7	20,50		
6420/M18		18 mm	3,5	36,80		
6420/M22		22 mm	3,5	39,90		

ЗАПОРНЫЕ ВЕНТИЛИ типа rotalock (Теснас)



Код	Описание	Цена [EUR]
005003-01	Клапан rotalock 1x1/2" ODS	12,-
005003-02	Клапан rotalock 1x5/8" ODS	12,-
005024	Клапан rotalock 1 1/4"x16 mm ODS	17,90
005001-02	Клапан rotalock 1 1/4"x7/8" ODS	18,-
005002-01	Клапан rotalock 1 3/4"x1 1/8" ODS	27,10
005002-02	Клапан rotalock 1 3/4"x1 3/8" ODS	28,10
005004-02	Клапан rotalock 2 1/4"x1 5/8" ODS	51,70
005004-01	Клапан rotalock 2 1/4"x2 1/8" ODS	54,40
A-004108	Переходник под пайку 7/8" для клапана rotalock 1-1/4"	10,80
A-004110	Переходник под пайку 1-1/8" для клапана rotalock 1-3/4"	17,30
005005-02	Тефлоновое уплотнение 1" для клапана rotalock	1,10
005005-03	Тефлоновое уплотнение 1 1/4" для клапана rotalock	1,30
005005-04	Тефлоновое уплотнение 1 3/4" для клапана rotalock	1,60
005005-05	Тефлоновое уплотнение 2 1/4" для клапана rotalock	2,10

КЛАПАНЫ



ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ + принадлежности (GMC, Castel)


Код	Описание			Цена [EUR]		
	Тип	Настройка [bar]	Присоед.			
SV2/44-14	GMC	Предохранительный клапан	14	1/2" NPTm - 1/2" Gm	29,10	
SV2/44-16		Предохранительный клапан	16	1/2" NPTm - 1/2" Gm	29,10	
SV2/44-21		Предохранительный клапан	21	1/2" NPTm - 1/2" Gm	26,-	
SV2/44-25		Предохранительный клапан	25	1/2" NPTm - 1/2" Gm	29,10	
SV2/44-28		Предохранительный клапан	28	1/2" NPTm - 1/2" Gm	26,-	
SV2/44-40		Предохранительный клапан	40	1/2" NPTm - 1/2" Gm	29,10	
SV2/44-42		Предохранительный клапан	42	1/2" NPTm - 1/2" Gm	29,10	
BVR1/2NPT			Выключить клапан 1/2" NPTm - 1/2" NPTf (для SV2/44) (Kv=10м3/h)			41,20
BV1/2NPT		Выключить клапан 1/2" NPTm - 1/2" NPTf (для SV2/44) (Kv=12м3/h)			48,-	
3060/34C-21	CASTEL	Предохранительный клапан	21	3/8" NPTm - 1/2" SAE m	24,90	
3061/3C-28		Предохранительный клапан	28	3/8" NPTm - 1/2" Gm	27,40	
3061/4C-21		Предохранительный клапан	21	1/2" NPTm - 1/2" Gm	27,40	
3061/4C-28		Предохранительный клапан	28	1/2" NPTm - 1/2" Gm	27,40	
3030/44C-28		Предохранительный клапан	28	1/2" NPTm - 3/4" Gm	95,80	
3065/4C-16		Предохранительный клапан	16	1/2" NPTm - 1" Gm	63,20	
3065/4C-21		Предохранительный клапан	21	1/2" NPTm - 1" Gm	63,30	
3065/4C-28		Предохранительный клапан	28	1/2" NPTm - 1" Gm	63,20	
3065/4C-40		Предохранительный клапан	40	1/2" NPTm - 1" Gm	65,50	
3064/33			Выключить клапан 3/8" NPTm - 3/8" NPTf			44,60
3064/44			Выключить клапан 1/2" NPTm - 1/2" NPTf			44,60
3032/44			Двойной запорный вентиль 1/2" NPTm - 2x 1/2" NPTf			82,10
3032/33			Двойной запорный вентиль 3/8" NPTm - 2x 3/8" NPTf			80,40
004260			Кольцевое уплотнение для клапана 3032/44			0,50
3035/4		Присоединение под пайку для предохранительного клапана (1/2" NPTf - 22)			9,30	
3035/8		Присоединение под пайку для предохранительного клапана (1" NPTf - 35)			18,70	
366005-01	BITZER	Переходник Bitzer 1/2" NPTf для ресивера Bitzer для запорного вентиля предохранительного клапана			31,-	

ФИТИНГИ, ГАЙКИ











Гайки, фитинги, переход., адаптеры, тройники (GMC, Castel и другие)

Код	Присоед.	Тип	Описание	Цена [EUR]
FN2-2	1/4" SAE f x 1/4" отверстие	-	Гайка	0,70
7010/22	1/4" SAE f x 1/4" отверстие	-	Гайка	0,80
FN3-3	3/8" SAE f x 3/8" отверстие	-	Гайка	1,10
FN3-M10	3/8" SAE f x 10 отверстие	-	Гайка	1,10
7030/3M10	3/8" SAE f x 10 отверстие	-	Гайка	1,30
FN4-4	1/2" SAE f x 1/2" отверстие	-	Гайка	1,60
7010/44	1/2" SAE f x 1/2" отверстие	-	Гайка	1,90
FN4-M12	1/2" SAE f x 12 отверстие	-	Гайка	1,60
7030/4M12	1/2" SAE f x 12 отверстие	-	Гайка	1,90
7010/55	5/8" SAE f x 5/8" отверстие	-	Гайка	2,30


















ФИТИНГИ, ГАЙКИ

Гайки, фитинги, переход., адаптеры, тройники (GMC, Castel и другие) - продолжен

Код	Присоед.	Тип	Описание	Цена [EUR]		
FN6-6	3/4" SAE f x 3/4" отверстие	-	Гайка	3,70		
7010/66	3/4" SAE f x 3/4" отверстие	-	Гайка	4,-		
FN7-7	7/8" SAE f x 7/8" отверстие	-	Гайка	10,40		
7010/77	7/8" SAE f x 7/8" отверстие	-	Гайка	9,60		
FN2-C	1/4" SAE f	-	Глухая гайка	0,70		
7020/20	1/4" SAE f	-	Глухая гайка	0,80		
FN3-2	3/8" SAE f x 1/4" отверстие	-	Переходный фитинг	1,10		
7020/32	3/8" SAE f x 1/4" отверстие	-	Переходный фитинг	1,40		
FN3-M8	3/8" SAE f x 8 отверстие	-	Переходный фитинг	1,10		
7030/3M8	3/8" SAE f x 8 отверстие	-	Переходный фитинг	1,40		
FN4-3	1/2" SAE f x 3/8" отверстие	-	Переходный фитинг	1,60		
7020/43	1/2" SAE f x 3/8" отверстие	-	Переходный фитинг	2,-		
FN5-4	5/8" SAE f x 1/2" отверстие	-	Переходный фитинг	2,-		
7020/54	5/8" SAE f x 1/2" отверстие	-	Переходный фитинг	2,50		
7020/65	3/4" SAE f x 5/8" отверстие	-	Переходный фитинг	3,90		
7110/2	1/4" SAE m x 1/4" SAE m	„1”	Штуцер простой	1,50		
7110/3	3/8" SAE m x 3/8" SAE m	„2”	Штуцер простой	2,40		
7110/4	1/2" SAE m x 1/2" SAE m	„3”	Штуцер простой	3,50		
7110/5	5/8" SAE m x 5/8" SAE m	„4”	Штуцер простой	5,40		
7110/6	3/4" SAE m x 3/4" SAE m	„5”	Штуцер простой	8,90		
7130/2	1/4" SAE m x 1/4" NPT m	„6”	Штуцер переходный	1,80		
U1-4B	1/4" SAE m x 1/4" NPT m	„6”	Штуцер переходный	1,70		
7130/3	3/8" SAE m x 3/8" NPT m	„33”	Штуцер переходный	2,90		
7130/4	1/2" SAE m x 1/2" NPT m	„0”	Штуцер переходный	4,30		
7130/6	3/4" SAE m x 3/4" NPT m	„7”	Штуцер переходный	9,70		
7140/21	1/4" SAE m x 1/8" NPT m	„8”	Штуцер переходный	1,60		
U1-4A	1/4" SAE m x 1/8" NPT m	„8”	Штуцер переходный	1,50		
7140/32	3/8" SAE m x 1/4" NPT m	„28”	Штуцер переходный	3,-		
7140/54	5/8" SAE m x 1/2" NPT m	„9”	Штуцер переходный	5,80		
7150/21	1/8" NPT f x 1/4" SAE m	„10”	Штуцер переходный	3,40		
7150/32	1/4" SAE f x 3/8" SAE m	„32”	Штуцер переходный	4,-		
7156/2	W21,8-14 f x 1/4" SAE m	„11”	Переходник для баллонов	4,70		
7156/X02	W21,8-14 f x 5/16" SAE m	-	Переходник для баллонов	7,-		
R.DX	W21,8-14 f x 1/4" SAE m	-	Переходник для баллонов	4,10		
A-9009	5/16" SAE f x 1/4" SAE m	„40”	Переходник на R410A	71,80 PLN		
ZL-9010	1/8" NPT f x 1/4" NPT m	„41”	Штуцер переходный	15,- PLN		
7230/21	1/4" SAE m x 1/8" NPT m	„12”	Штуцер угловой	3,50		
7210/3	3/8" SAE m x 3/8" SAE m	„37”	Штуцер угловой	6,10		
7210/4	1/2" SAE m x 1/2" SAE m	„38”	Штуцер угловой	10,30		
7220/2	1/4" SAE m x 1/4" NPT m	-	Штуцер угловой	3,80		
7310/2	1/4" SAEm x 1/4" SAEm x 1/4" SAEm	„13”	Тройник	3,40		
7320/334	3/8" SAEm x 3/8" SAEm x 1/2" SAEm	„14”	Тройник	10,60		
7320/445	1/2" SAEm x 1/2" SAEm x 5/8" SAEm	„15”	Тройник	14,20		
7330/221	1/4" SAEm x 1/8" NPTm x 1/4" SAEm	„16”	Тройник	3,50		
7330/222	1/4" SAEm x 1/4" NPTm x 1/4" SAEm	„29”	Тройник	6,20		
7340/222	1/4" SAEm x 1/4" SAEm x 1/4" SAEm	„17”	Тройник	6,20		
B1-4	1/4"	-	Медная заглушка	0,20		
7560/2	1/4"	-	Медная заглушка	0,20		
000090	1/4"	-	Медная прокладка	0,20		
7580/2	1/4"	-	Медная прокладка	0,20		
000091	3/8"	-	Медная прокладка	0,20		
7580/3	3/8"	-	Медная прокладка	0,20		
000092	1/2"	-	Медная прокладка	0,20		
7580/4	1/2"	-	Медная прокладка	0,20		
000093	5/8"	-	Медная прокладка	0,20		
7580/5	5/8"	-	Медная прокладка	0,40		

ФИТИНГИ, ГАЙКИ

Гайки, фитинги, переход., адаптеры, тройники (GMC, Castel и другие) - продолжение

Код	Присоед.	Тип	Описание	Цена [EUR]	
8580/2	1/4"	-	Заглушенная прокладка	0,20	
RATR-1/4"-6	Уплотнительная медная прокладка для RAFL-1/4"			0,50	
RATR-3/8"-10	Уплотнительная медная прокладка для RAFL-10MM			1,-	
8354/21	1/4" SAE m x 1/8" NPT m	„19”	Вентильный переходный штуцер - без вентиля	1,20	
FA2-2NPT	1/4" SAE m x 1/4" NPT m (odp. 6)	„34”	Вентильный переходный штуцер - без вентиля	1,60	
8354/22	1/4" SAE m x 1/4" NPT m (odp. 6)	„34”	Вентильный переходный штуцер - без вентиля	1,60	
TR-9002*	1/4" SAE m x 1/4" SAE f x 1/4" SAE m	„22”	Тройник с вентилями	51,60 PLN	
TR-9003*	1/4" SAE m x 1/4" SAE f x 1/4" SAE f	„23”	Тройник с вентилями	56,50 PLN	
8380/X06	1/4" SAE m x 1/4" SAE m x 1/4" SAE f	„24”	Тройник - без вентилялей	10,40	
8380/122	1/4" SAE m x 1/4" SAE m x 1/8" NPT m	„27”	Тройник с вентилями	3,60	
7050/3	US4-6 f x 3/8" SAE f	„30”	Соединитель резьбовой	4,40	
7050/4	US4-8 f x 1/2" SAE f	„31”	Соединитель резьбовой	5,30	
8382/1222	1/4"x1/4"x1/4" SAE m x 1/8" NPT m	„35”	Вентильная редукционная крестовина - без вентилялей	5,80	
8382/x04	1/4"x1/4"x1/4" SAE m x 1/4" SAE f	„36”	Вентильная крестовина - без вентилялей	12,90	
RAFL-1/4"	Штуцер муфта: витой 1/4" SAE x пайка 1/4" (6,4 mm) ODF			3,30	
RAFL-10MM	Штуцер муфта: витой 3/8" SAE x пайка 10 mm ODF			4,70	
ZSERW-9001	трубка 6 mm x 1/4" SAE m	„21”	Сервисный вентиль с трубкой, вентиляем и	19,70 PLN	
8351/2	трубка 6, 8, 10 mm x 1/4" SAE m	-	Наконечник вентиля под пайку (без вентиля)	0,80	
CAP2	1/4" SAE f	-	Колпачок с прокладкой	0,40	
8392/A	1/4" SAE f	-	Колпачок с прокладкой	0,40	
8392/B	1/4" (6)	-	Колпачок с ключом для ниппеля и прокладкой	0,90	
SVCI	Вентиль с внутренней пружиной			0,30	
8394/B	Вентиль с внутренней пружиной			0,50	
8395/A1	Вентиль с усиленной наружной пружиной (R410A)			0,40	
SVCEHAT	Вентиль с наружной пружиной			0,60	
8390/A		„20”	Ключ вентиля	2,60	
ZASLEPKA	Латунная заглушка для баллона W7/8"-14"			21,20 PLN	
8320/21	1/4" SAE m x 1/8" NPT f	„39”	Запорный вентиль с креплением для манометра	16,10	
6110/X12	Угловой запорный вентилям для регулятора 3/8" - под пайку			13,70	
6110/X13	Угловой запорный вентилям для регулятора 3/8" - витой			13,60	
6110/X15	Угловой запорный вентилям для регулятора 1/4" f - витой			12,70	
6110/66	3/4" NPT m x 3/4" SAE m	-	Выключить клапан угловой	32,50	

* До исчерпания складских запасов

ВИБРОГАСИТЕЛИ И ГАСИТЕЛИ ПУЛЬСАЦИЙ

ГАСИТЕЛИ ПУЛЬСАЦИЙ нагнетаемого газа ТЕСНАС, под пайку - рабочие давление до 42 бар

Код	Присоед.	Длина [mm]	Диаметр [mm]	Мощность [kW]	Цена [EUR]
SDS-500	3/8" (9,8 mm)	189	51	7	12,20
SDS-600	1/2" (12,7 mm)	189	51	10,5	12,80
SDS-700	5/8" (16,0 mm)	189	51	17,5	13,40
SDS-900	7/8" (22,4 mm)	229	76	26 ÷ 35	33,40
SDS-1000	1 1/8" (28,7 mm)	235	76	35 ÷ 53	46,30
SDS-1100	1 3/8" (35,2 mm)	349	76	53 ÷ 88	54,-
SDS-1200	1 5/8" (41,2 mm)	406	102	88 ÷ 175	59,80

ВИБРОГАСИТЕЛИ CASTEL

Код	Переходник под пайку	Длина [mm]	Рабочие давление [bar]	Цена [EUR]
7690/M10	10 mm	230	45	16,50
7690/M12	12 mm	230	45	17,40
7690/M15	15 mm	255	45	17,60
7690/5	5/8" (16,0 mm)	255	45	18,50
7690/M18	18 mm	255	45	22,80
7690/7	7/8" (22,4 mm)	290	45	27,90
7690/M28	28 mm	330	45	34,-
7690/11	1 3/8" (35,2 mm)	375	45	55,90
7690/M42	42 mm	430	45	77,90
7690/17	2 1/8" (54,4 mm)	510	40	121,-
7690/M64	64 mm	690	35	262,-
7690/24	3" (76,9 mm)	690	35	309,-
7690/28	3 1/2" (89,0 mm)	710	25	412,-
7690/34	4 1/4" (108,0 mm)	710	25	505,-

РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ И ДРУГИЕ

ДАТЧИКИ РАСХОДА ЖИДКОСТИ Danfoss

Код	Описание	Цена [EUR]
061H4000	FQS - U30G	106,-

РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ Castel, Danfoss

Код	Описание	Цена [EUR]
034L0045	KVL-22 регулятор давления сосания	219,-
034L0051	KVL-28 регулятор давления сосания	311,-
034L0025	KVP-22 регулятор давления испарения	254,-
034L0031	KVP-28 регулятор давления испарения	388,-
034L0097	KVR-15 регулятор давления конденсации	169,-
034L0094	KVR-22 регулятор давления конденсации	260,-
034L0100	KVR-35 регулятор давления конденсации	400,-
3136/4	Регулятор разницы давления (только с KVR) (1/2" под пайку)	25,10
020-1136	NRD Регулятор разницы давления (только с KVR)	81,50

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАПАНЫ Danfoss управления пилотными вентилями для рег. давления и температуры

Код	Присоед.	Цена [EUR]
ICS-027H2044	Главный клапан ICS1 25-15	472,-
027B0921	CVP пилотный клапан от 4-28 bar	323,-

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАПАНЫ SAEN, управляемые пилотным управлением

Код	Описание	Присоед.	Kv [m3/h]	Цена [EUR]
MPT-1 DN20	Главный регулирующий клапан	DN20 (3/4")	6	297,-
MPT-1 DN25	Главный регулирующий клапан	DN25 (1")	9	362,-
MPT-1 DN32	Главный регулирующий клапан	DN32 (1.1/4")	16	690,-
MPT-1 DN40	Главный регулирующий клапан	DN40 (1.1/2")	29	746,-
MPT-1 DN50	Главный регулирующий клапан	DN50 (2")	40	881,-
MPT-1 DN65	Главный регулирующий клапан	DN65 (2.1/2")	70	1 422,-
CPV-H	Пилот давления для клапанов MPT, настройка 4 ÷ 25 бар			222,-

РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ И ДРУГИЕ

ЗАПОРНЫЕ И ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ SAEN

Код	Описание	Присоед.	Kv [m ³ /h]	Цена [EUR]
NTA-CR DN32	Угловой запорно-обратный клапан	DN32 (1.1/4")	6	176,-
NTA-CR DN40	Угловой запорно-обратный клапан	DN40 (1.1/2")	9	183,-
NTA-CR DN50	Угловой запорно-обратный клапан	DN50 (2")	16	228,-
ATA-CR DN65	Угловой запорно-обратный клапан	DN65 (2.1/2")	29	315,-

СМЕСИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ МАСЛА

Код	Описание	Присоед.	Kv [m ³ /h]	Цена [EUR]
RTO DN25	Термостатический смесительный клапан + DN25 (1")		20,2	508,-
RTO DN40	Термостатический смесительный клапан + DN40 (1.1/2")		32,5	866,-

ВОДЯНЫЕ КЛАПАНЫ Castel

Код	Присоед.	Цена [EUR]
3210/04	1/2" FPT	102,-
3210/06	3/4" FPT	106,-

ТЕРМОСТАТЫ МЕХАНИЧЕСКИЕ Danfoss, Ranco

Код	Описание	Цена [EUR]
060H1503	UT-72 (-30°C ÷ +30°C) AC11: 2,5 А Разница переключения: 2,3 К	27,30
O16-H6936	Термостат Ranco с капиллярной трубкой 2,0 м (-5°C ÷ +25°C)	41,40





КОНТРОЛЛЕРЫ



ЭЛЕКТРОННЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ, ТЕРМОМЕТРЫ, РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ

Производитель	Код	Наименование	Функции	Релейные	Входы		Питание	Цена [EUR]
					Датчики	Цифр.		
КОНТРОЛЛЕРЫ НА ПАНЕЛЬ								
 TM  EV3  EVK	TM-103A-230V	TM 103A	Электронный термометр	-	1 x NTC (в комплекте)	-	230 V AC	52,50
	EV3-X21N7VX	EV3 X21	Термостат охлаждения/обогрев	1	1 x NTC/PTC	1	230 V AC	27,60
	EV3-221N7	EV3 221	Термостат охлаждения/обогрев; Порт TTL	1	1 x NTC/PTC	1	230 V AC	39,60
	EV3-401P7	EV3 401	Термостат охлаждения/обогрев; Порт TTL	-	1 x NTC/PTC/Pt1000	-	230 V AC	33,80
	EV3-411M7	EV3 411	Термостат охлаждения/обогрев	1	1 x Pt100/Pt1000/ K/J/ 0(2)-10V, 0(4)-20 mA	1	230 V AC	55,60
	EV3-222N7	EV3 222	Контроллер холодильной установки (компрессор, нагреватели); Порт TTL	2	2 x NTC/PTC	1	230 V AC	44,40
	EV3-402P7	EV3 402	Термостат охлаждения/обогрев; Порт TTL	2	1 x NTC/PTC/Pt1000	1	230 V AC	49,30
	EV3-B23N7VX	EV3 B23	Контроллер холодильной установки (компрессор, нагреватели, вентиляторы)	3	2 x NTC/PTC	1	230 V AC	35,80
EVK-213N2VXBS	EVK 213	Контроллер холодильной установки (компрессор, нагреватели, вентиляторы); Порт TTL	3	2 x NTC/PTC	1	12 V AC/DC	56,30	
EV3-223N7	EV3 223	Контроллер холодильной установки (компрессор, нагреватели, вентиляторы); Порт TTL	3	2 x NTC/PTC	1	230 V AC	48,-	

ЭЛЕКТРОННЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ, ТЕРМОМЕТРЫ, РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМП. – продолжен

Производитель	Код	Наименование	Функции	Релейные выходы	Входы		Питание	Цена [EUR]
					Датчики	Цифр.		
КОНТРОЛЛЕРЫ НА ПАНЕЛЬ								
 DANFOSS 	080G3454	ERC 211	Термостат охлаждения/обогрев	1	1 x Pt1000/ NTC/PTC	1	230 V AC	38,20
	080G3458	ERC 213	Контроллер холодильной установки (компрессор, нагреватели, вентиляторы)	3	2 x Pt1000/ NTC/PTC	2	230 V AC	52,80
	084B8522	EKC 202B	Контроллер холодильной установки (компрессор, нагреватели, вентиляторы)	3	2 x Pt1000/ NTC/PTC	1	230 V AC	90,-
	084B8523	EKC 202C	Контроллер холодильной установки (компр., нагреватели, вентиляторы,	4	2 x Pt1000/ NTC/PTC	1	230 V AC	96,80
КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ МОНТАЖА НА РЕЛЬСЫ DIN								
EVCO 	EV6-421P7VHBS	EV6 421	Термостат охлаждения/обогрев	1	1 x NTC/PTC	1	230 V AC	68,60
	EV6-412P7VXBS	EV6 412	Термостат охлаждения/обогрев; Независимые или зависимые выходы; Порт TTL	2	1 x NTC/PTC	-	230 V AC	72,50
	EV6-223P7VXBS	EV6 223	Контроллер холодильной установки (компрессор, нагреватели, вентиляторы)	3	2 x NTC/PTC	1	230 V AC	76,90
DANFOSS 	084B4164	EKC 302D	Контроллер холодильной установки (компрессор, нагреватели, вентиляторы)	4	3 x Pt1000/ NTC/PTC	2	230 V AC	122,-

КОНТРОЛЛЕРЫ





КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ

Производитель	Код	Наименование	Выходы		Монтаж	Питание	Цена [EUR]
			Релейное	Аналог.			
 DANFOSS	080G0289	АК-PC 351	6	2	DIN	24 V AC/DC	312,-
	080G0283	АК-PC 551	8	2	DIN	24 V AC/DC	509,-

КЛЮЧ ДЛЯ КОПИРОВАНИЕ НАСТРОЕК




Код	Описание	Цена [EUR]
 EVKEY*	Ключ программирования настроек контроллеров EVCO серии: EVK, EV6 i C-PRO	30,30
 EVPS*	Электропитание для EVKEY, EVKEY10 i EVIF20TRX позволяет копировать настройки без подключения контроллера к источнику питания	29,50

* До исчерпания складских запасов

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ КОНТРОЛЛЕРОВ



ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ

Производитель	Код	Наименование	Тип	Описание	Размер [mm]	Диапазон [°C]	Цена [EUR]
EVCO	EVTNP615F200	NTC-1.5M	NTC	Длина провода 1,5 м	ø6 x 15	-40 ÷ +110	2,30
EVCO	EVTNPW15F200	NTC-1.5M-IP68	NTC	IP68, длина провода 1,5 м	ø5 x 20	-40 ÷ +110	5,50
EVCO	EVTNP530F202*	EVTNP530F202	NTC	Быстрый датчик IP67, длина провода 3 м (напр. датчик перегрева для EVDRIVE03)	ø4 x 40	-50 ÷ +110	11,40
ELIWELL	SN8DEC11502A0**	SN8DEC11502A0	NTC	Датчик IP67, длина провода 1,5 м	ø4 x 40	-50 ÷ +110	16,70 PLN
DANFOSS	084B4403	EKS 211	NTC	IP67, длина провода 1,5 м	ø8 x 30	-40 ÷ +80	6,70
DANFOSS	080G0205	ACCPBT	NTC	IP68, датчик перегрева для EKE; длина провода 1,5 м	ø6 x 40	-40 ÷ +120	8,40
EMERSON	804489	TP1-NP3	NTC	IP68, датчик перегрева для EXD; длина провода 3 м	ø4 x 40	-40 ÷ +120	25,80
EVCO	EVTTP815S200	PTC-1.5M	PTC	Длина провода 1,5 м	ø6 x 40	-50 ÷ +120	7,20
EVCO	EVTTPW30F200	PTC-3M-IP68	PTC	IP68, длина провода 3 м	ø5 x 20	-50 ÷ +120	8,80
DANFOSS	084N1178	EKS 111	PTC	IP67, длина провода 1,5 м	ø6 x 30	-55 ÷ +150	13,20
EVCO	EVTTPM630F200	Pt 1000	Pt1000	IP68, длина провода 3 м	ø5 x 20	-50 ÷ +110	12,-
DANFOSS	084N0036	AKS 12	Pt1000	IP67, длина провода 1,5 м	ø5,8 x 40	-40 ÷ +80	30,60
DANFOSS	084N0003	AKS 11	Pt1000	Поверхностный, IP67, длина провода 3,5 м		-40 ÷ +100	32,50
EVCO	EVTTPC815V300	PT100-350	Pt100	Длина провода 1,5 м	ø6 x 100	-50 ÷ +350 провод до +250	38,-

* До исчерпания складских запасов

** АКЦИЯ до исчерпания складских запасов

ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ



Производитель	Код	Наименование	Тип	Описание	Размер [mm]	Диапазон [°C]	Цена [EUR]
EVCO	EVHP503	EVHP503	4-20 mA	преобразователь, источник питания 8 - 24 V DC, длина провода 1,5 м	ø6 x 185	0 -100% RH	80,80

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ КОНТРОЛЛЕРОВ

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ




Производитель	Код	Наименование	Технические данные							Цена [EUR]
			Питание	Присоед. питания	Сигнал	Присоед.	Диапазон давления [bar]		IP	
							man.	abs.		
EMERSON	805350	PT5N-07M	7..33 Vdc	выбор ниже	4-20 mA	SAE 1/4" fem	-0,8 ÷ 7	0,2 ÷ 8	67	105,-
DANFOSS	060G2044	AKS 33	10..30 Vdc	дроссель	4-20 mA	SAE 1/4" mal	-1 ÷ 9	0 ÷ 10	65	294,-
ELIWELL	TD320009B	TD320009B	7..33 Vdc	провод 2 м	4-20 mA	SAE 1/4" fem	-1 ÷ 9	0 ÷ 10	67	56,-
	TD320030B	TD320030B					0 ÷ 30	1 ÷ 31		56,-
	TD320050B	TD320050B					-1 ÷ 50	1 ÷ 51		56,-
DANFOSS	060G5961	AKS 32R	4,75..8 Vdc	дроссель	10-90% Vz	SAE 1/4" fem	-1 ÷ 12	0 ÷ 13	65	178,-
	060G1036	AKS 32R		выбор ниже		SAE 1/4" mal	-1 ÷ 12	0 ÷ 13		178,-
	060G0090	AKS 32R		выбор ниже		SAE 1/4" mal	-1 ÷ 34	0 ÷ 35		178,-
DANFOSS	060G1034		Присоединение для AKS 32R с проводом 5 м							31,70
DANFOSS	060G0008		Присоед. питания PG9 для AKS 32R без провода							12,70
EMERSON	804803	PT4-M15	Присоед. питания для PT5N-07M с проводом 1,5 м							9,20

ТРАНСФОРМАТОРЫ

Код	Технические данные			Цена [EUR]
	Первичное напряжение	Вторичное напряжение	Мощность	
TZB20/ZZ	230 V	24 V	20 VA	25,-
PSS 20N	230 V	24 V	21 VA	34,20
ECT-323	230 V	24 V	25 VA	28,70
ECT-623	230 V	24 V	60 VA	32,50

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИМПУЛЬСНЫЕ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ



Код	Наименование	Описание	Цена [EUR]
068F5212	AKV 10P2	Импульсный расширительный клапан - без катушки	160,-
068F5213	AKV 10P3	Импульсный расширительный клапан - без катушки	160,-
068F4044	AKV 10PS4	Импульсный расширительный клапан - без катушки	160,-
068F4045	AKV 10PS5	Импульсный расширительный клапан - без катушки	160,-
068F4046	AKV 10PS6	Импульсный расширительный клапан - без катушки	160,-
068F4047	AKV 10PS7	Импульсный расширительный клапан - без катушки	160,-
068F4048	AKV 10PS8	Импульсный расширительный клапан - без катушки	160,-
068F5001	AKV 15-1	Импульсный расширительный клапан - без катушки	442,-
068F5006	AKV 15-2	Импульсный расширительный клапан - без катушки	442,-
068F5010	AKV 15-3	Импульсный расширительный клапан - без катушки	442,-
068F5016	AKV 15-4	Импульсный расширительный клапан - без катушки	442,-
018F6801		Катушка клапана AKV 230 V/15 W/50 Hz для АК-СС	45,10
018F6781		Катушка клапана AKV 230 V постоянный ток для ЕКС-414, АКС 72 А	39,10
018F6732		Катушка клапана AKV 10P 230 V/17 W/50 Н для АК-СС	39,80



ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИМПУЛЬСНЫХ КЛАПАНОВ

Код	Наименование	Описание	Цена [EUR]
084B4081	AK-CC 55 Compact	Контроллер холодильной камеры и перегрева без дисплея для электр. импульсного или термостат. расширительного клапана	356,-
084B4083	AK-CC 55 Single Coil UI	Контроллер холодильной камеры и перегрева с дисплеем для электромагнитного расширительного клапана	518,-
084B4076	AK-UI55 Set	Дисплей для АК-СС 55 с кнопками, монтаж на панели	72,60
084B4078		Соединительный кабель RJ12 для дисплея АК-UI55 Set, провод 3 м	13,10

КЛАПАНЫ С ШАГОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ + УПРАВЛЕНИЕ



Комплект электронного расширительного клапана ETS с контроллером

Код/Описание	Комплектация	Цена [EUR]
D-ZKN-Z-ETS12C-W-M	Электрон. расширительный вентиль Colibri ETS 12C с проводом Контроллер перегрева EKE 1A с дисплеем MMIGRS2 с проводом Преобразователь давления AKS 32R с разъемом Датчик температуры ACCPBT	939,20
D-ZKN-Z-ETS12C-BW-M	Электрон. расширительный вентиль Colibri ETS 12C с проводом Контроллер перегрева EKE 1A без дисплея Преобразователь давления AKS 32R с разъемом Датчик температуры ACCPBT	756,40
D-ZKN-Z-ETS24C-W-M	Электрон. расширительный вентиль Colibri ETS 24C с проводом Контроллер перегрева EKE 1A с дисплеем MMIGRS2 с проводом Преобразователь давления AKS 32R с разъемом Датчик температуры ACCPBT	998,20
D-ZKN-Z-ETS24C-BW-M	Электрон. расширительный вентиль Colibri ETS 24C с проводом Контроллер перегрева EKE 1A без дисплея Преобразователь давления AKS 32R с разъемом Датчик температуры ACCPBT	815,40
D-ZKN-Z-ETS6-32-W-M	Электрон. расширительный вентиль ETS 6-32 с проводом Контроллер перегрева EKE 1A с дисплеем MMIGRS2 с проводом Преобразователь давления AKS 32R с разъемом Датчик температуры ACCPBT Входные и выходные соединения	801,40
D-ZKN-Z-ETS6-32-BW-M	Электрон. расширительный вентиль ETS 6-32 с проводом Sterownik przegrzania EKE 1A без дисплея Преобразователь давления AKS 32R с разъемом Датчик температуры ACCPBT Входные и выходные соединения	618,60
D-ZKN-Z-ETS6-40-W-M	Электрон. расширительный вентиль ETS 6-40 с проводом Контроллер перегрева EKE 1A с дисплеем MMIGRS2 с проводом Преобразователь давления AKS 32R с разъемом Датчик температуры ACCPBT Входные и выходные соединения	801,40
D-ZKN-Z-ETS6-40-BW-M	Электрон. расширительный вентиль ETS 6-40 с проводом Sterownik przegrzania EKE 1A без дисплея Преобразователь давления AKS 32R с разъемом Датчик температуры ACCPBT Входные и выходные соединения	618,60

КЛАПАНЫ С ШАГОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ + УПРАВЛЕНИЕ



ЭЛЕКТРОННЫЕ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ С ШАГОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

Код	Наименование	Описание	Цена [EUR]
034G7501	ETS 12C	Электронный шаговый клапан Colibri, присоединение простое под пайку 16 x 16 mm	262,-
034G7902	ETS 24C	Электронный шаговый клапан Colibri, присоединение простое под пайку 22 x 22 mm	321,-
034G7702	ETS 50C	Электронный шаговый клапан со встроенным смотровым стеклом, присоединение простое под пайку 28 x 28 mm	457,-
034G5055	ETS 6-32	Электронный шаговый клапан (без катушки), присоединение угловое под пайку 5/16" x 5/16"	114,-
034G5065	ETS 6-40	Электронный шаговый клапан (без катушки), присоединение угловое под пайку 5/16" x 5/16"	114,-
034G5145	Сewка ETS 6	Катушка для клапанов ETS 6; длина провода 1,5 m	41,60
034G7073	-	Провод PCV с присоед. для клапанов ETS, ETS Colibri и CCMT; длина провода 2 m; IP67	33,30




УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ШАГОВЫХ КЛАПАНОВ

Код	Наименование	Описание	Цена [EUR]
080G5300	EKE 1A	Контроллер перегрева для шаговых вентилей ETS и ETS Colibra; без дисплея; источник питания 24 V AC/DC	181,-
080G5350	EKE 1B	Контроллер перегрева для шаговых вентилей ETS и ETS Colibra; без дисплея; с Modbus; источник питания 24 V AC/DC	236,-
080G5400	EKE 1C	Контроллер перегрева для шаговых вентилей ETS и ETS Colibra; без дисплея; с Modbus i CAN Bus; источник питания 24 V AC/DC	423,-
080G0294	MMIGRS2	Дополнительный LCD дисплей с кнопками, монтаж на панели	177,-
080G0075	ACCCBI	Кабель для подключения дисплея MMIGRS2; длина провода 1,5 m	5,80

КЛАПАНЫ С ШАГОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ + УПРАВЛЕНИЕ



УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ШАГОВЫХ КЛАПАНОВ + ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Код	Описание	Цена [EUR]
VGRAPH ¹⁾ *	 Дисплей с кнопками монтаж на панель или в стене размеры 118 mm x 110 mm питание с контроллера EVDRIVE03	196,-
CPVP*	Рамка дисплея Vtouch и Vgraph черная	7,50
CPVW00*	Кронштейн для настенного монтажа дисплеев Vtouch и Vgraph, на или в стене,	12,40
27000007*	Прокладка для Vtouch и Vgraph (гарантирует IP65 передней части дисплея)	1,60

¹⁾ Одно из отмеченных устройств необходимо для программирования EVDRIVE03 без дисплея

* До исчерпания складских запасов

КЛАПАНЫ С ШАГОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ + УПРАВЛЕНИЕ



Описание	Комплектация	Цена [EUR]
Состав контроллера EXD-SH1	Контроллер перегрева EXD-SH1 с дисплеем с присоединением Преобразователь давления с кабелем 1,5 м и два датчика температуры с кабелем 3м Трансформатор 230 V/24 V 25 VA	388,50
Состав контроллера EXD-SH2	Контроллер перегрева EXD-SH2 с дисплеем с присоединением Преобразователь давления с кабелем 1,5 м и два датчика температуры с кабелем 3м Трансформатор 230 V/24 V 60 VA	454,10



ЭЛЕКТРОННЫЕ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ С ШАГОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

Код	Описание	Цена [EUR]
EX4-M21	Электронный шаговый клапан присоединение простое под пайку 10 x 16 mm	254,-
EX5-U21	Электронный шаговый клапан присоединение простое под пайку 16 x 22 mm	254,-
EX6-M21	Электронный шаговый клапан присоединение простое под пайку 22 x 28 mm	311,-
EX7-M21	Электронный шаговый клапан присоединение простое под пайку 28 x 35 mm	453,-
EXV-M60	Кабель 6м с присоединением для шаговых клапанов	19,40








УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ШАГОВЫХ КЛАПАНОВ

Код	Описание	Цена [EUR]
EXD-SH1	Контроллер перегрева для EX, FX и CX el. шаговые расширительные клапаны с дисплеем, Источник питания 24 V AC/DC	188,-
EXD-SH2	Контроллер перегрева для двух EX, FX и CX el. шаговые расширительные клапаны с дисплеем, питание 24 V AC/DC	224,-
EXD-M03	Подкл. датчика и питания, 12-жильный кабель дл. 3 м, для контрол. EXD	31,80
EC3-332*	Контроллер камеры и регулятор перегрева (EX4..EX8) в составе. В комплект входят: соединения, преобразов. давления с кабелем 6 м, три датчики NTC с проводом 6м, трансформатор 230 V/24 V AC 25VA	751,-
ECC-N30*	Провод для дисплея ECD, 3 м, RJ45/RJ45	5,80

* До исчерпания складских запасов

Регуляторы оборотов вентиляторов

Производитель	Код	Наименование	Питание	Макс. ток [A]	Описание	Цена [EUR]
 Danfoss	061H3140	XGE 4C	1-фазное	3	Регулятор давления конденсации, корпус IP65 <ul style="list-style-type: none"> • настройка 10 ÷ 25 bar • диапазон регулировки 6 bar • присоединение давления 1/4" NPT fem 	107,-
	061H3160	XGE 6C		3	Регулятор давления конденсации, корпус IP65 <ul style="list-style-type: none"> • настройка 22 ÷ 39 bar (R410A) • диапазон регулировки 7 bar • присоединение давления 1/4" NPT fem 	107,-
 Alco	FSU-42S	FSU-42S		4	Регулятор давления конденсации, корпус IP65 <ul style="list-style-type: none"> • настройка 9,2 ÷ 21,2 bar • диапазон регулировки 3,8 bar • присоединение давления 1/4" NPT fem требует доп. провода FSF-N15 (см. принадлежности ниже)	101,-
 Danfoss	061H3005	RGE-Z1N4-7DS		4	Регулятор давления конденсации, корпус IP54 <ul style="list-style-type: none"> • настройка 8 ÷ 28 bar • диапазон регулировки 4 bar • присоединение давления 1/4" NPT fem 	187,-
	061H3008	RGE-Z1P4-7DS		6	Регулятор давления конденсации, корпус IP54 <ul style="list-style-type: none"> • настройка 8 ÷ 28 bar • диапазон регулировки 4 bar • присоединение давления 1/4" NPT fem 	260,-
	061H3009	RGE-Z1Q4-7DS		8	Регулятор давления конденсации, корпус IP54 <ul style="list-style-type: none"> • настройка 8 ÷ 28 bar • диапазон регулировки 4 bar • присоединение давления 1/4" NPT fem 	311,-
 Micronova	ADR-70-DP	ADR 70		7	Электронный регулятор давления конденсации/температуры жидкости в корпусе IP55; требует дополнительного преобразователя давления или датчика температуры ; требуется дисплей программирования (см. принадлежности ниже)	226,-
 Danfoss	061H3006	RGE-X3R4-7DS	3-фазное	5	Регулятор давления конденсации, корпус IP54 <ul style="list-style-type: none"> • настройка 8 ÷ 28 bar • диапазон регулировки 4 bar • присоединение давления 1/4" NPT fem 	762,-




РЕГУЛЯТОРЫ ОБОРОТОВ



Регуляторы оборотов вентиляторов – продолжение

Производитель	Код	Наименование	Питание	Макс. ток [A]	Описание	Цена [EUR]
 Micronova	ADR-80-DP	ADR 80	3-фазное	8	Регулятор давления конденсации/температуры жидкости; требует дополнительного преобразователя давления или датчика температуры	в корпусе IP55 со встроенным LCD дисплеем 652,-
	ADR-230-DP	ADR 230		23	Регулятор давления конденсации/температуры жидкости; требует дополнительного преобразователя давления или датчика температуры	в корпусе IP55 со встроенным LCD дисплеем 695,-
 Eliwell	FA53371500	FASEC 33	1-фазное	7	Регулятор температуры жидкости • настройка: 0°C ÷ +60°C • диапазон регулировки 3 K ÷ 31 K с датчиком температуры PTC и фильтром LC; размер монтажного отверстия 45 x 92 mm	87,20
 Ziehl Abegg	303588	P-E-4		4	Регулируемый регулятор скорости вентилятора в корпусе IP54	152,-

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Производитель	Код	Наименование	Описание	Цена [EUR]
 Micronova	LCD2000	LCD 2000	Дисплей LCD для ADR с кабелем для подключения 0,9 m	105,-
 Micronova	ADR-EX	ZPK01	Карта расширения для ADR 80 (DP) и 230 (DP); дополнительные функции для ADR: • Выключение управления внешним сигналом; вход DI • Сигнализация тревоги ADR; выход DO; IP22	61,-
 Alco	FSF-N15	FSF-N15	Кабель 1,5 m с присоединением и фильтром EMV для FSY-42S	28,10

ЩИТЫ ПИТАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ



ЩИТЫ ПИТАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ

Код	Наименование	Описание	Цена [EUR]
080Z3220	AK-RC 111*	ОРТУМА эдектрический щит управления (1-фаз) с двумя датчиками температуры EKS 211	248,-
080Z3221	AK-RC 113*	ОРТУМА эдектрический щит управления (3-фаз) 4,5 А ÷ 6,3 А с двумя датчиками температуры EKS 211	744,-
080Z3222	AK-RC 103*	ОРТУМА эдектрический щит управления (3-фаз) 7 А ÷ 10 А с двумя датчиками температуры EKS 211	744,-

* До исчерпания складских запасов

МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ KAIMANN

Код	Внутренний диаметр изоляции [mm]	Толщина изоляции [mm]	[m]/коробка ¹⁾	Цена [PLN]/[m]
			длина 2 м	
IZ-OTUL-ST-6X9-M	6	9	360	2,20
IZ-OTUL-ST-10X9-M	10	9	320	2,40
IZ-OTUL-ST-12X9-M	12	9	280	2,60
IZ-OTUL-ST-15X9-M	15	9	240	2,60
IZ-OTUL-ST-18X9-M	18	9	190	2,80
IZ-OTUL-ST-22X9-M	22	9	156	3,10
IZ-OTUL-ST-28X9-M	28	9	124	3,50
IZ-OTUL-ST-12X13-M	12	13	172	3,60
IZ-OTUL-ST-15X13-M	15	13	154	4,-
IZ-OTUL-ST-18X13-M	18	13	130	4,20
IZ-OTUL-ST-22X13-M	22	13	110	4,70
IZ-OTUL-ST-28X13-M	28	13	86	4,90
IZ-OTUL-ST-35X13-M	35	13	76	6,-
IZ-OTUL-ST-42X13-M	42	13	56	6,90
IZ-OTUL-ST-54X13-M	54	13	46	10,-
IZ-OTUL-ST-64X13-M	64	13	40	11,30
IZ-OTUL-ST-76X13-M	76	13	34	13,80
IZ-OTUL-ST-114X13-M	114	13	28	25,60
IZ-OTUL-ST-15X19-M	15	19	86	7,30
IZ-OTUL-ST-18X19-M	18	19	78	7,60
IZ-OTUL-ST-22X19-M	22	19	74	8,50
IZ-OTUL-ST-28X19-M	28	19	58	10,10
IZ-OTUL-ST-35X19-M	35	19	48	11,90
IZ-OTUL-ST-42X19-M	42	19	40	13,50
IZ-OTUL-ST-54X19-M	54	19	30	18,40
IZ-OTUL-ST-64X19-M	64	19	28	22,10
IZ-OTUL-ST-76X19-M	76	19	28	25,60
IZ-OTUL-ST-89X19-M	89	19	22	28,40

¹⁾ Ориентировочные количества. Фактическое количество товара может отличаться от заявленной суммы.

МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЫ ARMAFLEX, ЛЕНТЫ, КЛЕЙКИ



Код	Толщина изоляции [mm]	[m]/букта ширина 1 м	Цена [PLN]
IZ-MATA-13-M	13	14	37,40/m ²
IZ-MATA-19-M	19	10	54,-/m ²
IZ-MATA-25-M	25	8	68,90/m ²
IZ-MATA-32-M	32	6	87,40/m ²
IZ-MATA-SP-10-M	10 самоклеющаяся	20	44,90/m ²
IZ-MATA-SP-13-M	13 самоклеющаяся	14	52,20/m ²
IZ-MATA-SP-19-M	19 самоклеющаяся	10	70,20/m ²
IZ-TAS-KAUCZ-10M-M	Лента самоклеющаяся вспененного каучука 10 mb x 48 mm x 3 mm		17,-
IZ-TAS-KAUCZ-15M-M	Лента самоклеющаяся вспененного каучука 15 mb x 48 mm x 3 mm		22,10
IZ-TAS-KAUCZ-15M-96MM-M	Лента самоклеющаяся вспененного каучука 15 mb x 96 mm x 3 mm		44,20
IZ-TAS-TEKST-B-M	Лента самоклеющаяся текстильная армированная 50 mb x 48 mm белый		22,-
IZ-TAS-TEKST-CZ-M	Лента самоклеющаяся текстильная армированная 50 mb x 48 mm черный		22,-
IZ-TAS-TEKST-CZEX-M	Лента самоклеющаяся текстильная сильная 50 mb x 50 mm черный		28,10
IZ-TAS-ZB-AL-M	Лента самоклеющаяся алюминиевая армированная 45 mb x 50 mm x 50 μm		24,10
IZ-KLEJ-220G-M	KAIFLEX 414 – клей для мат и теплоиз. 220 g, банка с кистью		45,60
IZ-KLEJ-660G-M	KAIFLEX 414 – клей для мат и теплоиз. 660 g		81,50
IZ-KLEJ-2.200G-M	KAIFLEX 414 – клей для мат и теплоиз. 2200 g		212,-
IZ-FARBA SZARA-M	Краска Kaiman „Kaifinish” для защиты изоляции из каучука перед ультрафиолетовым излучением UV. 0,75 l; RAL 7035		157,-

СМЕСЬ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ

Код	Описание	Цена [EUR]
WM-10001	LEAK LOCK – смесь для герметизация винтовых соединений (39 ml)	11,80
TR1157.Y.01	SEALUP – герметик для резьбовых и раструбных соединений, в тубе (50 ml)	7,60

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПАЙКИ

Код	Описание	Цена [EUR]
WM-L-BUTLA MAXIG-M	Баллон Maxigas – 610 ml	14,10
WM-L-BUTLA TLEN-M	Баллон с кислородом – 930 ml	24,50
WM-L-TURBO SET 90/SB-M	Состав для пайки Turbo Set 90/SB (без баллона)	147,-
BT-FLEECE-M	Чистящая ткань для медных труб (10 шт.)	13,50 PLN

МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



ТВЕРДЫЕ ПРИПОИ и принадлежности Selectarc

Код	Описание	Цена [PLN]/[kg]
M70-PHOSBRAZ	Твердый припой, Cu 93%, P 7%, 2x500 mm (kg) (Tt* = 710°C ÷ 805°C)	Высоковязкие припои для стандартных соединений с хорошей текучестью; для пайки: Cu, Mos. 140,-
AG20+ PHOSBRAZ	Твердый припой, Ag 2%, Cu 91%, P 7%, 2x500 mm (kg) (Tt* = 650°C ÷ 800°C)	Припой с высокой вязкостью для больших щелей; содержание серебра 2% и 5% улучшает пластичность и устойчивость к растрескиванию; для пайки: Cu, Mos. 276,-
AG50+ PHOSBRAZ	Твердый припой, Ag 5%, Cu 88,4%, P 6,6%, 2x500 mm (kg) (Tt* = 650°C ÷ 770°C)	486,-
5034-BRAZARGENT	Твердый припой 5034, Ag 34%, Cu 26%, Zn 27%, Sn 3%, 2x500 mm (kg) (Tt* = 630°C ÷ 730°C)	Универсальный медленнотекучий припой для средних и больших зазоров <1 mm; Флюс AG требуется при пайке латуни и стали; для пайки: Cu, Mos, St, StSt 2 562,-
5034U-BRAZARGENT	Твердый припой 5034 с покрытием (25%), Ag 34%, Cu 36%, Zn 27%, Sn 3%, 2x500 mm (kg) (Tt* = 630°C ÷ 730°C)	Универсальный медленнотекучий припой в флюсовом покрытии для средних и больших зазоров <1 mm; для пайки: Cu, Mos, St, StSt 1 864,-
5040-BRAZARGENT	Твердый припой 5040, Ag 40%, Cu 30%, Zn 28%, Sn 2%, 2x500 mm (kg) (Tt* = 650°C ÷ 710°C)	Универсальный припой для средних щелей; для пайки: Cu, Mos, St, StSt 2 972,-
5040U-BRAZARGENT	Твердый припой 5040 с покрытием (32%), Ag 40%, Cu 30%, Zn 28%, Sn 2%, 2x500 mm (kg) (Tt* = 650°C ÷ 710°C)	Универсальный припой в оболочке для средних щелей; для пайки: Cu, Mos, St, StSt 2 142,-
5040TBW-BRAZARGENT	Твердый припой 5040 TBW, флюс 12%, Ag 40%, Cu 30%, Zn 28%, Sn 2%, 2x500 mm (kg)	Универсальный припой для средних щелей; Содержит флюс (в виде сердечника внутри припоя в виде трубки); для пайки: Cu, Mos, St, StSt 3 192,-
5040TBW-BRAZARGENT-3	2x500 mm (kg) (Tt* = 650°C ÷ 710°C)	3 150,-
5045-BRAZARGENT	Твердый припой 5045, Ag 45%, Cu 27%, Zn 25%, Sn 3%, 2x500 mm (kg) (Tt* = 640°C ÷ 680°C)	Быстротекущий припой, низкотемпературная пайка для точно согласованных компонентов; для пайки: Cu, Mos, St, StSt 3 315,-
5045TBW-BRAZARGENT	Твердый припой 5045 TBW, флюс 12%, Ag 45%, Cu 27%, Zn 25%, Sn 3%, 2x500 mm (kg) (Tt* = 640°C ÷ 680°C)	Быстротекущий припой, низкотемпературная пайка для точно согласованных компонентов; Содержит флюс (в виде сердечника внутри припоя в виде трубки); для пайки: Cu, Mos, St, StSt 3 493,-
AG Active	AG Active универсальный флюс - паста, упаковка 0,2 kg	57,-



Твердые припои Selectarc "TBW" содержат флюс в виде сердечника внутри стержня
ЦЕНЫ НА ПРИПОИ ИЗМЕНЯЮТСЯ. ПОЖАЛУЙСТА, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С АКТУАЛЬНЫМ ПРАЙС-ЛИСТОМ, ДОСТУПНЫМ НА НАШЕМ САЙТЕ.

МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

МЕДНЫЕ КАПИЛЛЯРНЫЕ ТРУБКИ \varnothing 2 mm

Код	Описание	Цена [EUR]
WM-RK-87A-M	N-W-87 A медная капиллярная трубка 2 x 1/4" SAE длина 1000 mm с двумя прямыми соединениями 1/4" SAE	9,50
OK-RK-9011-M	AC-9011 медная капиллярная трубка длина 1,5 m с открывалкой (\varnothing 1,5 mm внутр.)	38,- PLN

ГИБКИЕ КАПИЛЛЯРНЫЕ ТРУБКИ GOMAX \varnothing 2 mm, 4 mm и 6 mm (внутр.)



Код	Описание	Цена [EUR]
2 mm		
GX-2W-1000-CZ-PK-M	Гибкая черная капиллярная трубка 2 mm GOMAX 1000 mm, пр./угл. фитинг 1/4"SAE	15,20
GX-2W-1000-CZ-PP-M	Гибкая черная капиллярная трубка 2 mm GOMAX 1000 mm, 0 1/4"SAE	11,90
GX-2W-1000-PO-PK-M	Гибкая оранжевая капиллярная трубка 2 mm GOMAX 1000 mm, пр./угл. фитинг 1/4"SAE	15,20
GX-2W-1000-PO-PP-M	Гибкая оранжевая капиллярная трубка 2 mm GOMAX 1000 mm, 0 1/4"SAE	11,90
GX-2W-600-CZ-PK-M	Гибкая черная капиллярная трубка 2 mm GOMAX 600 mm, пр./угл. фитинг 1/4"SAE	13,70
GX-2W-600-CZ-PP-M	Гибкая черная капиллярная трубка 2 mm GOMAX 600 mm, 0 1/4"SAE	10,20
GX-2W-600-PO-PK-M	Гибкая оранжевая капиллярная трубка 2 mm GOMAX 600 mm, пр./угл. фитинг 1/4"SAE	13,70
GX-2W-600-PO-PP-M	Гибкая оранжевая капиллярная трубка 2 mm GOMAX 600 mm, 0 1/4"SAE	10,20
4 mm		
GX-4W-600-CZ-PK-M	Гибкая черная капиллярная трубка 4 mm GOMAX 600 mm, пр./угл. фитинг 1/4"SAE	14,90
GX-4W-600-CZ-PP-M	Гибкая черная капиллярная трубка 4 mm GOMAX 600 mm, 0 1/4"SAE	10,90
GX-4W-1000-CZ-PK-M	Гибкая черная капиллярная трубка 4 mm GOMAX 1000 mm, пр./угл. фитинг 1/4"SAE	16,90
GX-4W-1000-CZ-PP-M	Гибкая черная капиллярная трубка 4 mm GOMAX 1000 mm, 0 1/4"SAE	12,80
6 mm		
GX-6W-1000-CZ-PP-M	Гибкая черная капиллярная трубка 6 mm GOMAX 1000 mm, 0 1/4"SAE	17,90
GX-6W-1000-CZ-PK-M	Гибкая черная капиллярная трубка 6 mm GOMAX 1000 mm, пр./угл. фитинг 1/4"SAE	21,80
GX-6W-600-CZ-PK-M	Гибкая черная капиллярная трубка 6 mm GOMAX 600 mm, пр./угл. фитинг 1/4"SAE	19,50
GX-6W-600-PO-PP-M	Гибкая оранжевая капиллярная трубка 6 mm GOMAX 600 mm, 0 1/4"SAE	15,70

МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

МАТЕРИАЛЫ GOMAX ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГИБКИХ КАПИЛЛЯРНЫХ ТРУБОК \varnothing 2 mm, 4 mm и 6 mm (внутр.)



Код	Описание	Цена [EUR]
2 mm		
GX-2K-RCZ-0780BC-M	Гибкий термопластиковый шланг, внутр. диаметр 2 mm -45°C/+130°C, Черный	4,10/m
GX-2K-RPO-0780C-M	Гибкий термопластиковый шланг, внутр. диаметр 2 mm -45°C/+130°C, оранжевый	4,10/m
GX-2K-PK-1/4-XCA02C-M	Штуцер угловой 1/4" SAE для трубок 2 mm с медной прокладкой	5,80
GX-2K-PP-1/4-XBA02C-M	Прямой штуцер 1/4" SAE для трубок 2 mm с медной прокладкой	2,40
GX-2K-TR/2-XPB0C2-M	Тройник, 2 присоед. + гайка 1/4" SAE о середине с медной прокладкой	8,20
GX-2K-TR/2-XPB2C4-M	Тройник, 2 присоед. + гайка 1/4" SAE сбоку с медной прокладкой	13,20
GX-2K-TR/3-WPB0C1-M	Тройник, 3 присоед. к трубке	8,10
GX-2K-OTWIER-WTD2Z1-M	Съемный открыватель клапана	0,50
4 mm		
GX-4K-RCZ-0789BC-M	Гибкий термопластиковый шланг, внутр. диаметр 4 mm -45°C/+130°C, Черный	4,70/m
GX-4K-RPO-0789C-M	Гибкий термопластиковый шланг, внутр. диаметр 4 mm -45°C/+130°C, оранжевый	4,70/m
GX-4K-PK-1/4-XCA02M-M	Штуцер угловой 1/4" SAE для трубок 4 mm с медной прокладкой	6,50
GX-4K-PK-3/8-XCA04M-M	Штуцер угловой 3/8" SAE для трубок 4 mm с медной прокладкой	8,60
GX-4K-PP-1/4-XBA02M-M	Прямой штуцер 1/4" SAE для трубок 4 mm с медной прокладкой	2,50
GX-4K-PP-3/8-XBA04M-M	Прямой штуцер 3/8" SAE для трубок 4 mm с медной прокладкой	4,70
GX-4K-TR/2-XPB2M4-M	Тройник, 2 присоед. + гайка 1/4" SAE сбоку с медной прокладкой	14,60
GX-4K-TR/3-WPB0M1-M	Тройник, 3 присоед. к трубке 4 mm	10,30
6 mm		
GX-6K-RCZ-0786BC-M	Гибкий термопластиковый шланг, внутр. диаметр 6 mm -45°C/+130°C, Черный	5,80/m
GX-6K-RPO-0786C-M	Гибкий термопластиковый шланг, внутр. диаметр 6 mm -45°C/+130°C, оранжевый	5,80/m
GX-6K-PK-1/4-XCA02N-M	Штуцер угловой 1/4" SAE для трубок 6 mm с медной прокладкой	8,30
GX-6K-PK-3/8-XCA04N-M	Штуцер угловой 3/8" SAE для трубок 6 mm с медной прокладкой	11,-
GX-6K-PP-1/4-XBA02N-M	Прямой штуцер 1/4" SAE для трубок 6 mm с медной прокладкой	4,60
GX-6K-PP-3/8-XBA04N-M	Прямой штуцер 3/8" SAE для трубок 6 mm с медной прокладкой	6,50

МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



RXA005



RXA012

ИНСТРУМЕНТЫ GOMAX ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГИБКИХ КАПИЛЛЯРНЫХ ТРУБОК

Код	Описание	Цена [EUR]
WXH004	Нож для резки капиллярной трубки 2/4/6 мм	20,10
RXA007	Ручные клещи для фитингов капиллярных шлангов 2мм	187,-
RXA005	Гидравлические клещи для фитингов капиллярных шлангов 4 и 6 мм в чемодане	1 608,-
RXA011	Аккумуляторная гидравлическая обжимная машина 45 kN для фитингов капиллярных шлангов 2/4/6 мм в чемодане (Комплектация: обжимной инструмент, аккумулятор Li-jon 18 V 1,5 Ah, зарядное устройство, CD с программным обеспечением, кабель USB, набор камней DN2, DN4 и DN6)	2 803,-
RXA012	Аккумуляторная гидравлическая обжимная машина 45 kN для фитингов капиллярных шлангов 2/4/6 мм в чемодане + дополнительный аккумулятор + блок питания для стационарных работ. (Комплектация: обжимной инструмент, 2 аккумулятора Li-jon 18 V 1,5 Ah, зарядное устройство, CD с программным обеспечением, кабель USB, набор камней DN2, DN4 и DN6, блок питания для стационарных работ)	4 022,-

МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ГИБКИЕ КАПИЛЛЯРНЫЕ ТРУБКИ \varnothing 2 mm (внутр.)

Код	Описание ¹⁾	Цена [EUR]
EC-RK/2-600-PP-M	RK-600 MM гибкая капиллярная трубка 600 mm с двумя прямыми соединениями 1/4" SAE (гайка)	5,80
EC-RK/2-600-PK-M	RK-600 MM гибкая капиллярная трубка 600 mm с прямым и угловым соединением 1/4" SAE (гайка)	6,90
EC-RK/2-1000-PP-M	RK-1000 MM гибкая капиллярная трубка 1000 mm с двумя прямыми соединениями 1/4" SAE (гайка)	6,60

¹⁾ Полиамидные капиллярные трубки \varnothing 2 mm, устойчивые к озону и ультрафиолету, в цветах: черный, оранжевый, синий

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КАПИЛЛЯРНЫХ ТРУБОК \varnothing 2 mm (внутр.)

Код	Описание	Цена [EUR]
EC-ZL-TR/2-3-141-M *	Тройник - 3 присоед. трубок	5,10
EC-ZL-TR/2-2-142-M *	Тройник - 2 присоед. трубок, 1 x 1/4" SAE о середине	6,10
EC-ZL-TR/2-2-143-M *	Тройник - 2 присоед. трубок, 1 x 1/4" SAE сбоку	6,10
EC-ZL-TR/5-144-A-M *	Тройник -1 x 1/4" SAE сбоку, 1 присоед. с трубкой 2 mm, 1 присоед. с трубкой 5 mm	8,10
EC-ZL-CZW/2-145-M *	Фитинг "крестообразный" - 3 присоед. трубок, 1 x 1/4" SAE	11,90
EC-OBC/2-502-M *	EC - 200634 нож для резки капиллярной трубки 2 mm	6,80
AC-PODKL-7580/2-M	7580/2 медная уплотнительная прокладка	0,20

* До исчерпания складских запасов

МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТРУБОК \varnothing 5 mm (внутр.)

Код	Описание	Цена [EUR]
EC-ERK/5-P-412-M *	Гибкий шланг (-40°C/+125°C) оранжевый 5 mm x 8 mm	4,70/м
EC-ZL-PRZP/5S-301-M *	Штуцер прямой, стальной, гайка 1/4" SAE	4,10/шт.
EC-ZL-PRZP/5Z-201-M *	Штуцер прямой, стальной, обжимной 1/4" SAE	3,80/шт.
EC-ZL-PRZP/5Z-202-M *	Штуцер прямой, медной, обжимной 1/4" SAE	3,20/шт.
EC-ZL-PRZP/5S-341-M *	Штуцер прямой, стальной, гайка 3/8" SAE	5,70/шт.
EC-ZL-PRZP/5Z-241-M *	Штуцер прямой, стальной, обжимной 3/8" SAE	5,20/шт.
EC-ZL-PRZP/5Z-242-M *	Штуцер прямой, медной, обжимной 3/8" SAE	4,20/шт.
EC-ZL-PRZK/5S-361-M *	Штуцер угловой 90° стальной, гайка 3/8" SAE	7,60/шт.
EC-ZL-PRZK/5Z-221-M *	Штуцер угловой 90° стальной, обжимной 1/4" SAE	4,50/шт.
EC-ZL-PRZK/5Z-222-M *	Штуцер угловой 90° медной, обжимной 1/4" SAE	3,70/шт.
EC-ZL-PRZK/5Z-261-M *	Штуцер угловой 90° стальной, обжимной 3/8" SAE	7,-/шт.
EC-ZL-PRZK/5Z-262-M *	Штуцер угловой 90° медной, обжимной 3/8" SAE	5,90/шт.

* До исчерпания складских запасов

МАСЛА

Код	Модель	Емкость [l]	Описание	Цена [EUR]
915110-02	BSE 32	1	поршн. компрес. Bitzer, R404A - R134a - R507	30,-
915110-04	BSE 32	5	поршн. компрес. Bitzer, R404A - R134a - R507	134,-
915110-05	BSE 32	10	поршн. компрес. Bitzer, R404A - R134a - R507	259,-
915111-02	BSE 55	1	поршн. компрес. Bitzer, R134a	31,-
915111-04	BSE 55	5	поршн. компрес. Bitzer, R134a	138,-
915109-04**	B100	10	винтовые компрес. Bitzer R22	338,- PLN
915102-12	B 5.2	1	поршн. компрес. Bitzer, R22	13,-
915101-11	B 5.2	5	поршн. компрес. Bitzer, R22	63,-
915115-04	BSE 170	5	винтовые компрес. Bitzer, R404A	208,-
915115-05	BSE 170	10	винтовые компрес. Bitzer, R404A	323,-
915124-07*	B 320 SH	1	винтовые компактные компрес. Bitzer, R22	38,-
915117-07*	B 150 SH	20	винтовые компрес. Bitzer, R22	466,-
915133-01	BVC 32	1	компрес. GSD (scroll) Bitzer, R410A	44,-
915133-02	BVC 32	5	компрес. GSD (scroll) Bitzer, R410A	191,-
915125-01	BSE 60K	1	компрес. Bitzer, докритические установки CO ₂	27,-
915125-03	BSE 60K	10	компрес. Bitzer, докритические установки CO ₂	234,-
915128-02	BSE 85K	1	компрес. Bitzer, транскритические уст. CO ₂	68,-
915128-03	BSE 85K	5	компрес. Bitzer, транскритические уст. CO ₂	324,-
915128-01	BSE 85K	10	компрес. Bitzer, транскритические уст. CO ₂	633,-
120Z0638	175PZ	1	компрес. Maneurop, R404, R407, R134A, R507, R448A, R449A, R452A	83,80
120Z0639	175PZ	2,5	компрес. Maneurop, R404, R407, R134A, R507, R448A, R449A, R452A	172,-
6012.K.01	POE 32	1	поршн. компрес., R404A, R134A, R407A/B/C/F, R507; металлическая упаковка	19,70
6012.P.01	POE 32	5	поршн. компрес., R404A, R134A, R407A/B/C/F, R507; металлическая упаковка	83,90
6015.K.01	POE 46	1	поршн. компрес. Dorin, R404A, R134A, R407A/B/C/F, R507; металлическая упаковка	22,-
6015.P.01	POE 46	5	поршн. компрес. Dorin, R404A, R134A, R407A/B/C/F, R507; металлическая упаковка	93,90
6020.P.01	POE 170	5	винтовые компрес., R404A, R134A, R407A/B/C/F, R507; металлическая упаковка	117,-
6065.P.01	46	5	минеральное масло, поршн. компрес., R22; металлическая упаковка	47,-
6063.P.P2	POE 85	5	поршн. компрес., R744; пластиковая упаковка	131,-

* До исчерпания складских запасов

** АКЦИЯ до исчерпания складских запасов

ХЛАДАГЕНТЫ

Код	Описание	Цена [PLN]/[kg]
FR-R134-KG(12)-M	R134a - 12 kg в баллоне 12 l (возвративе баллоны)	191,-
FR-R407C-KG(10,5)-M	R407C - 10,5 kg в баллоне 12 l (возвративе баллоны)	210,-
FR-R410A-KG(10)-M	R410A - 10 kg в баллоне 12 l (возвративе баллоны)	184,-
FR-R448A-KG(10)-M	R448A - Solstice N40 - 10 kg в баллоне 12 l (возвративе баллоны)	255,-
FR-R449A-KG(11)-M	R449A - Opteon XP40 - 11 kg в баллоне 12 l (возвративе баллоны)	215,-
FR-R452A-KG(11)-M	R452A - Opteon XP44 - 11 kg в баллоне 12 l (возвративе баллоны)	379,-
Цена за баллон (не подлежит скидке)	баллон низкого давления, Емкость 12 l/50 l баллон высокого давления, Емкость 12 l	150,-/286,- 150,-
OK-ZAŚLEPKA-M	Латунная заглушка для баллона W 7/8"/14	21,20

ЦЕНЫ НА ХЛАДАГЕНТЫ ПЕРЕМЕННЫЕ. ПОЖАЛУЙСТА, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С АКТУАЛЬНЫМ ПРАЙС-ЛИСТОМ, ДОСТУПНЫМ НА НАШЕМ САЙТЕ.

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ



НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ FLEXELEC

номинальная мощность 40 W/m, 230 V, силиконовая изоляция

Код	Описание	длина [m]	Цена [EUR]
FL-KG-40W-1.0-E-M	Нагревательный кабель CSC2M, 40 W, 1 м отопительный + 1 м холодный, секция 4,6х6,8 мм, допустимая т-ра поверхности: -70°C до 200°C	1,0	7,20
FL-KG-60W-1.5-E-M	Нагревательный кабель CSC2M, 60 W, 1,5 м отопительный + 1 м холодный, секция 4,6х6,8 мм, допустимая т-ра поверхности: -70°C до 200°C	1,5	7,90
FL-KG-80W-2.0-E-M	Нагревательный кабель CSC2M, 80 W, 2 м отопительный + 1 м холодный, секция 4,6х6,8 мм, допустимая т-ра поверхности: -70°C до 200°C	2,0	8,60
FL-KG-120W-3.0-E-M	Нагревательный кабель CSC2M, 120 W, 3 м отопительный + 1 м холодный, секция 4,6х6,8 мм, допустимая т-ра поверхности: -70°C до 200°C	3,0	9,60
FL-KG-160W-4.0-E-M	Нагревательный кабель CSC2M, 160 W, 4 м отопительный + 1 м холодный, секция 4,6х6,8 мм, допустимая т-ра поверхности: -70°C до 200°C	4,0	10,90
FL-KG-200W-5.0-E-M	Нагревательный кабель CSC2M, 200 W, 5 м отопительный + 1 м холодный, секция 4,6х6,8 мм, допустимая т-ра поверхности: -70°C до 200°C	5,0	12,40
FL-KG-240W-6.0-E-M	Нагревательный кабель CSC2M, 240 W, 6 м отопительный + 1 м холодный, секция 4,6х6,8 мм, допустимая т-ра поверхности: -70°C до 200°C	6,0	14,40
FL-KG-280W-7.0-E-M	Нагревательный кабель CSC2M, 280 W, 7 м отопительный + 1 м холодный, секция 4,6х6,8 мм, допустимая т-ра поверхности: -70°C до 200°C	7,0	15,90
FL-KG-360W-9.0-E-M	Нагревательный кабель CSC2M, 360 W, 9 м отопительный + 1 м холодный, секция 4,6х6,8 мм, допустимая т-ра поверхности: -70°C до 200°C	9,0	19,20
FL-KG-440W-11.0-E-M	Нагревательный кабель CSC2M, 440 W, 11 м отопительный + 1 м холодный, секция 4,6х6,8 мм, допустимая т-ра поверхности: -70°C до 200°C	11,0	22,60

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ FLEXELEC - ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ РАБОТЫ

номинальная мощность 40 W/m, 230 V, силиконовая изоляция

Код	Описание	длина [m]	Цена [EUR]
FL-KG-40W-1.0-CW-M	Нагревательный кабель CSC2, 40 W, 1 м отопительный + 1 м холодный, секция 5x7 мм, допустимая т-ра поверхности: -70°C до 200°C	1,0	12,30
FL-KG-60W-1.5-CW-M	Нагревательный кабель CSC2, 60 W, 1,5 м отопительный + 1 м холодный, секция 5x7 мм, допустимая т-ра поверхности: -70°C до 200°C	1,5	14,20
FL-KG-80W-2.0-CW-M	Нагревательный кабель CSC2, 80 W, 2 м отопительный + 1 м холодный, секция 5x7 мм, допустимая т-ра поверхности: -70°C до 200°C	2,0	15,80
FL-KG-120W-3.0-CW-M	Нагревательный кабель CSC2, 120 W, 3 м отопительный + 1 м холодный, секция 5x7 мм, допустимая т-ра поверхности: -70°C до 200°C	3,0	19,80
FL-KG-160W-4.0-CW-M	Нагревательный кабель CSC2, 160 W, 4 м отопительный + 1 м холодный, секция 5x7 мм, допустимая т-ра поверхности: -70°C до 200°C	4,0	23,70
FL-KG-200W-5.0-CW-M	Нагревательный кабель CSC2, 200 W, 5 м отопительный + 1 м холодный, секция 5x7 мм, допустимая т-ра поверхности: -70°C до 200°C	5,0	27,60
FL-KG-240W-6.0-CW-M	Нагревательный кабель CSC2, 240 W, 6 м отопительный + 1 м холодный, секция 5x7 мм, допустимая т-ра поверхности: -70°C до 200°C	6,0	31,40
FL-KG-280W-7.0-CW-M	Нагревательный кабель CSC2, 2080 W, 7 м отопительный + 1 м холодный, секция 5x7 мм, допустимая т-ра поверхности: -70°C до 200°C	7,0	33,40
FL-KG-360W-9.0-CW-M	Нагревательный кабель CSC2, 360 W, 9 м отопительный + 1 м холодный, секция 5x7 мм, допустимая т-ра поверхности: -70°C до 200°C	9,0	45,-
FL-KG-440W-11.0-CW-M	Нагревательный кабель CSC2, 440 W, 11 м отопительный + 1 м холодный, секция 5x7 мм, допустимая т-ра поверхности: -70°C до 200°C	11,0	53,-

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ



НАГРЕВ. КАБЕЛИ FLEXELEC - постоянная мощность, 230V с метал. оплеткой

Код	Описание	Мощность [W/m]	Цена [EUR]
FL-KG-FTSM/T-M	Нагревательный кабель Flexelec FTSM/T с оцинкованной медной оплеткой, нагревательная секция 60 см, изоляция из силиконового эластомера, секция 4,4 мм, допустимая т-ра поверхности: -70°C до 200°C, до для двери холодильной камеры	30,0	3,20/m
FL-KG-FTSO/T-M	Нагревательный кабель Flexelec FTSO/T с оцинкованной медной оплеткой, нагревательная секция 50 см, изоляция из силиконового эластомера, секция 5,5x7,5 мм, допустимая т-ра поверхности: -70°C до 200°C, до для двери холодильной камеры	40,0	9,-/m
FL-KGK-FT/KIT0-5-M	Наконечники Flexelec (5 шт.) для FTPO, FTPO/T, FTSO, FTSO/T, FTSM, FTSM/T		8,-
FL-KGK-SILT25-M	Клей для наконечников Flexelec SILT, 25 g		6,20

НАГРЕВ. КАБЕЛИ FLEXELEC - постоянная мощность, 230V, саморег.

Код	Описание	Мощность [W/m]	Цена [EUR]
FL-KG-FSO/30-2-M	Саморегулирующийся нагревательный кабель Flexelec FSO 30, секция 9,7 мм x 3,8 мм, max. длина цепи 110 м (при 10°C, 20 A) цепь отключена +65°C, темп. мин. -20°C, термопластичная изоляция	30 (при 10°C)	13,10/m
FL-KGK-FS/KIT5-M	Наконечники Flexelec (5 szt.) do FSG, FST, FSO		30,30

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ FLEXELEC - с заземлением

Код	Описание	Цена [EUR]
FL-GK-OPAS-FCH-10-M	Нагревательный пояс (картера) Flexelec 35 W, 230 V, Ø max 175 mm	14,90
FL-GK-OPAS-FCH-30-M	Нагревательный пояс (картера) Flexelec 45 W, 230 V, Ø max 280 mm	15,90

НАГРЕВ. КАБЕЛИ - постоянная мощность 50 W/m, 230 V, с метал. оплоткой

Код	Описание	Цена [EUR]
AK-KKG-5238-M*	Стандартный наконечник для самосборки нагревательного кабеля 71050	4,80

* До исчерпания складских запасов

ОСТАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

НАСОСЫ ДЛЯ КОНДЕНСАТА

Код	Описание	Цена [PLN]
AT/CDP18	Конденсатный насос – 18 l/h, макс. высота подъема 10 m, 3 W, 100-230 V, 50-60 Hz	244,-
MINI-ORANGE	Mini Orange Конденсатный насос – 12 l/h макс. высота подъема 10 m, 20 W, 230 V, 50 Hz	557,-
MAXI-ORANGE*	Mini Orange Конденсатный насос – 35 l/h макс. высота подъема 10 m, 23 W, 230 V, 50 Hz	658,-

* До исчерпания складских запасов

ПЛЕНКА НА ПОЛОСОВЫЕ ЗАВЕСЫ (ширина 20 см, толщина 2 mm, 50 m. в бухте)

Код	Описание	Цена [PLN]
KB-FOLIA-STAND-M	Standard (-15°C до +50°C) Цвет темно-синий "+"	15,-/m
KB-FOLIA-POLAR-M	Polar (морозоустойчивая) (-25°C до +30°C) Цвет светло-синий "-"	17,20/m
KB-FOLIA-SUP-POLAR-M	Super Polar (морозоустойчивая) (-50°C до +20°C) Цвет светло-синий "-"	20,10/m

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОЛОСОВЫХ ЗАВЕС (КРЕПЛЕНИЯ)

Код	Описание	Цена [PLN]
KB-F-WIESZAK-INOX-M	Гребенка inox 984 mm	61,-
KB-F-PŁYT-20-INOX-M	Пластина крепительная 200 mm inox комплект	9,40

ОСТАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ





BLUEMAY нейлоновый крепеж

Код	Описание	Макс. нагрузка	Размер [mm]	Цена [PLN]
BM-M8-M	Нейлоновый стержень M8	50 kg	8x1000	59,-
BM-M10-M	Нейлоновый стержень M10	80 kg	10x1000	66,50
BM-M12-M	Нейлоновый стержень M12	120 kg	12x1000	79,50
BM-M16-M	Нейлоновый стержень M16	165 kg	16x1000	133,-



Код	Описание	Размер [mm]	Цена [PLN]
BM-PS-M8-M	Стандартная шайба	8,4x17x1,6	0,60
BM-PS-M10-M	Стандартная шайба	10,5x21x2	0,70
BM-PS-M12-M	Стандартная шайба	13x24x2,5	0,80
BM-PS-M16-M	Стандартная шайба	17x30x3	1,50
BM-PD-M8-M	Нейлоновая шайба, распределяющая нагрузку (большая)	8,5x45x4,5	7,60
BM-PD-M10-M	Нейлоновая шайба, распределяющая нагрузку (большая)	11,5x45x4,5	7,60
BM-PD-M12-M	Нейлоновая шайба, распределяющая нагрузку (большая)	13x51x4,5	8,10
BM-PD-M16-M	Нейлоновая шайба, распределяющая нагрузку (большая)	16,5x70x5	19,40
BM-NS-M8-M	Шестигранная гайка	8	1,80
BM-NS-M10-M	Шестигранная гайка	10	2,50
BM-NS-M12-M	Шестигранная гайка	12	3,-
BM-NS-M16-M	Шестигранная гайка	16	4,30
BM-NZP-M8-M	Гайка с шайбой	8	2,-
BM-NZP-M10-M	Гайка с шайбой	10	2,70
BM-NZP-M12-M	Гайка с шайбой	12	3,50
BM-NZP-M16-M	Гайка с шайбой	16	4,80
BM-NN-M8-M	Закрытая гайка	8	3,-
BM-NN-M10-M	Закрытая гайка	10	3,-
BM-NN-M12-M	Закрытая гайка	12	4,50



РУЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



и другие



80021



MINIMAX



MINICUT



INOX



AUTOMATIK



70033, 70038, 206 FB



TC42PRO

ТРУБОРЕЗЫ

Код	Описание	Сфера применения	Цена	
			[PLN]	[EUR]
MINIMAX	Труборез Rothenberger для труб Cu	3-28 mm	158,-	-
80021	Труборез	4-22 mm (1/8"-7/8")	-	8,80
70033	Труборез	4-28 mm (1/8"-1 1/8")	-	17,50
MINICUT	Труборез Rothenberger MINICUT 2 PRO для труб Cu	6-22 mm	113,-	-
TC42PRO	Труборез Rothenberger TC42PRO для труб Cu, Al, Fe, MSR	6-42 mm	302,-	-
OVC-INOX	Труборез Rothenberger INOX для труб INOX	6-60 mm	906,-	-
AUTOMATIK1	Труборез Rothenberger для труб Cu телескоп. с трещоткой, возврат компре.	6-67 mm	867,-	-
AUTOMATIK2	Труборез Rothenberger для труб Cu телескоп. с трещоткой, возврат компре.	50-127 mm	1 387,-	-
RATC-10001	Труборез ROBINAIR с зажимной пружиной	1/8"-1 1/8" (4-28 mm)	-	47,-
174-F	Труборез IMPERIAL	3/8"-1 1/8" (10-28 mm)	-	50,80
TC-1000	Труборез IMPERIAL + 2 режущие диски	1/8"-1 1/8"	-	50,80
206-FB	Труборез IMPERIAL 206-FB	10-66 mm (3/8"-2 3/4")	-	122,-
70038	Труборез	5/8"-3" (16-76 mm)	-	93,40



PTC1

ТРУБОРЕЗ ДЛЯ КАПИЛЛЯРНЫХ ТРУБОК

Код	Описание	Цена	
		[PLN]	[EUR]
PTC1	Труборез PTC1 для медных капиллярных трубок	-	17,20

РЕЖУЩИЕ НОЖИ

Код	Описание	Цена/шт.	
		[PLN]	[EUR]
70017D	Rothenberger: Minimax, Minicut, TC42PRO, Automatik1	45,60	-
70057D	Rothenberger AUTOMATIK2	108,50	-
70341	Rothenberger INOX	92,-	-
RATC-11	Robinaair RATC-10001 – титановые	-	9,30
74761	206 FB	-	15,40
70138	70038	-	8,60
70034	70033	-	2,62
80121	80021	-	3,61
S16003162	IMPERIAL TC-1000 i 174F для мягких труб	-	9,06
S75015	IMPERIAL TC-1000 i 174F	-	8,22
S75046	IMPERIAL TC-1000 i 174F для твердых труб и inox	-	11,52



TB-368M



MULTIBEND 180°
(Rothenberger)

ТРУБОГИБЫ ДЛЯ МЯГКИХ МЕДНЫХ ТРУБ

Код	Описание	Цена	
		[PLN]	[EUR]
25402-12	Трубогиб Rothenberger Multibend 180° -12 mm	434,-	-
25404-15	Трубогиб Rothenberger Multibend 180° -15 mm	622,-	-
25406-18	Трубогиб Rothenberger Multibend 180° -18 mm	737,-	-
370-FH	Трубогиб IMPERIAL 1/4", 3/8", 1/2", до 180°	-	103,-
TB-368M	Трубогиб 6, 8, 10 mm, до 90°	-	21,70

Мягкая медь
и мягкая сталь



70092 - M



RA - 801E

НАБОРЫ (ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗВАЛЬЦОВКИ МЕДНЫХ ТРУБ)

Код	Описание	Цена	
		[PLN]	[EUR]
70092-M	Вальцовка 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16 mm (двойная вальцовка) + труборез 4 ÷ 28 mm	-	62,30
RA-801E	Эксцентриковый развальцовщик ROBINAIR 6, 8, 10, 12, 16 i 18 mm + кейс	-	135,-

РУЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



ВКЛАДЫШИ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ МЕДНЫХ ТРУБ

Код	Описание	Цена [PLN]
OK-WKL-KPL-METR*	Комплект вкладышей для прокатного стана (6, 10, 12, 15, 16 mm)	285,-
ROZW-15*	Одиарная вставка для прокатного стана (15 mm)	57,-/шт.
ROZW-16*	Одиарная вставка для прокатного стана (16 mm)	57,-/шт.

* До исчерпания складских запасов

РУЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



COMBI KIT



71600-A-M



Комплект для отбортовки 22103 (COMBI-KIT)

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ТРУБ - ЭКСПАНДЕРЫ, ОТБОРТОВЩИКИ

Код	Описание	Цена	
		[PLN]	[EUR]
COMBI-KIT*	Экспандер + отбортовщик набор 12-15-18-22 mm	3 703,-	-
22103	Комплект для отбортовки 12-15-18-22-28 mm	5 489,-	-
WYOB-28	Отбортовщик 28 mm (крюк + колокол)	1 994,-	-
WYOB-35	Отбортовщик 35 mm 1 3/8" (крюк + колокол)	2 310,-	-
WYOB-42	Отбортовщик 42 mm (крюк + колокол)	2 310,-	-
71600-A-M	Гидравлический экспандер набор 10, 12, 15, 16, 18, 22, 28 mm	-	679,-
71600-03	Экспандерная головка 3/8"	-	46,50
71600-04	Экспандерная головка 1/2"	-	46,50
71600-05	Экспандерная головка 5/8"	-	46,50
71600-06	Экспандерная головка 3/4"	-	46,50
71600-07	Экспандерная головка 7/8"	-	46,50
71600-10M	Экспандерная головка 10 mm	-	46,50
71600-12M	Экспандерная головка 12 mm	-	46,50
71600-15M	Экспандерная головка 15 mm	-	46,50
71600-16M	Экспандерная головка 16 mm	-	46,50
71600-18M	Экспандерная головка 18 mm	-	46,50
71600-22M	Экспандерная головка 22 mm	-	46,50
71600-28M	Экспандерная головка 28 mm	-	54,90
WE-35	Экспандерная головка 35 mm	-	165,-
WE-42	Экспандерная головка 42 mm	-	165,-

* До исчерпания складских запасов

РУЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



W122, 70082



W124, 127 CO

КЛЮЧИ ДЛЯ КЛАПАНОВ

Код	Описание	Цена [EUR]
W122	Ключ с трещоткой для клапана 3/16", 1/4", 5/16", 3/8" (простой)	7,80
70082	Ключ с трещоткой для клапана 3/16", 1/4", 5/16", 3/8" (простой)	10,60
W124	Ключ с трещоткой для клапана 3/16", 1/4", 5/16", 3/8" (угловой)	9,70
127-CO	IMPERIAL Ключ с трещоткой для клапана 3/16", 1/4", 5/16", 3/8" (угловой)	23,10
127-C	IMPERIAL Ключ с трещоткой для клапана 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"	23,10



PA6



PA11




ГРЕБЕНКИ ДЛЯ ПРАВКИ РЕБЕР

Код	Описание	Цена [EUR]
PA6	Пластик (6 размеров на 1 гребенке)	11,30
PA11	Сталь (универсальный) с пластиковой ручкой	10,40



GRATFIX HSS Nr 1



71685



70085 / 11006



ГРАТОСНИМАТЕЛИ

Код	Описание	Цена	
		[PLN]	[EUR]
70085	Гратосниматель Mastercool внутр.-наруж. 3/16" - 1 1/2" (5-35 mm)	-	13,10
11006	Гратосниматель Rothenberger внутр.-наруж. для Cu и Al, 4-36 mm	86,10	-
21655	Гратосниматель Rothenberger GRATFIX HSS с универсальным лезвием nr 1	143,-	-
71685	Гратосниматель со стальным ручкой + 1 запасное лезвие	-	22,-
21652	Лезвия Rothenberger для гратоснимателя GRATFIX HSS nr 1	60,90	-
71686-2	Лезвия для гратоснимателя 71685 (2 шт.)	-	12,90



WSR-2146



WSR-2149

ЗЕРКАЛА

Код	Описание	Цена [EUR]
WSR-2146	Круглое зеркало с телескопическим шарниром 50 mm	11,90
WSR-2149	Прямоугольное зеркало с телескопическим шарниром 5 x 9 cm	12,70

КОЛЛЕКТОРЫ, ДАВЛЕНИЯ, ШЛАНГИ



W5PF80/A6/4

МАНОМЕТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Код	Описание					Цена [EUR]
	Количество клапанов	Соединения	Хладагенты	Манометры	Принадлежности	
Станция						
F2PF80/A6/4*	2	3x1/4"SAE	R22, R134a, R404A, R407C	pulse free с калибровкой Ø 80 mm, кл. 1.6	смотровое стекло, кейс, 3x шланг 900 mm	177,-
F2PF80/D9/4/K1		3x1/4"SAE	R448A, R449A, R452A, R513A		смотровое стекло, кейс	136,-
PF2PF80/A4/5*		3x5/16"SAE	R410A, R32		смотровое стекло, кейс, 3x шланг 1800	218,-
W4PF80/A6/4*	4	3x1/4"SAE i 1x3/8"SAE	R22, R134a, R404A, R407C		смотровое стекло, кейс, 4x шланг 900 mm	217,-
W4PF80/D9/4/K1		3x1/4"SAE i 1x3/8"SAE	R448A, R449A, R452A, R513A		смотровое стекло, кейс	160,20
W5PF80/A6/4*	5	3x1/4"SAE i 1x3/8"SAE	R22, R134a, R404A, R407C		смотровое стекло, кейс, 4x шланг 1500	305,-
Тело манометрических станций (без манометров)						
W1LSM/4	1	2x1/4"SAE	Подключение манометра: 1x1/8"NPT	-		26,70
85102-1/4	2	3x1/4"SAE	Подключение манометров: 2x1/8"NPT	смотровое стекло		39,30
86102-1/4	4	4x1/4"SAE	Подключение манометров: 2x1/8"NPT	смотровое стекло		91,70
Запчасти для манометров						
WKG-07-H	Запчасть для мембранного коллектора – высокое давление с ручкой					9,30
WKG-07-L	Запчасть для мембранного коллектора – низкое давление с ручкой					9,30
WKG-07-V	Запчасть для мембранного коллектора – вакуумная трубка с ручкой					9,30
PWP	Поршень для запорного вентиля					4,10

* До исчерпания складских запасов



ЭЛЕКТРОННЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР (станция манометров)

Код	Описание	Цена [EUR]
FOX-100	FOX цифровой манифоль (станция манометров) + ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ + кейс	337,-

КОЛЛЕКТОРЫ, ДАВЛЕНИЯ, ШЛАНГИ



WIKO



MS, PF



BL



ML



407/408-C



MNB

МАНОМЕТРЫ ВЫСОКОГО И НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ С КАЛИБРОВКОЙ

Код	Описание								Цена [EUR]
	Диапазон	Глицерин	Панель	Калибровка	Производитель	Хладагенты	Диаметр [mm]	Присоед.	
31191621	LP	Да	Да	Нет	WIKO	R407C, R134a, R404A/R507, R448A/R449A	63	В тылу 1/4"SAE	128,-0 PLN
31191865	HP					R407C, R134a, R404A/R507, R448A/R449A			128,-0 PLN
MS80/15R1/A6	LP	Нет	Нет	Да	WIGAM	R22, R134a, R404A, R407C	80	Ниже 1/8"NPT	13,70
MS80/35R1/A6	HP					R22, R134a, R404A, R407C			13,70
MS80/38R1/A4	LP					R410A, R32			13,70
MS80/53R1/A4	HP					R410A, R32			13,70
PF80/15R1/A6*	LP					R134a, R404A, R22, R407C			20,70
PF80/18R1/D9	LP					R448A, R449A, R452A, R513A			22,20
PF80/35R1/A6*	HP					R134a, R404A, R22, R407C			20,70
PF80/38R1/D9	HP					R448A, R449A, R452A, R513A			22,20
407-CB*	LP	Нет	Нет	Да	IMPERIAL	R404A, R407C, R134a	63	Ниже 1/8"NPT	23,-
407-CR*	HP					R404A, R407C, R134a			23,-
BL60/10R1/A6/K1	LP	Да	Нет	Нет	WIGAM	R134a, R404A, R22, R407C	60	Ниже 1/8"NPT	84,90
BL60/30R1/A6/K1	HP					R134a, R404A, R22, R407C			84,90
ML60/18R4FP/E1	LP	Да	Да	Нет	WIGAM	R404A, R448A, R449A, R134a, R452A			19,20
ML60/38R4FP/A8*	HP					R404A, R22, R134a, R407C			17,90
ML60/38R4FP/E1	HP					R404A, R448A, R449A, R134a, R452A			19,20
MNBL-1*	LP	Нет	Нет	Да	MASTER-COOL	R455A, R448A	80	Ниже 1/8"NPT	35,70
MNBH-1*	HP					R455A, R448A			35,70

* До исчерпания складских запасов

КОЛЛЕКТОРЫ, ДАВЛЕНИЯ, ШЛАНГИ

ВАКУУМНЫЙ МАНОМЕТР С НАСТРОИТЕЛЬНЫМ УКАЗАТЕЛЕМ ОТНОШЕНИЯ

Код	Описание	Цена [EUR]
PF80/VR1	Pulse free, Ø 80 mm, 1/8" m NPT, класс точности 1.6; шкаль с 1000 для - 0,065 mbar	22,80

ШЛАНГИ ДЛЯ ХЛАДАГЕНТА (Ø6/Ø13 mm, темпер. работы -30°C/+120°C) И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Код	Описание	Цена [EUR]
40360	Комплект 3 шлангов 1500 mm 1/4" SAE, max.рабочее давление 41 bar, R134a, R404A (красный, желтый, синий)	37,40
40372	Комплект 3 шлангов 1800 mm 1/4" SAE, max.рабочее давление 41 bar, R134a, R404A (красный, желтый, синий)	43,60
V/GYSS/4-4/60-R	Красный шланг с клапаном 1/4" SAE, рабочее давление 56 bar, 1500 mm	27,30
V/GYSS/5-5/60-R	Красный шланг с клапаном 5/16" SAE, рабочее давление 56 bar, 1500 mm, R410A	27,40
V/GYSS/4-4/60-B	Синий шланг с клапаном 1/4" SAE, рабочее давление 56 bar, 1500 mm	27,30
V/GYSS/5-5/60-B	Синий шланг с клапаном 5/16" SAE, рабочее давление 56 bar, 1500 mm, R410A	27,40
G-19020	Резиновые уплотнения шлангов 1/4" SAE (10 шт.)	4,60
G-19516	Резинка уплотнения шланга 5/16" f SAE (10 шт.)	5,60
D-19302	Открыватель сервисного клапана шланга 1/4" f SAE (WIGAM)	0,52
121-RG4-Y	Шаровый клапан простой для шлангов 1/4" m SAE x 1/4" f SAE (желтый)	15,90
G-19030	Резинка уплотнения шланга 3/8" f SAE	0,72
404/5*	Штуцер переходный 1/4" SAE -fm x 5/16" SAE-m	2,60
404/6*	Штуцер переходный 1/4" SAE -fm x 3/8" SAE-m	2,60
ZOK-1/4"	Сервисный угловой клапан 1/4"внутр. x 1/4" внеш. с ручным раскрытием	19,50
ZOK-5/16"	Сервисный угловой клапан с ручным раскрытием для шлангов 5/16"	19,50
8320/21	Выключить клапан 1/4" SAE m x 1/8" NPT f с насадкой для манометра	16,10
G19020/T	Тефлоновые уплотнения для шлангов (10 шт.) 1/4" SAE	6,50

* До исчерпания складских запасов

ВОССТАНОВЛЕНИЕ, ВАКУУМИРОВАНИЕ



QS5



RS3D



DIP 402



RS9D



RS15DE



7130/2

2 - СТУПЕНЧАТЫЕ ВАКУУМНЫЕ НАСОСЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Код	Описание	Цена [EUR]
QS5	Вакуумный насос INFICON 2-ступень, 142 l/min, 15 микронов (700-100-P10)	379,-
RS3D	Вакуумный насос WIGAM 2-ступень, 46 l/min, 20 W/230 V/AC/ 1 / 50 Hz + 0,4 l масла K1L	369,-
DIP-402*	Вакуумный насос WIGAM 2-ступень, 90 l/min, 250 W/230 V/AC/ 1 / 50 Hz + 0,4 l масла K1L	536,-
RS9D	Вакуумный насос WIGAM 2-ступень, 180 l/min, 370 W/230 V/AC/1/50 Hz + 0,4 l масла K1L	684,-
RS15DE	Вакуумный насос WIGAM 2-ступень, 250 l/min, 0.01 mbar, 370 W/230 V AC/1/50-60 Hz/IP54 + 0,5 l масла K1L	1 187,-
1010.M.P2	Errecom масло для всех вакуумных насосов, HD, 0,5 l	15,50
1010.K.P2	Errecom масло для всех вакуумных насосов, HD, 1 l	27,80
7130/2	„6” переходник Castel 1/4”m SAE x 1/4”m NPT do P2D, DIP 402	1,80

* До исчерпания складских запасов



VORTEX

ПЕРЕДВИЖНЫЕ СТАНЦИИ ДЛЯ ОТКАЧКИ ХЛАДАГЕНТОВ



Код	Описание	Цена [EUR]
VORTEX DUAL	Передвижная станция для откачки хладагентов Vortex Dual, 230 V, 1HP (съёмный кабель питания 1,8 м, фильтр-осушитель, плечевой ремень) (714-202-G11)	1 341,-
VORTEX	Фильтр-осушитель на замену для станции Vortex Dual (722-409-P1)	34,80

ПЕРЕНОСНОЙ ВЕНТИЛЯТОР ДЛЯ ГОРЮЧИХ ХЛАДАГЕНТОВ



Код	Описание	Цена [EUR]
ATEX	Вентилятор FAN-ATEX (14006059), 250mm, 25 m ³ /min, 75W, ATEX ZONE 2, HC (R600a, R290, R1270); провод	462,-

ТЕЧЕЙСКАТЕЛИ ХЛАДАГЕНТА, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНСТР.



ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕЧЕЙСКАТЕЛИ

Код	Описание	Цена [EUR]
D-TEK Stratus	Inficon течеискатель для R22, R32, R134a, R404A, R407C, R410A, R422B, R448A, R449A, R452A, R452B, R507, R1234yf, CO ₂ (R744 требует замены датчика), горючие газы HC (R290, R600a, R441a - требует замены датчика), аммиак R717, SF6 и всех CFC, HCFC, HFC и HFO – LCD экран, датчик в инфракрасной технологии с увеличенным сроком эксплуатации, чувствительность 1 г/год согласно EN14624 (R134a), возможность установки уровня чувствительности, автоматический и ручной режимы сброса, сменный литий-ионный аккумулятор (около 8-10 часов), зарядное устройство AC, автомобильная зарядка, USB-кабель, фильтры для замены, очень длинный зонд, наушники, пластмассовый чемодан.	1 279,-
D-TEK 3	Inficon течеискатель для R22, R32, R134a, R404A, R407C, R410A, R422B, R448A, R449A, R452A, R452B, R507, R1234yf, CO ₂ (R744 требует замены датчика), горючие газы HC (R290, R600a, R441a - требует замены датчика), аммиак R717, SF6 и всех CFC, HCFC, HFC и HFO – LCD экран, датчик в инфракрасной технологии с увеличенным сроком эксплуатации, чувствительность 1 г/год согласно EN14624 (R134a), возможность установки уровня чувствительности, автоматический и ручной режимы сброса, сменный литий-ионный аккумулятор (около 10 часов), зарядное устройство AC, USB-кабель, фильтры для замены, пластмассовый чемодан.	742,-
TEK-Mate	Inficon течеискатель для R22, R134a, R404a, R410a и всех CFC, HCFC, HFC и HFO – сенсор на базе нагреваемого диода, чувствительность 2 г/год согласно EN14624 (R134a), возможность установки уровня чувствительности, источник питания 2 щелочные батареи D (LR20) (около 16 часов), фильтры для замены, пластмассовый чемодан.	313,-
CS LD 1.0	Bosch течеискатель для R32, R134a, R1234yf, R454A, R290, R600, R600a, индикаторный газ (95%N ₂ /5%H ₂), аммиак R717 и всех CFC, HCFC, HFC, HFO и HC – LCD экран, чувствительность 1 г/год согласно EN14624 (R134a), возможность установки уровня чувствительности, автоматический и ручной режимы сброса, встроенный литий-ионный аккумулятор (около 8 часов), зарядное устройство AC, USB-кабель, фильтры для замены, пластмассовый чемодан.	538,-
RA LD5	Robinair течеискатель для R134a, R1234yf, R449A, R404A, R507, R410A, R22, R12 и всех HFC, HFO, HCFC, CFC – полупроводниковый датчик с увеличенным сроком эксплуатации, LCD экран, дополнительная подсветка, чувствительность 1 г/год согласно EN14624, возможность установки уровня чувствительности, автоматический и ручной режимы сброса, источник питания 4 щелочные батареи AA (около 4 часов), фильтры для замены, пластмассовый чемодан.	321,-
TIF-IR-1A*	Течеискатель для CFC, HCFC, HFC – прочная конструкция, датчик в инфракрасной технологии, обеспечивающий, по данным производителя, мин. 10 лет работы, регулируемая чувствительность: 3,7,14 г/год	487,-
ATPZX-1A*	Течеискатель для CFC, HCFC, HFC – датчик в технологии нагреваемого пентода, чувствительность макс. 1,5 г/год, пластмассовый чемодан.	463,-
GAS-Mate	Inficon течеискатель горючих газов: пропан (R290), изобутан (R600a), R441a, индикаторный газ (95%N ₂ /5%H ₂), природный газ, метан, циклопентан, этан, бутан, этанол, аммиак (R717) – чувствительность 5 ppm (метан), возможность установки уровня чувствительности, источник питания 2 щелочные батареи D (LR20) (около 25 часов), пластмассовый чемодан.	328,-

* До исчерпания складских запасов

ТЕЧЕЙСКАТЕЛИ ХЛАДАГЕНТА, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНСТР.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТЕЧЕЙСКАТЕЛИ

Код	Описание	Цена [EUR]
TIFIR-8 *	Комплект TIFIR-8 фильтров (5 шт.) и прокладок (3 шт.) для электронного течеискателя TIF-IR-1A	20,-
TIFIR-9 *	Батарея TIFIR-9 для электронного течеискателя TIF-IR-1A	124,-
TIF ZX-2 *	Датчик расхода газа TIF ZX-2 до ATPZX-1A	85,10
TIF ZX-7 *	Аккумулятор для ATPZX-1E	111,-
TIF ZX-20 *	Аккумулятор для ATPZX-1A	133,-
TIF ZX-15 *	Съемный фильтр для ATPZX-1A	8,-
712-700-G1	Inficon аккумулятор для электронного течеискателя D-TEK Select и D-TEK CO ₂	85,-
721-702-G1	Inficon аккумулятор для электронного течеискателя D-TEK 3 и D-TEK Stratus	97,20
703-020-G1	Inficon сменный сенсор для электронного течеискателя TEK-Mate	82,90
712-701-G1	Inficon сменный сенсор IR для электронного течеискателя D-TEK Select	161,-
706-700-G1	Inficon сменный сенсор для электронного течеискателя TGAS-Mate	82,90
724-701-G1	Inficon сменный сенсор IR для электронного течеискателя D-TEK 3 и D-TEK Stratus	179,-
724-701-G3	Inficon сменный сенсор горючих хладагентов для электронного течеискателя D-TEK 3 и D-TEK Stratus	324,-
712-707-G1	Inficon сменные фильтрующие элементы для электронного течеискателя D-TEK Select, D-TEK CO ₂ , D-TEK 3 и D-TEK Stratus (5 шт.)	27,70
705-600-G1	Inficon сменные фильтрующие элементы для электронного течеискателя TEK-Mate (20 шт.)	28,70
724-703-G1	Inficon стандартный зонд для D-TEK Stratus и D-TEK 3	41,-



535855



53100-C

ТЕЧЕЙСКАТЕЛИ "UV"

Код	Описание	Цена [EUR]
UV-53585	Комплект UV „JUNIOR“: лампа с гибким зондом длина 310 мм, источник питания - батарейка (время работы около 20 h), универсальный краситель 53810, 10 порции с дозатором, быстрый разъем для R134a + Переходник R12, очки, краситель 53610 и 53609	150,-
UV-53100-C*	Комплект UV: лампа 100W/12V DC с проводом (4,3 m), универсальный краситель UV 53825 – 4, 25 порции с дозатором, быстрый разъем для R134a + Переходник для R12, очки, съемник 53314 + кейс	262,-

КРАСИТЕЛИ UV, СЪЕМНИКИ

Код	Описание	Цена [EUR]
B-53810	Универсальный краситель UV для 53585 на 10 порции (1 доза на 300 ml масла или 3,2 kg хладагента)	24,90
B-53825	Универсальный краситель UV для 53100 – C и 53200 – 220 – C на 25 порции (1 доза на 300 ml масла или 3,2 kg хладагента)	51,10
B-21004	TRACE – 2 краситель для обнаружения утечек 118 ml (8 ml на 1 kg хладагента)	24,-
Z-53314	Съемник для для красителя UV спрей 113 g	5,50

* До исчерпания складских запасов

ТЕЧЕЙСКАТЕЛИ ХЛАДАГЕНТА, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНСТР.



CARLYLOC-A



TR1143



ST10



SA-880-SSX



TFC-502



ТЕЧЕЙСКАТЕЛИ - ЖИДКОСТИ

Код	Описание	Цена [EUR]
CARLYLOC-A	Жидкость для поиска утечек Carlyloc – spray 400 ml	8,10
TR1143	Жидкость для обнаружения микроутечек Best Bubbles – spray 1 l	8,90

ЦИФРОВЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ

Код	Описание	Цена [EUR]
ST10	Карманный термометр WIGAM (-50°C/+300°C), источник питания - батарейка	13,80
SA-880-SSX	Карманный термометр WIGAM (-50°C/+256°C), источник питания - батарейка, (с проводом 1 m), резолуция 0.1 – 0.5°C, датчик нержавеющая сталь	23,90
TFC-502	Термометр WIGAM (-200°C/+800°C), 2 Входы, источник питания - батарейка, 2 обычные датчики (-50°C/+400°C), резолуция 0.1°C	167,-
CZ-105	Датчик температуры для TFC-502 Поверхностный (-50°C/+200°C)	86,50
CZ-106	Датчик температуры для TFC-502 пищевой (-50°C /+600°C)	40,60



713-202-G1



719-202-G1



PRATIKA 100-05



TIF 9030



ПЕРЕНОСНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ

Код	Описание	Цена [EUR]
713-202-G1	Весы Wey-TEK, 100 kg, управление через провод, кейс, батарея 9 V	323,-
719-202-G1	Весы Wey-TEK HD Wireless, 115 kg, беспроводной, 4 батареи AA, кейс, чтение через Bluetooth® на вашем смартфоне	379,-
PRATIKA-100-05	Весы WIGAM грузоподъемность 100 kg, точность 5 г, источник питания - батарейка + кейс	236,-
TIF9030E	Весы TIF грузоподъемность 100 kg, точность 10 г, источник питания - батарейка	205,-
719-715-G1*	Беспроводной пульт дистанционного управления для веса Wey-TEK HD Wireless	222,-

* До исчерпания складских запасов

НАСОСЫ И ДИСПЕНСЕРЫ, СОЕДИНЕНИЯ



W52013



AT-



AT/CDP18



MAXI/MINI ORANGE



OJ / 4

НАСОСЫ И ДИСПЕНСЕРЫ

Код	Описание	Цена	
		[PLN]	[EUR]
AT-OTR065	Универ. насос для масла (производит. 50 ml/инсульт)	234,-	-
W52013	Универ. насос для масла (производит. 52 ml/инсульт)	-	142,-
AT/CDP18	Конденсатный насос – 18 l/h для высоты подъема 1,5 m, длина провода 10 m, 3 W, 100-230 V, 50-60 Hz	244,-	-
MINI-ORANGE	Конденсатный насос Mini Orange – 12 l/h макс. высота подъема 10 m, 20W, 230V, 50Hz	557,-	-
MAXI-ORANGE*	Конденсатный насос Maxi Orange – 35 l/h макс. высота подъема 10 m, 23 W, 230 V, 50 Hz	658,-	-
WM-DD-OJ/4-M	Дозатор добавок "большой", Емкость 60 g, 1 шаровый вентиль, шланг 90 mm, 1/4" SAE	-	49,90

* До исчерпания складских запасов



GF6



EASY-JOINT



16-C



17-



82934-E / 82834-E



5108118001

СОЕДИНЕНИЯ

Код	Описание	Цена	
		[PLN]	[EUR]
GF6-1/4"NP	WIGAM Соединитель HANSENA 1/4" m NPT на трубу 6 mm	-	11,90
G6	WIGAM Прокладка для соединений HANSENA GF6	-	0,70
EASY-JOINT-1/2	WIGAM Самоблокирующийся соединитель 1/2"	-	27,80
EASY-JOINT-1/4	WIGAM Самоблокирующийся соединитель 1/4"	-	16,50
EASY-JOINT-3/8	WIGAM Самоблокирующийся соединитель 3/8"	-	20,70
16-C	WIGAM Прямой самоблокирующийся соединитель 1/4"m SAE x 1/4"fm SAE –	-	33,-
17-C	WIGAM Угловой самоблокирующийся соединитель 90° 1/4"m SAE x 1/4"fm SAE –	-	38,50
82834-E	MASTERCool Угловой всасывающий самоблокирующийся соединитель R134a (красный)	-	41,10
82934-E	MASTERCool Угловой всасывающий самоблокирующийся соединитель R134a (синий)	-	41,10
5108118001	WIGAM Прямой латунный соединитель с внутренней резьбой 1/4" f x 1/4" f	-	3,67

АКСЕССУАРЫ, ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ



91337



EW-3900



70088



8330/A



7156/2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Код	Описание	Цена	
		[PLN]	[EUR]
70088	Эвакуационные клещи для слива хладагента	-	43,60
8330/A	Линейный прокалывающий клапан с шредером для слива хладагента,	-	31,70
EW-3900	Устройство для замены клапанов под давлением (1/4" f SAE)	-	36,60
EW-3900/5	Устройство для замены клапанов под давлением 5/16" SAE R410A	-	36,60
91337	Комплект вентилей (4 размеры) для автомобильных кондиционеров на R12, R134a - с ключем	-	84,70
7156/2	Castel „11” Переходник для баллонов W21,8 (6) x 1/4”	-	4,70
7156/X02	Castel Переходник для баллонов R410A (5/16”)	-	7,-

СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ СИСТЕМ



Код	Описание	Цена [EUR]
13005050	Ресивер под давлением газ-газ с жидкостью для промывания небольших установок	41,30
13005043001*	Flash – A/C Комплект адаптеров со шлангом для автомобильных кондиционеров (для 13005050)	41,10
13005043002	Flash – HVA/C Комплект адаптеров со шлангом для бытового кондиционирования	33,90

СМЕСЬ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ

Код	Описание	Цена [EUR]
10001	LEAK LOCK – смесь для герметизация винтовых соединений (39 ml)	11,80
TR1157.Y.01	SEALUP – герметик для резьбовых и раструбных соединений, в тубе (50 ml)	7,60

* До исчерпания складских запасов

ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА



CARLYBI



BEST COND



CARLYPRO

CARLYCLEA



AB1068...

SANIBACT

ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И АНТИСЕПТИК

Код	Описание	Детали	Емкость	Цена [EUR]
CARLYCLEAN-S	Моющее средство для мытья теплообменников	распылитель	500 ml	15,20
CARLYCLEAN-P		-	5 l	52,30
CARLYBIO-S	Фунгицид и дезинфицирующие препараты	распылитель	500 ml	16,30
CARLYBIO-P		-	5 l	102,-
CARLYPRO-S	Жидкость для очистки и дезинфекции теплообменников	распылитель	500 ml	16,80
CARLYPRO-P		-	5 l	115,-
AB1068.K.01	Чистящее средство для испарителей и пластика, аромат яблока	разбавленный, распылитель	1 l	9,90
AB1068.P.01		сконцентрироваться, разбавление 1:5	5 l	23,50
AB1085.Q.01	SANIBACT Противогрибковая и дезинфицирующая жидкость для систем кондиционирования и холодоснабжения	сконцентрироваться	250 ml	8,80
AB1085.K01		я, разбавление 1:25	1 l	25,-
AB1085.P.01		5 l	117,-	
AB1046.K.01	BEST COND CLEANER Щелочное средство для очистки конденсаторов и испарителей	разбавленный, распылитель	1 l	10,-
AB1209.P.01		сконцентрироваться я, разбавление 1:6	5 l	28,20
AB1212.P.01	BEST ACID COND CLEANER Кислотное средство для очистки конденсаторов и испарителей	сконцентрироваться я, разбавление 1:6	5 l	21,40

ПРИБОРЫ КИСЛОТНОСТИ И НЕЙТРАЛИЗАТОРЫ

Код	Описание	Цена [EUR]
TESTOIL-POE	Набор для анализа кислотности синтетического и полиэфирного масла	16,50
RK1349	ACID TEST Тестер кислотности масла	20,30
STOPACID-MAS*	Нейтрализатор для минерал. и алкилбензоновых масел, 30 ml (на 2 l масла)	24,-
STOPACID-POE	Нейтрализатор кислоты полиэфир. масла, 30 ml (на 2 l масла)	53,60
TR1175	NO ACID ULTRA нейтрализатор кислоты для систем кондиционирования и холодильных установок	17,-

ЗАЩИТНЫЕ ГЕЛИ

Код	Описание	Цена [EUR]
CARLYCOOL	Гель поглощающий тепло, spray 0,6 l	24,80
TR1141.K.01	PROTECT GEL Защитный гель для сварки, spray 1 l	13,10

ДРУГИЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ

Код	Описание	Цена [EUR]
17004	THAWZONE осушитель жидкостной системы, 118 ml (8 ml на 1 kg хладагента)	20,90

* До исчерпания складских запасов

МЯГКИЕ ОТОЖЖЕННЫЕ ТРУБЫ

Холодильные медные трубы EN 12735-1, ASTM B280 C12200
% Cu 99,90, осушенные, чищенные и заглушены.

МЕТРИЧЕСКЕ ТРУБЫ - БУХТЫ 25 m

Код	Размер [inch]	Диаметр наруж. х толщина	Цена [PLN]/[m]
M-RKR-1/4"-M	1/4	6,35 x 0,76	12,-
M-RKR-3/8"-M	3/8	9,52 x 0,81	19,80
M-RKR-1/2"-M	1/2	12,7 x 0,81	26,90
M-RKR-5/8"-M	5/8	15,88 x 0,89	37,10
M-RKR-3/4"-M	3/4	19,05 x 0,89	45,10
M-RKR-7/8"-M	7/8	22,22 x 1,00	59,20



МЕТРИЧЕСКЕ ТРУБЫ - БУХТЫ 25 m

Код	Диаметр наруж. х толщина стенки [mm]	Цена [PLN]/[m]
M-RKR-6-M	6 x 0,76	11,20
M-RKR-10-M	10 x 0,81	20,80
M-RKR-12-M	12 x 0,81	25,40
M-RKR-15-M	15 x 0,89	35,-
M-RKR-18-M	18 x 0,89	42,60
M-RKR-22-M	22 x 1,00	58,60

ЦЕНЫ НА МЕДЬ ИЗМЕНЯЮТСЯ.
ПОЖАЛУЙСТА, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С
АКТУАЛЬНЫМ ПРАЙС-ЛИСТОМ,
ДОСТУПНЫМ НА НАШЕМ САЙТЕ.

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ПОЛУТВЕРДЫЕ ТРУБЫ R-250 В ШТАНГАХ

Холодильные медные трубы EN 12735-1, ASTM B280 C12200
% Cu 99,90, осушенные, чищенные и заглушены.

Код	Диаметр наруж. х толщина стенки [mm]	Цена [PLN]/[m]
M-RSZ-250-6-M	6 x 0,76	11,30
M-RSZ-250-10-M	10 x 0,8	20,50
M-RSZ-250-12-C-M	12 x 0,76	23,80
M-RSZ-250-12-M	12 x 1,0	30,60
M-RSZ-250-15-C-M	15 x 0,76	30,-
M-RSZ-250-15-M	15 x 1,0	38,80
M-RSZ-250-18-C-M	18 x 0,81	38,60
M-RSZ-250-18-M	18 x 1,0	47,20
M-RSZ-250-22-C-M	22 x 0,81	47,60
M-RSZ-250-22-M	22 x 1,0	58,10
M-RSZ-250-28-C-M	28 x 1,0	74,90
M-RSZ-250-28-M	28 x 1,5	111,-
M-RSZ-250-35-C-M	35 x 1,25	118,-
M-RSZ-250-35-M	35 x 1,5	140,-
M-RSZ-250-42-C-M	42 x 1,25	143,-
M-RSZ-250-42-M	42 x 1,5	170,-
M-RSZ-250-54-C-M	54 x 1,5	219,-
M-RSZ-250-54-M	54 x 2,0	289,-
M-RSZ-250-64-M	64 x 2,0	345,-
M-RSZ-250-76-M	76 x 2,0	411,-
M-RSZ-250-88,9-M	88,9 x 2,0	484,-
M-RSZ-250-108-M	108 x 2,5	737,-





ХОЛОДИЛЬНЫЕ ТВЕРДЫЕ ТРУБЫ R-250 В ШТАНГАХ

Код	Диаметр наруж. [cal ~ mm] х толщина стенки [mm]	Давление [bar]	Цена [PLN]/[m]
M-RSZ-290-3/8"-M	3/8" ~ 9,53 x 0,76	97	22,20
M-RSZ-290-1/2"-M	1/2" ~ 12,70 x 0,76	72	29,10




МЕДНЫЕ ФИТИНГИ





ЦЕНЫ НА МЕДЬ ИЗМЕНЯЮТСЯ. ПОЖАЛУЙСТА, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С АКТУАЛЬНЫМ ПРАЙС-ЛИСТОМ, ДОСТУПНЫМ НА НАШЕМ САЙТЕ.





	Код	Описание	1	2	3	Цена [PLN]
			Размер [mm]	Размер [mm]	Размер [mm]	
Углы 90° 2-ухрастр. 	ŁUK-6	Угол 90°	6	-	-	2,40
	ŁUK-10	Угол 90°	10	-	-	4,90
	ŁUK-12	Угол 90°	12	-	-	3,10
	ŁUK-15	Угол 90°	15	-	-	3,40
	ŁUK-18	Угол 90°	18	-	-	5,-
	ŁUK-22	Угол 90°	22	-	-	8,60
	ŁUK-28	Угол 90°	28	-	-	13,80
	ŁUK-35	Угол 90°	35	-	-	38,60
	ŁUK-42	Угол 90°	42	-	-	36,20
	ŁUK-54	Угол 90°	54	-	-	94,80
	ŁUK-64	Угол 90°	64	-	-	203,-
	ŁUK-76	Угол 90°	76	-	-	284,-
	ŁUK-89	Угол 90°	89	-	-	452,-
	ŁUK-108	Угол 90°	108	-	-	648,-
Углы 45° 2-ухрастр. 	ŁUK-12-45°	Угол 45°	12	-	-	8,-
	ŁUK-15-45°	Угол 45°	15	-	-	3,10
	ŁUK-18-45°	Угол 45°	18	-	-	5,70
	ŁUK-22-45°	Угол 45°	22	-	-	5,30
	ŁUK-28-45°	Угол 45°	28	-	-	11,40
	ŁUK-35-45°	Угол 45°	35	-	-	29,30
	ŁUK-42-45°	Угол 45°	42	-	-	53,60
	ŁUK-54-45°	Угол 45°	54	-	-	116,-
	ŁUK-64-45°	Угол 45°	64	-	-	218,-
	ŁUK-76-45°	Угол 45°	76	-	-	253,-
	ŁUK-89-45°	Угол 45°	89	-	-	416,-
ŁUK-108-45°	Угол 45°	108	-	-	552,-	

МЕДНЫЕ ФИТИНГИ

	Код	Описание	1	2	3	Цена [PLN]
			Размер [mm]	Размер [mm]	Размер [mm]	
Углы 90° 1-ухрастр. 	ŁUK-N-10	Угол ниппель 90°	10	-	-	10,90
	ŁUK-N-12	Угол ниппель 90°	12	-	-	4,20
	ŁUK-N-15	Угол ниппель 90°	15	-	-	3,70
	ŁUK-N-18	Угол ниппель 90°	18	-	-	6,70
	ŁUK-N-22	Угол ниппель 90°	22	-	-	8,50
	ŁUK-N-28	Угол ниппель 90°	28	-	-	15,30
	ŁUK-N-35	Угол ниппель 90°	35	-	-	43,50
	ŁUK-N-42	Угол ниппель 90°	42	-	-	53,20
	ŁUK-N-54	Угол ниппель 90°	54	-	-	94,60
	ŁUK-N-64	Угол ниппель 90°	64	-	-	236,-
	ŁUK-N-76	Угол ниппель 90°	76	-	-	247,-
ŁUK-N-89	Угол ниппель 90°	89	-	-	352,-	
ŁUK-N-108	Угол ниппель 90°	108	-	-	630,-	
Углы 45° 1-ухрастр. 	ŁUK-N-10-45	Угол ниппель 45°	10	-	-	19,10
	ŁUK-N-12-45	Угол ниппель 45°	12	-	-	5,90
	ŁUK-N-15-45	Угол ниппель 45°	15	-	-	3,-
	ŁUK-N-18-45	Угол ниппель 45°	18	-	-	6,50
	ŁUK-N-22-45	Угол ниппель 45°	22	-	-	5,70
	ŁUK-N-28-45	Угол ниппель 45°	28	-	-	9,80
	ŁUK-N-35-45	Угол ниппель 45°	35	-	-	32,40
	ŁUK-N-42-45	Угол ниппель 45°	42	-	-	57,30
	ŁUK-N-54-45	Угол ниппель 45°	54	-	-	85,20
	ŁUK-N-64-45	Угол ниппель 45°	64	-	-	229,-
	ŁUK-N-76-45	Угол ниппель 45°	76	-	-	253,-
ŁUK-N-89-45	Угол ниппель 45°	89	-	-	348,-	
ŁUK-N-108-45	Угол ниппель 45°	108	-	-	421,-	
Муфты 	MUFA-10	Муфта	10	-	-	2,50
	MUFA-12	Муфта	12	-	-	1,50
	MUFA-15	Муфта	15	-	-	1,70
	MUFA-18	Муфта	18	-	-	2,60
	MUFA-22	Муфта	22	-	-	3,80
	MUFA-28	Муфта	28	-	-	4,80
	MUFA-35	Муфта	35	-	-	11,30
	MUFA-42	Муфта	42	-	-	24,20
	MUFA-54	Муфта	54	-	-	36,80
	MUFA-64	Муфта	64	-	-	63,20
	MUFA-76	Муфта	76	-	-	82,-
	MUFA-89	Муфта	89	-	-	83,-
	MUFA-108	Муфта	108	-	-	213,-

		1	2	3		
		Размер [mm]	Размер [mm]	Размер [mm]	Цена [PLN]	
Муфты переходная 	M-RED-12-10	Муфта переходная	12	10	-	7,50
	M-RED-15-10	Муфта переходная	15	10	-	10,30
	M-RED-15-12	Муфта переходная	15	12	-	4,60
	M-RED-18-12	Муфта переходная	18	12	-	9,70
	M-RED-18-15	Муфта переходная	18	15	-	3,80
	M-RED-22-12	Муфта переходная	22	12	-	20,90
	M-RED-22-15	Муфта переходная	22	15	-	9,30
	M-RED-22-18	Муфта переходная	22	18	-	6,20
	M-RED-28-15	Муфта переходная	28	15	-	20,-
	M-RED-28-18	Муфта переходная	28	18	-	12,30
	M-RED-28-22	Муфта переходная	28	22	-	6,90
	M-RED-35-22	Муфта переходная	35	22	-	24,20
	M-RED-35-28	Муфта переходная	35	28	-	27,60
	M-RED-42-28	Муфта переходная	42	28	-	52,30
	M-RED-42-35	Муфта переходная	42	35	-	46,20
	M-RED-54-35	Муфта переходная	54	35	-	78,20
	M-RED-54-42	Муфта переходная	54	42	-	73,80
	M-RED-64-42	Муфта переходная	64	42	-	74,80
	M-RED-64-54	Муфта переходная	64	54	-	83,20
	M-RED-76-54	Муфта переходная	76	54	-	132,-
	M-RED-76-64	Муфта переходная	76	64	-	137,-
M-RED-89-64	Муфта переходная	89	64	-	207,-	
M-RED-89-76	Муфта переходная	89	76	-	212,-	
M-RED-108-76	Муфта переходная	108	76	-	280,-	
M-RED-108-89	Муфта переходная	108	89	-	268,-	
Ниппель переходн. 	N-RED-12-10	Ниппель переходный	12	10	-	6,70
	N-RED-15-10	Ниппель переходный	15	10	-	7,-
	N-RED-15-12	Ниппель переходный	15	12	-	3,20
	N-RED-18-12	Ниппель переходный	18	12	-	7,30
	N-RED-18-15	Ниппель переходный	18	15	-	3,20
	N-RED-22-15	Ниппель переходный	22	15	-	4,80
	N-RED-22-18	Ниппель переходный	22	18	-	4,60
	N-RED-28-15	Ниппель переходный	28	15	-	16,80
	N-RED-28-18	Ниппель переходный	28	18	-	19,90
	N-RED-28-22	Ниппель переходный	28	22	-	7,50
	N-RED-35-22	Ниппель переходный	35	22	-	27,20
	N-RED-35-28	Ниппель переходный	35	28	-	21,30
	N-RED-42-28	Ниппель переходный	42	28	-	36,80
	N-RED-42-35	Ниппель переходный	42	35	-	32,40
	N-RED-54-35	Ниппель переходный	54	35	-	64,10
	N-RED-54-42	Ниппель переходный	54	42	-	72,-
	N-RED-64-42	Ниппель переходный	64	42	-	97,70
	N-RED-64-54	Ниппель переходный	64	54	-	93,-
	N-RED-76-54	Ниппель переходный	76	54	-	108,-
	N-RED-76-64	Ниппель переходный	76	64	-	124,-
	N-RED-89-64	Ниппель переходный	89	64	-	127,-
N-RED-89-76	Ниппель переходный	89	76	-	123,-	
N-RED-108-76	Ниппель переходный	108	76	-	245,-	
N-RED-108-89	Ниппель переходный	108	89	-	213,-	

МЕДНЫЕ ФИТИНГИ

	Код	Описание	1	2	3	Цена [PLN]
			Размер [mm]	Размер [mm]	Размер [mm]	
Тройники 	TR-6	Тройник	6	6	6	4,80
	TR-10	Тройник	10	10	10	6,40
	TR-12	Тройник	12	12	12	4,10
	TR-15	Тройник	15	15	15	4,50
	TR-18	Тройник	18	18	18	8,50
	TR-22	Тройник	22	22	22	10,20
	TR-28	Тройник	28	28	28	16,30
	TR-35	Тройник	35	35	35	42,30
	TR-42	Тройник	42	42	42	72,80
	TR-54	Тройник	54	54	54	121,-
	TR-64	Тройник	64	64	64	316,-
	TR-76	Тройник	76	76	76	378,-
	TR-89	Тройник	89	89	89	730,-
	TR-108	Тройник	108	108	108	812,-
Тройники переходные 	TR-15-10-15	Тройник переходной	15	10	15	19,80
	TR-15-12-15	Тройник переходной	15	12	15	7,70
	TR-15-18-15	Тройник переходной	15	18	15	18,70
	TR-18-22-18	Тройник переходной	18	22	18	25,60
	TR-22-12-22	Тройник переходной	22	12	22	27,60
	TR-22-15-22	Тройник переходной	22	15	22	10,10
	TR-22-18-22	Тройник переходной	22	18	22	12,20
	TR-22-28-22	Тройник переходной	22	28	22	47,50
	TR-28-22-28	Тройник переходной	28	22	28	20,20
	TR-28-35-28	Тройник переходной	28	35	28	101,-
	TR-35-22-35	Тройник переходной	35	22	35	59,70
	TR-35-28-35	Тройник переходной	35	28	35	81,80
	TR-42-35-42	Тройник переходной	42	35	42	174,-
	TR-54-42-54	Тройник переходной	54	42	54	305,-
Заглушки 	ZAŚ-10	Заглушка	10	-	-	4,20
	ZAŚ-12	Заглушка	12	-	-	4,50
	ZAŚ-15	Заглушка	15	-	-	2,90
	ZAŚ-18	Заглушка	18	-	-	3,30
	ZAŚ-22	Заглушка	22	-	-	5,20
	ZAŚ-28	Заглушка	28	-	-	9,70
	ZAŚ-35	Заглушка	35	-	-	28,30
	ZAŚ-42	Заглушка	42	-	-	42,60
	ZAŚ-54	Заглушка	54	-	-	54,80
	ZAŚ-64	Заглушка	64	-	-	59,20
	ZAŚ-76	Заглушка	76	-	-	152,-
	ZAŚ-89	Заглушка	89	-	-	235,-
	ZAŚ-108	Заглушка	108	-	-	173,-
Сифоны 	SYFON-18	Сифон	18	-	-	63,-
	SYFON-22	Сифон	22	-	-	80,-
	SYFON-28	Сифон	28	-	-	102,-
	SYFON-35	Сифон	35	-	-	178,-
	SYFON-42	Сифон	42	-	-	332,-
	SYFON-54	Сифон	54	-	-	582,-

МОНТАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

ХОМУТ С ГАЙКОЙ М8

Код	Описание	Размер [inch]	Размер [mm]	Цена [PLN]
ER-400055-M	Хомут SUPER FIX M8	1/4	12-14	2,30
ER-400056-M	Хомут SUPER FIX M8	3/8	15-19	2,50
ER-400057-M	Хомут SUPER FIX M8	1/2	21-23	2,60
ER-400058-M	Хомут SUPER FIX M8	3/4	26-28	2,80
ER-400059-M	Хомут SUPER FIX M8	1	32-35	3,10
ER-400060-M	Хомут SUPER FIX M8	1 1/4	40-43	3,30
ER-400062-M	Хомут SUPER FIX M8	1 1/2	48-52	4,10
ER-589320-M	Хомут SUPER FIX M8	2	57-61	4,50



ХОМУТ С ДВУМЯ ГАЙКАМИ И ШАЙБОЙ М8

Код	Описание	Размер [inch]	Размер [mm]	Цена [PLN]
ER-586201-M	Хомут MACRO FIX M8	1/4	11-15	3,20
ER-586202-M	Хомут MACRO FIX M8	3/8	15-19	3,20
ER-586203-M	Хомут MACRO FIX M8	1/2	19-25	3,40
ER-586204-M	Хомут MACRO FIX M8	3/4	25-31	3,70
ER-586205-M	Хомут MACRO FIX M8	1	31-37	4,-
ER-586206-M	Хомут MACRO FIX M8	1 1/4	37-44	4,30
ER-586208-M	Хомут MACRO FIX M8	1 1/2	50-58	4,50
ER-586209-M	Хомут MACRO FIX M8	2	58-65	5,70




ХОМУТ С ДВУМЯ ГАЙКАМИ И ШАЙБОЙ М8/М10

Код	Описание	Размер [inch]	Размер [mm]	Цена [PLN]
ER-586010-M	Хомут MACRO FIX M8/M10	2 1/2"	68-78	7,20
ER-586012-M	Хомут MACRO FIX M8/M10	3"	88-98	9,40
ER-586014-M	Хомут MACRO FIX M8/M10	4"	108-118	11,90



СИЛИКОНОВЫЙ ХОМУТ С ДВУМЯ ГАЙКАМИ

Код	Описание	Темп. макс.	Размер [mm]	Цена [PLN]
SI-OBEJ-STABIL-14-18-M	Силоионовый хомут Stabil D-3G	200°C	14-18	45,80
SI-OBEJ-STABIL-19-23-M	Силоионовый хомут Stabil D-3G	200°C	19-23	43,40
SI-OBEJ-STABIL-24-28-M	Силоионовый хомут Stabil D-3G	200°C	24-28	49,80
SI-OBEJ-STABIL-33-37-M	Силоионовый хомут Stabil D-3G	200°C	33-37	53,70
SI-OBEJ-STABIL-40-45-M	Силоионовый хомут Stabil D-3G	200°C	40-45	59,90




* До исчерпания складских запасов

МОНТАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

ХОМУТЫ ОДНОТРУБНЫЕ (ребристая внутренняя поверхность хомута)

Код	Описание	Цвет	Темп. макс./мин.	Размер [мм]	Цена [PLN]
MENOS-10-Z-M	Пластиковый хомут с монтажным комплектом	Зеленый	90/-30°C	10	5,80
MENOS-10-CZ-M		Черный	120/-40°C		8,50
MENOS-12-Z-M		Зеленый	90/-30°C	12	5,80
MENOS-12-CZ-M		Черный	120/-40°C		8,50
MENOS-15-Z-M		Зеленый	90/-30°C	15	6,40
MENOS-15-CZ-M		Черный	120/-40°C		9,30
MENOS-18-Z-M		Зеленый	90/-30°C	18	6,40
MENOS-18-CZ-M		Черный	120/-40°C		9,30
MENOS-22-Z-M		Зеленый	90/-30°C	22	7,40
MENOS-22-CZ-M		Черный	120/-40°C		10,10
MENOS-28-Z-M		Зеленый	90/-30°C	28	10,60
MENOS-28-CZ-M		Черный	120/-40°C		12,90
MENOS-35-Z-M		Зеленый	90/-30°C	35	12,20
MENOS-35-CZ-M		Черный	120/-40°C		19,-
MENOS-42-Z-M		Зеленый	90/-30°C	42	13,10
MENOS-42-CZ-M		Черный	120/-40°C		19,80
MENOS-55-Z-M		Зеленый	90/-30°C	55	19,30
MENOS-55-CZ-M		Черный	120/-40°C		33,-
MENOS-65-Z-M		Зеленый	90/-30°C	65	38,30
MENOS-65-CZ-M		Черный	120/-40°C		77,50
MENOS-76.1-Z-M	Зеленый	90/-30°C	76,1	97,50	
MENOS-76.1-CZ-M	Черный	120/-40°C		181,-	
MENOS-88.9-Z-M	Зеленый	90/-30°C	88,9	97,80	
MENOS-88.9-CZ-M	Черный	120/-40°C		181,-	



ДВУХВИНТОВЫЕ БОЛТЫ

Код	Описание	размеры размеры	Цена [PLN]
ER-593270-M	VDF Винт с наконечником TORX	8 x 50	0,50
ER-593300-M	VDF Винт с наконечником TORX	8 x 80	0,70
ER-593310-M	VDF Винт с наконечником TORX	8 x 100	0,90
ER-593400-M	VDF Винт с наконечником TORX	8 x 120	1,10
ER-593410-M	VDF Винт с наконечником TORX	8 x 150	1,30
ER-593420-M	VDF Винт с наконечником TORX	8 x 200	2,60
ER-593340-M	VDF Винт с наконечником TORX	10 x 80	1,20
ER-593350-M	VDF Винт с наконечником TORX	10 x 100	1,30



ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЙ (НЕЙЛОН)

Код	Описание	Диаметр [mm]	Цена [PLN]
ER-570720-M	Дюбель распорный FPN 8	8	0,20
ER-570730-M	Дюбель распорный FPN 10	10	0,40
ER-570740-M	Дюбель распорный FPN 12	12	0,60



МОНТАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

ПРОФИЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Код	Описание	размеры размеры	Цена [PLN]
ER-317116-M	Профиль LDC20-1 (длина 2 м)	21x41x1,5	69,30
ER-317096-M	Профиль LAC20-1 (длина 2 м)	41x41x1,5	81,80
ER-311686-M	Поддержка CLDC30-1 (длина 300 мм)	21x41x1,5	43,50
ER-311691-M	Поддержка CLDC45-1 (длина 450 мм)	21x41x1,5	54,60
ER-590080-M	Винт TMN 41 с гайкой, большой прокладкой, и шпилькой M8	8x40	6,90
ER-584725-M	Соединитель APX E4-41 для профилей с болтами M10 и гайками	70x144x5	77,90



КРЕПЛЕНИЕ

Код	Описание	Размер [mm]	Цена [PLN]
ER-386810-M	Крепление TKN M10	M8	9,50
ER-386820-M	Крепление TKN M10	M10	9,60



РЕЗЬБОВЫЕ СТЕРЖНИ

Код	Описание	Размер [mm]	Цена [PLN]
ER-592590-M	Резьбовой стержень 1TFZ8 (длина 1 м)	M8	5,60
ER-592600-M	Резьбовой стержень 2TFZ8 (длина 2 м)	M8	14,-
ER-592610-M	Резьбовой стержень 1TFZ10 (длина 1 м)	M10	8,90
ER-592620-M	Резьбовой стержень 2TFZ20 (длина 2 м)	M10	17,80



КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРАПЕЦИЕВИДНЫХ ПЛИТ

Код	Описание	Диаметр [mm]	Цена [PLN]
ER-597581-M	Установка ТВН К DG 10,5	10,5	6,-



АНКЕРА ДЛЯ БЕТОНА

Код	Описание	Размер [mm]	Цена [PLN]
ER-593190-M	Анкер для бетона CA8 M8	M8	1,40
ER-593200-M	Анкер для бетона CA10 M10	M10	2,-



АНКЕРА ДЛЯ КИРПИЧА

Код	Описание	Размер [mm]	Цена [PLN]
ER-593100-M	Анкер для кирпича CL8	M8	1,50
ER-593110-M	Анкер для кирпича CL10	M10	1,90



МОНТАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

ВИБРОГАСИТЕЛИ с гибким резиновым корпусом

Код	Описание	Диапазон нагрузки [kg]	вердость [Sh]	Размер болта [mm]	Цена [EUR]
SO-WIBR-TID-N1-M ¹⁾	Виброизолятор комплектный TID N1 (маленький бежевый)	150-300	45	M10	18,30
SO-WIBR-TID-N2-M ²⁾	Виброизолятор комплектный TID N2 (бежевый)	330-500	45	M12	30,70
SO-WIBR-TID-N3-M ²⁾	Виброизолятор комплектный TID N3 (красный)	460-700	60	M12	30,70
SO-WIBR-TID-N4-M ²⁾	Виброизолятор комплектный TID N4 (Черный)	670-950	70	M12	30,70



¹⁾Комплект виброгасителей включает в себя: виброизолятор, диск, винт M10x70, гайки M10 - 3 шт., шайбы M10 - 3 шт.

²⁾Комплект виброгасителей включает в себя: виброизолятор, диск, винт M12x80, гайки M12 - 3 шт., шайбы M12 - 3 шт.

Чтобы правильно выбрать виброгасители просим, обратиться в технический отдел Berling S.A.

BLUEMAY нейлоновый крепеж (стержни)



Код	Описание	Макс. нагрузка	Размер [mm]	Цена [PLN]
BM-M8-M	Нейлоновый стержень M8	50 kg	8x1000	59,-
BM-M10-M	Нейлоновый стержень M10	80 kg	10x1000	66,50
BM-M12-M	Нейлоновый стержень M12	120 kg	12x1000	79,50
BM-M16-M	Нейлоновый стержень M16	165 kg	16x1000	133,-



МОНТАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

BLUEMAY нейлоновый крепеж (шайбы, гайки)



Код	Описание	Размер [mm]	Цена [PLN]
BM-PS-M8-M	Стандартная шайба	8,4x17x1,6	0,60
BM-PS-M10-M	Стандартная шайба	10,5x21x2	0,70
BM-PS-M12-M	Стандартная шайба	13x24x2,5	0,80
BM-PS-M16-M	Стандартная шайба	17x30x3	1,50
BM-PD-M8-M	Нейлоновая шайба, распределяющая нагрузку (большая)	8,5x45x4,5	7,60
BM-PD-M10-M	Нейлоновая шайба, распределяющая нагрузку (большая)	11,5x45x4,5	7,60
BM-PD-M12-M	Нейлоновая шайба, распределяющая нагрузку (большая)	13x51x4,5	8,10
BM-PD-M16-M	Нейлоновая шайба, распределяющая нагрузку (большая)	16,5x70x5	19,40
BM-NS-M8-M	Шестигранная гайка	8	1,80
BM-NS-M10-M	Шестигранная гайка	10	2,50
BM-NS-M12-M	Шестигранная гайка	12	3,-
BM-NS-M16-M	Шестигранная гайка	16	4,30
BM-NZP-M8-M	Гайка с шайбой	8	2,-
BM-NZP-M10-M	Гайка с шайбой	10	2,70
BM-NZP-M12-M	Гайка с шайбой	12	3,50
BM-NZP-M16-M	Гайка с шайбой	16	4,80
BM-NN-M8-M	Закрытая гайка	8	3,-
BM-NN-M10-M	Закрытая гайка	10	3,-
BM-NN-M12-M	Закрытая гайка	12	4,50

